

| 型 式 | ホース仕様 | | | | | 取付金具 | | 摘 要 | 質 量 (kg) | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-----|-------------|----------------------|-------------------------------|------|------|
| | 長 さ (m) | 内 径 (mm) | 外 径 (mm) | 常用圧力 MPa(kgf/cm ²) | 材 質 | 一次側 | 二次側 | | | | | | |
| UCS-202 | 18+2 | 6.5 | 10 | 20℃時 1.5 (15) | 編糸補強 1Bブレード入 ポリウレタン | 1/4プラグカブラ <HC-2P> | 1/4ロータリー ナットカブラ <HC-2R> | — | 6.5 | | | | |
| UCS-302 | 28+2 | | | | | | | | | 回転台付 | 8.7 | | |
| UCS-302A * | | | | | | | | | | | | | |
| UCS-502 | 48+2 | 8.5 | 12 | | | 3/8プラグカブラ <HC-3P> | 3/8ロータリー ナットカブラ <HC-3R> | — | 8.1 | | | | |
| UCS-203 | 18+2 | | | | | | | | | 6.9 | | | |
| UCS-303 | 28+2 | | | | | | | | | | 7.5 | | |
| UCS-204 | 18+2 | 10 | 14 | 1/2プラグカブラ <HC-100P> | 1/2ソケットカブラ <HC-100S> | — | 7.6 | | | | | | |
| UCS-0 | UCS型リール本体のみ(φ6.5ホース用) | | | | | 1/4固定ジョイント | 1/4固定ジョイント | — | 5.0 | | | | |
| UCL-1002 * | 98+2 | 6.5 | 10 | 20℃時 1.5 (15) | 編糸補強 1Bブレード入 ポリウレタン | 1/4プラグカブラ <HC-2P> | 1/4ロータリー ナットカブラ <HC-2R> | — | 12.1 | | | | |
| UCL-503 * | 48+2 | 8.5 | 12 | | | | | | | 3/8プラグカブラ <HC-3P> | 3/8ロータリー ナットカブラ <HC-3R> | 回転台付 | 11.9 |
| UCL-503B * | | | | | | | | | | | | | |
| UCL-304 * | 28+2 | 10 | 14 | | | 1/2プラグカブラ <HC-100P> | 1/2ソケットカブラ <HC-100S> | — | 9.6 | | | | |
| UCL-504 * | 48+2 | | | | | | | | | 11.5 | | | |
| UCL-0 * | UCL型リール本体のみ(φ8.5ホース用) | | | | | 3/8固定ジョイント | 3/8固定ジョイント | — | 6.1 | | | | |

●UCS-302A(UCL-503B)はUCS-302(UCL-503)と回転台のセットになります。(すべての機種に回転台はセットできます。)

●一次側ホース2m付(UCS-0、UCL-0除く)

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

●<>内はエヤーパーツ部品型式です。