

EA159DA-5(エアーマイクログライnder)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


■仕様

- ・使用圧力…0.62MPa
- ・最大回転数…60000r.p.m
- ・エア消費量…142L/min
- ・コレットチャック径…3mm
- ・ホース長…1.5m
- ・重量…130g
- ・ハンドル長さ…135mm



■配管例

ここにクイックカップラーを取り付けしないで下さい。



⚠ エアーツール取扱上の注意

圧力…0.62MPaで使用して下さい。圧力が高すぎると回転数が上がり、機械の寿命を縮めます。低すぎると能力が低下します。

エア…コンプレッサー、配管内のごみや水分を除去するため、できるだけフィルターやドレン等を取付けて下さい。ごみが内部に入ると故障の原因となり、水分が入ると錆の原因となります。

給油…始めて使用する時は、使用前に、ホースの端からスピンドル油 (ISO VG 10)を5~6滴給油して下さい。オイラーの中には必ず、スピンドル油 (ISO VG 10)を満たしておいて下さい。給油を怠ると摩擦が増大し、故障の原因になります。配管内にオイラーを取り付けることをお勧めします。1分間に2~3滴落ちるようにセットして下さい。使用後注油して下さい。その後、3、4分間機械を回しつづけて下さい。

軸付砥石の取付

※まず、エアラインからツールを外します。本体上部の溝に付属のスパナを差し込み、コレットナットの回転を止めます。もう1つのスパナでコレットナットを緩めて砥石の軸を差し込みます。必ず、コレットナットをスパナでしっかり締めてから溝に差し込んだスパナを本体から外してください。



スイッチ

スイッチが完全にOFFの側にあることを確認してからエアラインに接続します。安全を確認して、ゆっくり時計方向に廻して下さい。廻すほど、回転が上がります。



⚠ 注意

- ・過度に大きい砥石の取付けは、ホイール欠け、又、アンバランスを生じます。
- ・作業の際は、目の保護のため、ゴーグル(EA800Z, EA800CX-1, 等)の使用をお勧めします。