電話

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、 下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品の お問い合わせは TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 000120-03-1010 FAX 000120-09-1010

受付時間:9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL 000120-1010-05

FAX 00120-1010-02

受 付:年中無休 受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00



交換部品・別売品の ご購入は TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 000120-8282-55 FAX 000120-8272-99

受付時間: 平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)

http://www.toto.jp/ec/html/index.htm

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細はTOTOホームページをご覧ください。



TOTO株式会社


TOTOホームページ http://www.toto.co.jp/

TOTO

洗面所用 シングルレバー混合栓

品番

TL834型 TL834E型



- ◆このたびは、洗面所用シングルレバー混合栓をお求めいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読み ください。

取扱説明書 保証書付

【はじめに

安全上のご注意	1	~	6
各部のなまえ	• • • •	•••	7

使いかた

使いかた	8	~	1
凍結予防の什方	12	~	14

お手入れ

日ごろのお手入れ 15~	16
定期的な点検 17 ~	18
定期的な部品交換のお願い	19

|こんなときは

故障かな?と思ったら…	20 ~	22
アフターサービス	23 ~	24

安全上のご注意(安全のために必ず)

(で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- ●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味 は次のようになっています。

表示	意味
	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<u></u> 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



はじ

◇は、してはいけない「禁止」内容です。

左図は、「分解禁止」を示します。



は、必ず実行していただく「強制」内容です。

左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

魚警告

給湯温度は85℃より高温で使用しない

85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。





禁业

|この商品を構成する部品以外の取り付けや、 |部品の取り外しなどの改造はしない

商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、 水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生の おそれがあります。



小さい子供だけで使用させないやけど・けがをするおそれがあります。



この説明書に記載された項目以外は分解し ない



破損して、やけど・けがをしたり、水漏れによ **分解禁止** り家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあ ります。

本体左側に直接、触れない

給湯側のため高温になっており、やけどをする おそれがあります。



高温の湯を使うときは、シャワーホースお よび本体に直接、触れない

シャワーホースおよび本体は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。



レバーハンドルの位置を確かめて吐水する


湯側で吐水すると、高温の湯が出てやけどをするお それがあります。湯を使うときは、水から使用し、 その後ゆっくり好みの温度に調節してください。



必ず実行

高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す

次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。



企警告

定期的(年2回以上)に、配管まわり(キャビ ネット・点検口内など)の水漏れや、ガタ ツキがないか確認する

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けが をしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産 損害発生のおそれがあります。



古い逆止弁

逆止弁は安全を確保するために定期的に交 |換する

(P.19を参照してください)

逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓 |必ず実行| から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。ま た、水漏れなど予想しない事故の原因になります。

給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、 同圧にする

給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温 度調節ができなくなり、やけどをするおそれが あります。給湯圧力を加圧する場合でも、必ず 給水圧力より低くするか、同圧にしてください。



新しい

逆止弁



寒冷地用

水抜コックは水抜き以外の目的で開けない

水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出 て、やけどをしたり、水漏れにより家財などを ぬらす財産損害発生のおそれがあります。



<u></u> 注意

強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産 損害発生のおそれがあります。




レバーハンドルに必要以上の強い力を加え ない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産 損害発生のおそれがあります。



シャワーホースやホース引出口に水をかけない

シャワーホースやホース引出口に水がかかると、 シャワーホースを伝って水がキャビネット内に浸 入し、家財などをぬらす財産損害発生のおそれが あります。




※水受けトレイの設置をおすすめします。



シャワーホースを引き出して使うときは、 シャワーホースを水につけない

シャワーホースを水につけると、シャワーホース を伝って水がキャビネット内に浸入し、家財など をぬらす財産損害発生のおそれがあります。 ※水受けトレイの設置をおすすめします。



ガタツキなどの異常はそのまま放置しない

ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損や めっき部品の表面が割れて、けがをするおそれが あります。万一、部品の破損やめっきの割れを発 見した場合は、ただちに修理を依頼してください。



	めっきの部分は、ぶつけたり、無理な力で操作しない めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに修理を依頼してください。	
禁 止	中性洗剤以外は使用しない (P.16を参照してください) 中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。	
	化粧品などを水栓に付着させない 樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、 ヘアカラーなどを付着させたまま放置すると、変 色や破損のおそれがあります。万一、付着した場 合はすぐに水で洗い流してください。	To the second se
0	レバーハンドルはゆっくり操作する 急に閉めると「ドン」という音がして、配管に 衝撃が加わり、水漏れにより家財などをぬらす 財産損害発生のおそれがあります。	b) < b
必ず実行	長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を閉める 水漏れなど予想しない事故の原因になります。	元柱

<u></u> 注意



凍結が予想される場所で使用する場合は、 P.12を参照し、凍結予防を確実に行う

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす |必ず実行||財産損害発生のおそれがあります。

> 解氷機(凍結した水道管などに電流を流して 解凍する装置)を使用する場合、水栓には通

> 水栓が発熱し、破損して家財などをぬらす財産





禁止


寒冷地用

損害発生のおそれがあります。

寒冷地用

電しない

凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜 き操作を同時に行う






各部のなまえ

エコシングル (TL834E型) ecó レバーハンドル スパウト 本体 吐水口 シャワー 給湯パイプ ホース 給水パイプ 寒冷地用 逆止弁 ☐ P.19 逆止弁 (一般地用の場合のみ) ゴム栓 @P.19 水抜コック ホースストッパー

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

使いかた

温度調節の仕方



混合

レバーハンドルを回す。

エコシングルの場合

中央より右側に回すと水、左側へ回すとしだいに温度が上がります。

シングルの場合

右側に回すと水、左側に回すにつれてしだいに温度が上がります。

左側いっぱいに回すと、最高温度になり ます。

豆知識


今日からできるエコロジー

エコシングル

ハンドルに「eco」と表示のあるシングルレバー混合栓は「エコシングルカートリッジ」を搭載しています。よく使うレバー中央位置では水を吐水することで、気づかずに湯が出たり、給湯機が着火するのを防ぎます。(無駄なお湯やエネルギーを使わないためのご提案です)

お湯が必要な場合は、レバーハンドル を中央より左側に回してください。


水のみの位置、湯を使い始める位置を クリック感が教えてくれます。



シングル


シングルレバー混合栓は、レバー ハンドル中央位置でレバーハンドル を上げると、湯と水が混ざります。 そのため、使い始めは水しか出ていませんが、実は給湯機で湯を作っています。

水温で使用する場合は、右側(水)いっぱいに回すと、余分な湯を使うことがなくなり、省エネに役立ちます。



7

水(湯)を出す



レバーハンドルを上げる。

水が出ます。

また、上いっぱいに上げると流量が最大になります。

水はねが激しいときは、レバーハンドルで 流量を調節してください。

水(湯)を止める



レバーハンドルを下げる。


水が止まります。

レバーハンドルはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

注意

「ウォーターハンマー現象」とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音がする現象で、水栓の不具合ではありません。配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますのでレバーハンドルをゆっくり閉め、ウォーターハンマー現象を発生させないようにご注意ください。


吐水口を引き出す



吐水口は引き出しても使 用できます。

洗面ボウルを洗うときや、洗髪のときなど便利です。

吐水口を回転させる



吐水口はスパウトに差し 込んだまま回転して使用 できます。


上向き吐水で使用するときは、下向き吐水で湯温が安定してから使用してください。



豆知識

吐水口回転の注意事項 水の飛び出しにご注意くだ さい。

吐水口を回転させたとき洗面器から水が飛び出す場合があります。 止水栓(別売り)にて流量の調節を 行ってください。



a

止水栓による流量調節

レバーハンドル全開時の流量が多すぎるときや、流量が少ないとき、または温度 調節がうまくできない場合などに、止水栓を調節することで無駄な水の使用や水 はねなどを抑えることができます。



配管にある止水栓を回す。

止水栓の調節にマイナスドライバーな どが必要な場合があります。

凍結予防の仕方(凍結が予想される場所)でご使用になる場合

- ◎水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ◎凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- ◎凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。 なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。


-般地用をご使用の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防 できる場合があります。

- ●水栓より少量の水を出してください。
- ●配管部などに保温材を巻いてください。


寒冷地用をご使用の場合

下記の手順に従って水抜きを行ってください。





- 1.配管部の水抜栓などにより通 水を止めて、水抜きを行う。
- 2. レバーハンドルを右側いっぱ いに回す。
- 3. 吐水口を引き出す。






- 4. 水抜コックの下に水受け容器 (洗面器など)を用意し、水抜 コックを開ける。
- 5. シャワーホースを持ち上げ、 ホース内の水を抜く。
- 6. レバーハンドルを上げたまま 左側いっぱいに回す。
- 7. 吐水口をよく振って水を切ってから洗面器の底に置く。

水抜き完了後は必ず水抜コックを確 実に閉めてください。

通水を再開する場合



水抜コックが閉まっていることを確認し、 レバーハンドルを下げて(水が出ない状態) から通水を再開してください。

水抜コックを確実に閉めないと高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

水抜きを行っても通水再開後、水が出ない場合



水抜きを行っても吐水口や泡まつキャップ の網目に付着した水滴が凍り、通水後も少しの間、水が出ない場合があります。 そのときは、吐水口を引き出し、タオルなど の布を巻き付け、しみこませるようにゆっく りとぬるま湯をかけてください。


長期間使用しないとき

長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただく ために、日ごろのお手入れをお願いいたします。

吐水口のお手入れ





 1. 吐水口キャップを回して 外す。

外れないときは、スパナなどの 工具を使用して外してください。

- 2. 吐水口キャップや泡まつ キャップに詰まったごみ や汚れを歯ブラシなどで 取り除く。
- 3. 吐水口キャップに泡まつ キャップとパッキンを入れ、取り付ける。

分解するときは、部品を紛失しな いように注意してください。

布を使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って 汚れをふき取ってください。

●ひどい汚れの場合

適量に薄めた浴室用中性洗剤を含ませた布 で汚れをふき取ったあと、水洗いし、から ぶきしてください。



TOTO蛇口まわりのクリーナーでのお手入れ

水栓に傷をつけずに、水あかなどの汚れを効果的に 除去できる「TOTO蛇口まわりのクリーナー」の で使用をおすすめします。


お求めに関するお問い合わせ先: TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター



お願い


水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりの クリーナー以外のアルカリ性洗剤 水栓の表面が変色したり、樹脂部品が破損する おそれがあります。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど 水栓の表面が傷つきます。



安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

商品のガタツキ (年2回以上)





商品にガタツキなどの異常がないか を確認する。

配管まわりにガタツキがあるままお使いになると、配 管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。また、ガ タツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき 部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。 ガタツキがある場合はキャップを外し、ねじを締めな おしてください。それでもガタツキがなおらない場合 はお求めの取扱店・販売店またはTOTOメンテナン ス(株)へ修理をご依頼ください。(有料になります)


レバーハンドルの固定方法

①レバーハンドル上面の キャップを精密マイナス ドライバーで取り外す。



②六角棒レンチ(対辺

(対辺3mm)





③キャップを再度取り

付ける。

ドライバー

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

配管まわりの水漏れ (年2回以上)



配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水 漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれが あります。


水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め (P.19参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTO メンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

定期的な部品交換のお願い

安全・快適にご使用いただくために、以下について定期的に部品の交換 が必要です。

逆止弁の交換

一般地用



寒冷地用



交換時期の目安:3~5年ごと

逆止弁が正常に機能しないと、状況によっ ては、水栓から一度吐水した水が逆流する おそれがあります。また、水漏れなど予想 しない事故の原因になります。

逆止弁の交換は、お求めの取付店・販売店、 またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼して ください。

TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合、 修理料金は、技術料 + 部品代 + 訪問料 がかかります。

※ご依頼されたアフターサービスの履歴をメモしておくと便利です。

年月日	サービス内容	担当者

故障かな?と思ったら


緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは 下図の要領で止水栓または元栓を閉めてください。



それでも止まらない場合は、 元栓を閉める。

湯側・水側の止水栓を閉める。



こんなときは


●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.23)をご確認ください。

	修理を依頼される前に			
現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照 ページ	
水が 止まらない	レバーハンドルは止水位置まで下げて いますか。(全閉になっていますか)	レバーハンドルを止水位置ま で下げる。	9ページ	
	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	11ページ	
	吐水口の目詰まりはありませんか。	吐水口の掃除をする。	15ページ	
流量が少ない	ガス給湯機と組み合わせてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力に セットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする。	_	
	吐水口は凍っていませんか。	吐水口にぬるま湯をかける。	ページ 11ページ 15ページ 14ページ 11ページ 11ページ 11ページ 11ページ	
高温しか出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	11ページ	
低温しか	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	11ページ	
出ない	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を 確認する。		
温度調節が	湯側・水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	11ページ	
うまく できない	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を 確認する。	_	
	吐水口の目詰まりはありませんか。	吐水口の掃除をする。	15ページ	
レバー ハンドルが ぐらつく	レバーハンドルを固定するねじがゆ るんでいませんか。	ゆるんだねじを締めなおす。	17ページ	

止水栓の位置がわからない場合は、「各部のなまえ」(P.7)を参照してください。


●以下のような現象が発生することがありますが、故障ではありません。

現 象	説明	参照ページ
流水音が大きいと感じる。	水圧が高いことや使用流量が多いことにより 発生することが考えられます。流量を絞るこ とで流水音を低減できます。	11ページ
使い始めにくらべて、しばらく使用すると、ハンドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定 したことによるもので、故障ではありません。	_



アフターサービス

使用年数



【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.20)をご確認ください!】

保証書(この説明書のP.26が保証書になっています)

- ●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、 扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、 大切に保管してください。
- ●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがあ りますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付 ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合などは有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。 →「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.24)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発 生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後10年です。

摩耗・劣化する部品の交換

- ●バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。 この場合、該当部品の交換が必要です。
- ●摩耗・劣化部品の交換は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ 依頼してください。


修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店または TOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況 (どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日



【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】 「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただき ます。

標準修理料金は「技術料」+「部品代」+「訪問料」で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

んなときは

MEMO

TOTO

●●●●● 水栓金具保証書 ●●●●●

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店(または販売店)、またはTOTOメンテナンス(株) 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング(TEL 20120-1010-05 FAX 20120-1010-02) に修理をご依頼ください。

1700		1010	0_,	المرامات	
おった。	おなまえ				様
お 客 様	おところ	Ŧ			
取付店販売店	₸	電話	_		Ø
取付日/	で購入日		年	月	В

····				
	商品名	洗面所用シングルレバー混合栓		
	品番	TL834型 TL834E型		
	保証期間	取付日/ご購入日から2カ年		
	用途	一般住宅洗面所用		

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。 なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
- (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
- (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (6) 金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)に起因する不具合。
- (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
- (10) 部品(乾電池など)の消耗による不具合。
- (11) 日常のお手入れ箇所 (フィルターなど) や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
- (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
- (13) 水道に関する国の基準(水道法)に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに 起因する不具合。
- (14) 凍結に起因する不具合。
- (15) 本書の提示がない場合。
- (16) 本書にお客様名、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について
- 無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTO メンテナンス(株)にお問い合わせください。
- ・修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1 お客様相談室 TEL **図**0120-03-1010 FAX **図**0120-09-1010