EA525DH-21マシンバイス取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

〇 安全のために

- バイスと共に使用するボール盤等の取扱説明書も十分にお読みください。
- ・ベースにあるフランジを使用して、少なくとも2つの位置で作業台にボルトまたは クランプバイスで取り付けて下さい。
- ・ワーク表面でバイスを据付ける時はバイス側面のフランジをマウントに使用してください。 (ボルト、ナット、クランプ等を使用してください。)
- -機械操作を始める前にジョー部分にしっかりと対象物が挟まれていることを確認してください。
- ・締めこみすぎないでください。バイスは強力なクランプ能力があります。
- 対象物に対して適切な強さで挟んでください。
- 対象物を叩いたりハンマーで打ちつけないでください。当製品は機械操作のみで、対象物を希望する位置に挟んでおくように設計されています。

〇仕様

- ·最大開口…100mm
- -口幅…85mm
- ·口深さ…38mm
- •重量…5.4kg
- •鋳鉄製
- •可動口の溝は丸い部分を水平や垂直に 固定することができます。



〇 操作方法

- ・バイスを作業台に設置します。
- バイスに付いているフランジ等を利用して固定してください。
- ・ハンドルを時計回りに動かし、対象物をジョーにしっかり固定して下さい。
- 作業を開始する前に、対象物がしっかりと固定されていることを確認して下さい。

〇 メンテナンス

- ・金属や木片は機械的表面に損傷を与え、操作の不具合の原因になります。
- ・このバイスは保護コートを施して出荷されています。このコートは作業前に除去してください。 保護コートを除去するためには浸透オイルを使用します。
- ・全ての機械的表面と稼動部は汚れや切り屑、外からの混入物をきれいに取り除いてください。
- 機械表面とネジ部は中程度のマシンオイルを注油してください。

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合が有ります。
- ・ご使用者が怪我をする場合が有ります。
- 作業工程に支障を来たす場合が有ります。

株式会社 エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929