

EA619AB-4～-15 (1/4") インパクト兼用ディープソケット



	品番	対辺	D1(外径)	D2	重量(g)
廃番 廃番 廃番	EA619AB-4	4.0	6.5	11.7	17
	EA619AB-4.5	4.5	7.0		
	EA619AB-5	5.0	7.5		
	EA619AB-5.5	5.5	8.6		18
	EA619AB-6	6.0	9.7		19
	EA619AB-7	7.0	10.5		22
廃番 廃番	EA619AB-8	8.0	11.5		11.7
	EA619AB-9	9.0	12.9		
	EA619AB-10	10.0	14.6	39	
	EA619AB-11	11.0	15.8	14.0	43
	EA619AB-12	12.0	20.7	15.0	48
	EA619AB-13	13.0	17.8	16.0	52
	EA619AB-14	14.0	19.2	17.0	54
	EA619AB-15	15.0	19.9	18.0	60
				19.0	

単位:mm

- 材質…クロムモリブデン鋼
- 差込角…1/4"
- 全長…50.3mm
- 12ポイント
- 薄い肉厚にもかかわらず、インパクト用にもお使い頂けるソケットです。
- ピン固定用

ピン固定用ソケットとは…

Oリングや、Oリングで固定するタイプとは別の、ピン付の差込角を持つ工具に適合するソケットです。



※穴は側面片側にしか開いていません。



差込例:
インパクトレンチ



●差込角のピンががっちりソケットの穴に入り込む為、作業中の抜け落ち防止に威力を発揮します。



差込例:
インパクトレンチ



●ピン固定だけでなく、リング固定タイプのインパクトレンチにも使用可能です。