

AC/DC ~7,000V

高圧用シート

高圧ポリフロシキ

活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。

材質：E. V. A. C.




311



310 裏



311、312、313 裏



構造(断面図):多層式

品番	使用電圧	サイズ	厚み	重量	試験電圧
310	EA640ZM-8	700×900mm	1.5mm	850g	20,000V 1分間
311	EA640ZM-9	900×1,000mm			
312	7,000V 以下	1,000×1,000mm			
313	EA640ZM-10	1,000×1,200mm			

※定期自主検査：対象品（厚生労働省検定合格品）

高圧ポリフロシキ(特注サイズ)

右記サイズは受注製品です。

175×600	230×1000	300×600	400×400	450×750	500×1000	600×750
600×1000	680×800	680×1200	750×800	750×880	750×1000	750×2000
800×1000	910×910	950×1500	1100×1100	500×1840	450×1840	単位:mm

※定期自主検査：対象品（厚生労働省検定合格品）

防護シート

軽量かつ柔軟性があり、抜群の作業性です。

オスメス兼用マジックテープ（白色）が四隅についています。

材質：E. V. A. C.



356



構造(断面図):二層式

品番	使用電圧	サイズ	厚み	重量	試験電圧
352	7,000V 以下	680×800mm	1.1mm	580g	20,000V 1分間
353		680×1,200mm		850g	
355		800×1,000mm		840g	
356		900×1,000mm		950g	

※定期自主検査：対象品（厚生労働省検定合格品）

AC/DC ~7,000V

ゴムフロシキ

活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。

周辺を額縁状に補強してあります。イボ付は滑止め効果があります。

材質：天然ゴム



322

品番	使用電圧	サイズ	表面	厚み	重量	試験電圧
320	7,000V 以下	600×750mm	イボ無	2.7mm	1,940g	20,000V 1分間
322		750×1,000mm	イボ有		2,460g	
324		910×910mm		4.4mm	4,000g	

※定期自主検査：対象品（厚生労働省検定合格品）