

OH-580A デジタル振動計

振 動

校 正 可

お問い合わせください。



詳細情報



測定範囲	加速度 (ACC1): 10~6,000Hz	Hi:1.0~199.9 (m/s ²) Low:0.1~19.99 (m/s ²)
	加速度 (ACC2): 10~300Hz	Hi:1.0~199.9 (m/s ²) Low:0.1~19.99 (m/s ²)
	速度 (VEL): 10~1,000Hz	Hi:1.0~199.9 (mm/s) Low:0.1~19.99 (mm/s)
	変位 (DIS): 10~6,000Hz	Hi:10~1,999 (μm) Low:1.0~199.9 (μm)
表示頻度	3回/秒	
動作環境	-10~+50℃、95%rh以下	
バッテリー	単3乾電池×2 (約30時間)	
外形寸法	72×293×24mm	
質量	200g	

3速度モードでの測定が可能な小型軽量振動計

加速度・速度・変位の3モードの測定が可能です。

工作機械・電動機・コンプレッサー等の保守点検や品質管理にお使いいただける1台です。

特長・機能

- ・3モード(加速／速度／変位)の測定モード
- ・直流／交流出力機能を装備
- ・Hi/Lowレンジ切り替え可能で、高精度測定が可能
- ・最大値ホールド機能

製品名

型番

OH-580A デジタル振動計

503070 1010

同梱品: 本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、マグネット、アタッチメント、

マイナスインドライバー、収納ケース、乾電池

アクセサリ

型番

OH-580用アタッチメント(コンタクト用ピン)

503070 4100