

ULTIMATE SERIES

アルティメットシリーズ

CUSTOM
TOKYO JAPAN

ミニACクランプメータ デジタルマルチメータ機能付き

C-02S

電流・電圧・抵抗の オートファンクションモデル

電圧、抵抗の測定は
テストリードを接続して測定するだけ

1台で3役に!



① クランプメータ ② テスター ③ 検電器

AC A 交流電流	AC V 交流電圧	DC V 直流電圧	Hz 周波数	● 導通
Ω 抵抗	低圧 検電 被覆線AC	Auto OFF 10分	☀ バックライト	HOLD 表示固定



**暗い場所でも測定値を
確認できるバックライト付き**
バックライト点灯イメージ

一般仕様	
表示	液晶表示、6000 カウント
検波方法	平均値検波
測定可能導体径	最大φ20mm
オートパワーオフ	約10分(解除可能)
バックライト	押下の都度点灯/消灯
サンプリング	3回/秒
使用温湿度	0°C ~ +40°C、75%RH 以下(結露のないこと)
保存温湿度	-10°C ~ +50°C、75%RH 以下(電池を含まず/結露のないこと)
電源	単4形乾電池×2個
電池寿命	約150時間(アルカリ電池使用時) ^{※1}
寸法	約W63 × H158 × D28 mm
重量	約136g(電池含む、テストリード含まず)
対応規格	IEC61010-1、IEC61010-2-030、IEC61010-2-032に準拠、CAT II 1000V、CAT III 600V
付属品	取扱説明書、単4形乾電池×2個 ^{※2} 、収納ケース、テストリード×1組
オプション	テストリード ATL-3N / JAN 4983621950083
校正	可
JAN	4983621090192

電気的特性				23°C±5°C、75%RH以下
モード	レンジ	分解能	精度/周波数	
ACV	1.0V ~ 600V	0.1V	±(0.8% rdg + 5 dgt) / 45 ~ 65Hz	
	0.5V ~ 600V	0.1V	±(0.5% rdg + 3 dgt)	
DCV	0.01A ~ 6A	0.001A	±(2.5% rdg + 8 dgt) / 45 ~ 65Hz	
	6A ~ 60A	0.01A		
	60A ~ 200A	0.1A		
抵抗	0Ω ~ 6kΩ	0.001kΩ	±(0.8% rdg + 3 dgt)	
	40Hz ~ 60Hz	0.1Hz	±(1.0% rdg + 5 dgt)	
周波数	60Hz ~ 1000Hz	1Hz		
導通	0Ω ~ 50Ω: ビープ音が鳴動			
非接触検電	AC90V ~ AC1000V: ビープ音が鳴動、LEDが点滅			

本器の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
^{※1}バックライトを多用されますと電池の寿命が短くなります。
^{※2}本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも寿命が短い事があります。

株式会社カスタム
http://www.kk-custom.co.jp

本社/関東支店
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12
TEL: 03-3255-1117 (代表) FAX: 03-3255-1137

関西支店
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F
TEL: 06-6262-9950 (代表) FAX: 06-6262-9951