

LX-3000

EA712A-13

Auto
OFF

HOLD

MAX
MIN



測定値固定 最大/最小値メモリ

LED / 蛍光灯 測定モード付き



デジタル照度計



LX-2500

Auto
OFF

HOLD

MAX
MIN



測定値固定 最大/最小値メモリ

センサー部は本体から取り外し＆
本体に取り付けた状態で180度回転ができる！

CUSTOM

LX-2500



- 最大、最小照度表示 (MAX/MIN) 機能
- 測定値固定表示 (HOLD) 機能
- 暗所で見やすいバックライト機能
- センサー部を本体から取り外す事ができ、離れた場所の測定に便利です。
- センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させる事ができます。

■ 電気的特性 (単位: lx)

測定レンジ	測定範囲	分解能
200	0.0~199.9	0.1
2000	200~1999	1
20000	2000~19990	10
200000	20000~199900	100

測定精度	±3%rdg±5digits (標準光源にて)
角度誤差	10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
温度特性	±0.1%

■ 一般仕様

表示更新	0.5秒/1回
オートパワーオフ	30分 (解除可能)
使用温湿度	0°C~+40°C、80%RH以下 (但し、結露の無い事)
保存温湿度	-10°C~+50°C、70%RH以下 (但し、結露の無い事)
電源	単3形乾電池×2本
電池寿命	約80時間 (アルカリ乾電池使用時)*1
寸法	本体: 約W63×H169×D37mm コード長: 約20~50cm
重量	約210g (電池含む)
付属品	取扱説明書、単3形乾電池×2本*2、収納ケース
校正	可 (標準光源のみ)*3

*1 使用状況 (測定待機状態が長いなど) により電池寿命が短くなります。

*2 本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。

*3 標準光源による校正となります。

商品JANコード



商品の詳細は
こちらからも
確認ができます。



LX-3000



- 白色光源の他に LED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。
- 最大、最小照度表示 (MAX/MIN) 機能
- 測定値固定表示 (HOLD) 機能
- 暗所で見やすいバックライト機能
- センサー部を本体から取り外す事ができ、離れた場所の測定に便利です。
- センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させる事ができます。

■ 電気的特性 (単位: lx)

測定レンジ	測定範囲	分解能
200	0.0~199.9	0.1
2000	200~1999	1
20000	2000~19990	10
200000	20000~199900	100

測定精度	±3%rdg±5digits (標準光源にて)
角度誤差	10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
温度特性	±0.1%

■ 一般仕様

表示更新	0.5秒/1回
オートパワーオフ	30分 (解除可能)
使用温湿度	0°C~+40°C、80%RH以下 (但し、結露の無い事)
保存温湿度	-10°C~+50°C、70%RH以下 (但し、結露の無い事)
電源	単3形乾電池×2本
電池寿命	約80時間 (アルカリ乾電池使用時)*1
寸法	本体: 約W63×H169×D37mm コード長: 約23~50cm
重量	約230g (電池含む)
付属品	取扱説明書、単3形乾電池×2本*2、収納ケース
校正	可 (標準光源のみ)*3

*1 使用状況 (測定待機状態が長いなど) により電池寿命が短くなります。

*2 本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。

*3 LED光源での校正はできません。従来の標準光源による校正となります。

商品JANコード



商品の詳細は
こちらからも
確認ができます。



< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社 / 関東支店
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12
TEL: 03-3255-1117 (代表) FAX: 03-3255-1137

カスタムは法令に則った
製品づくりを行っております。
計量法SI単位

関西支店
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12
ブルーク長堀橋ビル6F
TEL: 06-6262-9950 (代表) FAX: 06-6262-9951

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像や
ハメコミ画像を使用しています。
また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
・本リーフレットの記載内容は2018年11月現在のものです。
©2018 CUSTOM Corporation Printed in Japan 181101

< リーフレット管理用 >

