デジタル三点マイクロメータ

ELECTRONIC DIGITAL THREE-POINT INTERNAL MICROMETERS



穴径の精密測定に!

延長ロッド付属で、深穴測定にも対応しています。





用途●穴径の精密な測定に 材質●測定子:超硬チップ 特長●デジタル表示で見やすい ●定圧装置付

●オートディスプレイオフ機能付(約5分) 電源●SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属 付属品●深穴測定用延長ロッド



単位:mm

| | 品番 | Α | В | С | D |
|--------------|------------------|--------|-----|----|-----|
| EA725EH-110A | MCD3385-0608HTN | | | | |
| EA725EH-111A | MCD3385-0810HTN | 2以下 85 | | | 100 |
| EA725EH-112A | MCD3385-1012HTN | | | | |
| EA725EH-113A | MCD3385-1216HTN | | 100 | 43 | 150 |
| EA725EH-114A | MCD3385-1620HTN | | 100 | | |
| EA725EH-115A | MCD3385-2025HTN | | 105 | | |
| EA725EH-116A | MCD3385-2530HTN | | 103 | | |
| EA725EH-117A | MCD3385-3040HTN | 1 以下 | 110 | | |
| EA725EH-118A | MCD3385-4050HTN | 「以下 | 110 | | |
| | MCD3385-5063HTN | | 127 | | |
| | MCD3385-6275HTN | | | | |
| | MCD3385-7588HTN | | 127 | | |
| | MCD3385-87100HTN | | | | |

※ 量子化誤差(± 1 カウント)含まず

| 商品コード | 品番 | 測定範囲 (mm) | 最小読取値 (mm) | 最大許容誤差 [*] (μm) | 質量 |
|--------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-------|
| NEW! 152251 | MCD3385-0608HTN | 6 - 8 | | 4 | 180g |
| NEW! 152252 | MCD3385-0810HTN | 8 - 10 | | | 180g |
| NEW! 152253 | MCD3385-1012HTN | 10 - 12 | | | 180g |
| NEW! 152254 | MCD3385-1216HTN | 12 - 16 | | | 230g |
| NEW! 152255 | MCD3385-1620HTN | 16 - 20 | | 4 | 230g |
| NEW! 152256 | MCD3385-2025HTN | 20 - 25 | | | 300g |
| NEW! 152257 | MCD3385-2530HTN | 25 - 30 | 0.001 | | 320g |
| NEW! 152258 | MCD3385-3040HTN | 30 - 40 | | | 420g |
| NEW! 152259 | MCD3385-4050HTN | 40 - 50 | | 5 | 510g |
| NEW! 152260 | MCD3385-5063HTN | 50 - 63 | | | 710g |
| NEW! 152261 | MCD3385-6275HTN | 62 - 75 | | | 720g |
| NEW! 152262 | MCD3385-7588HTN | 75 - 88 | | | 990g |
| NEW! 152263 | MCD3385-87100HTN | 87 - 100 | | | 1010g |

[※] 三点マイクロメータは非常に緻密に作られており、その性能を発揮するためには 20℃前後に温度慣らしをした状態でご使用ください。極端な温度下では測定値の精度や測定器の動作に影響が出る場合があります。