

## 温度表示器

温度

### No.8091-00 SK-M460-T

No.8091-05 SK-M460-T 上下限警報出力付 ※注文製作品  
価格¥132,000 (税抜き)

#### 【特長】

- 視認性の高い、文字高 100mm の LED を採用
- 壁取り付け型ですが、オプションで吊り下げも可能
- ブザー、回転灯などが接続できる上下限警報出力機能付タイプ (No.8091-05) もご用意しています



### No.8092-00 SK-M350-T

No.8092-05 SK-M350-T 上下限警報出力付 ※注文製作品  
価格¥129,000 (税抜き)

#### 【特長】

- 文字高 57mm の LED を採用した温度表示器
- ブザー、回転灯などが接続できる上下限警報出力機能付タイプ (No.8092-05) もご用意しています



#### 【仕様】

※表示部の角度が変えられるマルチアングルタイプです

| 型 式                | SK-M460-T<br>上下限警報出力付                                                                                          |                                                      | SK-M350-T<br>上下限警報出力付      |                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 製 品 番 号            | No.8091-00                                                                                                     |                                                      | No.8092-00                 |                                                      |
| 表 示 範 囲            | -50.0 ~ 199.9℃                                                                                                 |                                                      |                            |                                                      |
| 分 解 能              | 0.1℃                                                                                                           |                                                      |                            |                                                      |
| 表示精度               | ± (0.3+1digit)℃                                                                                                |                                                      |                            |                                                      |
| 表示サンプリング           | 約 1 秒                                                                                                          | 約1秒 / 約10秒 (設定スイッチで切り替え)                             | 約 1 秒                      | 約1秒 / 約10秒 (設定スイッチで切り替え)                             |
| 表 示                | 7 セグメント赤色 LED 文字高約 100mm                                                                                       |                                                      | 7 セグメント赤色 LED 文字高約 57mm    |                                                      |
| 使用環境               | 0 ~ 50℃ 85%rh 以下 (結露なきこと)                                                                                      |                                                      |                            |                                                      |
| 入出力接続              | 端子台                                                                                                            |                                                      |                            |                                                      |
| 入 力                | Pt100Ω (3 導線式)                                                                                                 |                                                      |                            |                                                      |
| 警 報 出 力<br>(リレー接点) | —                                                                                                              | 最大定格 ※1<br>・負荷電圧：最大 AC / DC 280V<br>・連続負荷電流：最大 100mA | —                          | 最大定格 ※1<br>・負荷電圧：最大 AC / DC 280V<br>・連続負荷電流：最大 100mA |
| 電 源                | DC12V 約2.8W (専用 AC アダプタ付属)                                                                                     | DC12V 約3.1W (専用 AC アダプタ付属)                           | DC12V 約1.8W (専用 AC アダプタ付属) | DC12V 約2.1W (専用 AC アダプタ付属)                           |
| 材 質                | ※AC アダプタ 一次側：AC100V ~ 240V 50/60Hz 0.3A / 二次側：DC12V 1A<br>※注意：PSE 認証は AC100V での取得品です。国内では AC100V でご使用ください。     |                                                      |                            |                                                      |
| 寸法・質量              | 本体：一般構造用圧延鋼材 (SPCC)、パネル：アクリル樹脂                                                                                 |                                                      |                            |                                                      |
| 付 属 品              | 約 (W) 463×(H) 213×(D) 65mm (突起部除く) 約 3.7kg 約 (W) 350×(H) 165×(D) 85mm (突起部除く) 約 3.0kg<br>AC アダプタ 1 個、取扱説明書 1 冊 |                                                      |                            |                                                      |
| オプション              | 壁掛け金具 4 個                                                                                                      |                                                      | 固定台 (ノブネジ 2 個付) 1 台        |                                                      |
|                    | SK-M460-T 用吊り下げ金具 (2 個) ※天井等からの吊り下げ用 L 型金具です                                                                   |                                                      | —                          |                                                      |

※1 警報出力の標準は AC/DC 仕様ですが、下記 AC 仕様へ変更可能です。(注文時にご指定ください)  
最大定格 負荷電圧: AC100 ~ 240V 連続負荷電流: 0.1 ~ 1A

## 一般空気用温度センサ

温度

### No.8091-10 SR-56A-015

#### 【特長】

- SK-M460-T および SK-M350-T に最適な一般気体用温度センサ

#### 【仕様】

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 入 力   | Pt100Ω (JIS B級) 3線式                           |
| 寸法・質量 | (W) 18 × (H) 51.3 × (D) 10.3mm コード 1.5m 約 50g |



※コード延長が可能です。  
@300/m 当り加算、最長 10m まで製作可能。