ソーラーシートチャージャーセット　製品仕様表

商品型式	GN－100B3
JANコード	4942465030429
梱包サイズ	W310×D80×H80mm
梱包質量	約0.72kg

ソーラーシートチャージャー	
商品型式	GN-100
主材質	アモルファスシリコン
最大発電能力　※1	10.8W
最大出力電力　※2	9.5W
最大出力電圧　※2	5.0V
外形寸法	L915×W250mm　t＝1（突起部除く）
質量	約0.24kg
使用時製品温度　※3	0℃～＋60℃
使用湿度　※4	85%RH以下（結露しないこと）
保管温度　※4	－20℃～＋60℃
防水性能　※5	IP65　（USBボックス部を除く）

防水ＬＥＤチャージャー	
商品型式	GB-22L-DC11（グリーン）　（PSE適合品）
主材質	樹脂
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	6000mAh／DC3.7V
公称出力	最大2.4A／DC5V
充電時間	ソーラーシートチャージャー(GN-100)：約4時間　※2 USB（DC5V　2.1A）　：約4時間
使用可能時間　※6	白色LED（Low）　：約100時間 白色LED（Medium）　：約12時間 白色LED（High ）　：約 6時間 青色/赤色LED（点滅）　：約90時間 虫除けLED　：約6時間 サーチライトLED　：約9時間
外形寸法	W37ｘD37×L292mm
質量	約0.37kg
使用温度　※4	0℃～＋40℃
防水性能　※7	IP65

標準付属品	収納袋(紐付き)×1、ストラップ×1、 USBコード×1（データの送受信はできません）

※1 最大発電能力は、USBボックス内の回路を介さないソーラーシート単体の値です。
※2 日照条件によって発電能力は変化するため、上記数値を保証するものではありません。
※3 使用条件を外れた環境で使用された場合、USBボックス内の回路機能が低下し、製品本来の出力が得られないことがあります。
※4 使用湿度、保管条件を越える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
※5 USBボックスに防水機能はありません。特にUSBコネクターには水分がかからないようにご注意ください。万が一ボックス内に水分が進入した場合には、十分に乾燥させてからご使用ください。
※6 参考値であり、保証値ではありません。
※7 防水キャップを閉めた状態での防水性能となります。