

安心の剛性と快適な操作性は維持しつつ、コンパクトなボディでさらに携帯性をアップ。ローポジションに対応することで使い勝手がさらに向上。「持ち運び三脚」の決定版。



				
全高(EV含む)	全高(EV無し)	EVスライド量	最低高	縮長
1460mm	1335mm	125mm	247mm	275mm
				
脚径/段数	質量	推奨積載質量	雲台	雲台分離
24mm 6段	1080g	2kg	QHD-S4M	可能
				
雲台取付ネジ	クイックシュー	水準器	EV方式	三段開脚
UNC1/4 (細ネジ)	QB-42	—	手動式	可能
				
脚パイプ	脚ロック方式	石突	三脚ケース	発売日
ダイレクト コンタクト パイプ	ウルトラ ロック式	ゴム石突	専用ケース 付属	発売日
				2019年06月

※この商品は「脚のみ」の販売はおこなっておりません。

記載値は標準値です。製品は組合わせ部品で構成される為、記載値と多少異なる場合があります。



■脚を反転収納

脚を180度反転して折りたたみ、専用の自由雲台を脚の間に収納することで、従来の三脚ではありえなかった小型高性能を実現。



■驚異の高伸縮比

脚の反転収納とベルボンのオリジナル脚技術により、伸縮比は驚きの約5.3倍に。全高時はアイレベルまでしっかり届き、収納時はカメラバッグやリュック等にも入れられる「省スペース設計」です。



■細部までこだわりの省スペース設計

自由雲台のカメラ台裏には反転した脚先端が収まるスペースが設けられており、収納時の突起部分を極力減らし体積を小さくする工夫がされています。



■高精度自由雲台

極めて精度の高い機械加工による「アルミ削り出し部品」を多数使用。トルク調整機構を搭載した、自由雲台の上級モデルを標準装備しています。



■クイックシュー機構

カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。



■カメラネジつまみ

シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。



■シュープレートは縦横両対応

シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。



■スムーズで確実な固定

シュー固定レバーには、剛性・耐久性に優れたカーボン繊維強化樹脂を使用。スタンバイ機構により、シュープレート装着前では固定レバーが開放位置で維持され、スムーズで確実な取り付けが可能です。



■トルク調整機構

使用機材の重さに合わせ、ボールの作動力を調整することが可能です。機材の重さでカメラ台が急に倒れることを防ぎ、最適に調整された状態では、構図を決めた位置でボールが止まりすばやく撮影できます。



■水平パン独立機構

パンストッパーにより、ベース部が独立して水平回転します。自由度の大きいボールヘッドにおいても、しっかりと構図の調整がおこなえます。



■雲台は取り外し可能

雲台は他の別売雲台に交換可能です。
※雲台取付ネジ=UNC1/4 (細ネジ)
※他の雲台では、反転させた脚を最後までたむことはできません。



■軽量金属マグネシウム

三脚ボディに使われている「軽量金属」マグネシウムは比重が1.7で、アルミの2/3、鉄の1/4以下と実用金属中最も軽く、比強度・寸法安定度・振動吸収性も優れています。



■優れた操作性

ボディ中央の「ロータリーハブ」を持ち上げて回すと、3本の脚が反転可能な状態になります。後は開く(たたむ)だけでOK。脚ごとに反転ノブを操作する必要がないので、セッティングも手早く簡単です。



■エレベータースライド

エレベーターはロックナットを回して緩めると伸ばすことができます。目の前の障害物が構図の邪魔になる場合は、エレベーターを試みて下さい。



■三段開脚

開脚角度はノブをずらすと、各々の脚で自由に設定できます(三段階)。不整地など設置状況に応じて変更して下さい。



■ローポジション対応

小さな花の接写などに便利なローポジション対応。フル開脚時の最低高は約25cmとなります。

※エレベーターは短いので分割しません。



■ダイレクトコンタクトパイプ

特殊な断面形状をした上下の脚パイプをひねることで、パイプ同士が接して強く固定されるベルボン独自の脚パイプ。レバー等の余計な部品が無いいため伸縮比が非常に高く、関節部が強いことが特長です。



■ウルトラロック

脚先端を握ってひねるだけで、全段を一気に固定・解除することができ、驚くほどスピーディーなセッティングが可能な、ダイレクトコンタクトパイプならではの脚ロック方法。



■調整用グリップ

脚伸縮は、2段目の調整用グリップを握って回すことで、簡単に調整できます。

※調整は脚の任意の段で可能です。



■専用ケース付属

三脚には専用のキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や三脚の保管に便利です。使わない時は小さくたためる薄手タイプ。



■ラインナップ

自由雲台装備のUTシリーズは3機種のラインナップ。「驚異の高伸縮比」はどの機種でも備えていますので、使用機材の大きさ・重さでお選び下さい。