

Canon

Wi-Fiと基本性能を
凝縮した一眼レフ。

EOS
Kiss
X80



いつでもキレイ。共有もかんたん。充実の一眼レフ、

細部まで鮮明。夜景も高画質。

約1800万画素の大型CMOSセンサー*¹を搭載。風景や建物、人物など、どんな被写体も細部まで美しい写真に。キレイなボケ味も楽しめます。また、常用ISO感度*²は最高6400(拡張ISO12800相当)。センサーと映像エンジンDIGIC 4+の連携により、暗いシーンでも手ブレやノイズを抑えて鮮明に写せます。

*1 APS-Cサイズ、有効撮影
画角はレンズの表記焦点
距離の約1.6倍相当

*2 ISO感度はすべて推奨
露光指数です。



撮影モード: **Av** 絞り優先AE(シャッター速度: 1/8sec、絞り: F8.0)
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II ISO3200



撮影モード: **Av** 絞り優先AE(シャッター速度: 1/500sec、絞り: F8.0)
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II

シャッターチャンスに強い。

9点の測距点内にある被写体をすばやく、正確にキャッチ。最高約3.0コマ/秒の連写との連携で、決定的瞬間をしっかりと捉えられます。



しっかり握れる＆操作しやすい。

モードダイヤルや設定ボタンは、右手側に集中して配置。しっかりとホールドできるグリップを握ったまま、快適に設定を変更することができます。

[EOS Kiss X80・EF-S18-55 IS II レンズキット]に付属
高精度に手ブレを補正。
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II

JANコード: 4960999-689500
商品コード: 5121B001



EOS Kiss X80。

スマホへの画像転送も、リモート撮影も。

写真や動画を、撮ったその場で共有できるWi-Fi機能を搭載。スマートフォンをリモコン代わりにして、リモート撮影も楽しめます。NFC機能対応のため接続もスムーズ。カメラとスマートフォンのアイコンをかざして接続可能です。



[Connect Station CS100]

写真と動画の保存、観賞、共有を快適に。

カメラをCS100にかざせば、写真や動画を快適に保存可能。テレビの大画面で観賞することも、別のCS100との共有もかんたんに行えます。詳しくはホームページへ canon.jp/cs100



希望小売価格 オープン価格
JANコード: 4549292-032338
商品コード: 9899B001

※ 本機を操作するためには、HDMI端子を備えたテレビ(市販品)とHDMIケーブル(ハイスピードHDMIケーブル/タイプA、市販品)が必要です。
※ カメラの「Wi-Fi/NFC」が「使う」設定時は、USBまたはHDMIケーブルで機器を接続しても、接続した機器は使用できません。

フルハイビジョン動画が、手軽に。

本格的なフルハイビジョン動画撮影機能を搭載。約92万ドットの高精細な液晶モニターで撮影が楽しめます。ライブビュー撮影時のピント合わせも快適に行えます。



カメラまかせで、いつでも美しく。

“先進の全自動”「シーンインテリジェントオート」。カメラが自動でシーンを解析して適切な設定に。カメラまかせで、キレイな写真に仕上げられます。



撮影モード: シーンインテリジェントオート
(シャッター速度、絞り、ISO感度、ホワイトバランス、ピクチャースタイル:すべてカメラが自動設定)
 EF-S55-250mm F4-5.6 IS II

商品構成 [発売予定日はホームページをご確認ください。] **EA759GA-172B**

EOS Kiss X80・ボディ*¹

JANコード: 4549292-058987 商品コード: 1158C001
・EOS Kiss X80本体

EOS Kiss X80・EF-S18-55 IS II レンズキット*¹

JANコード: 4549292-059021 商品コード: 1158C002
・EOS Kiss X80本体・EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II

[付属品*²]

・バッテリーパックLP-E10
・バッテリーチャージャーLC-E10
・インターフェースケーブル
・ネックストラップEW-400D

*¹ オープン価格 *² カメラ・無線機能使用説明書は同梱されています。EOS DIGITAL Solution Diskは同梱されておりません。キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。ソフトウェア・PC動作環境の詳細は、ホームページ(<http://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissx80>)をご覧ください。

主なアクセサリ

商品名	型番	JANコード	商品コード	
バッテリーパックLP-E10*	LP-E10	4960999-688848	5108B001	EA759GB-90
バッテリーチャージャーLC-E10*	LC-E10	4960999-688961	5109B001	
リモートスイッチRS-60E3	RS-60E3	4960999-581354	2469A002	
HDMIケーブルHTC-100	HTC-100	4960999-530383	2384B001	
ネックストラップEW-400D*	EW-400	4549292-063714	1390C001	



EOSは2015年11月10日に累計生産台数8,000万台、EFレンズは2015年6月22日に累計生産本数1億1,000万本を達成しました。

* 商品に付属しています。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

主な仕様

■型式	
型式	ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF+AEカメラ
記録媒体	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード
撮画画面上サイズ	約22.3×14.9mm
使用レンズ	キヤノンEFレンズ群 (EF-Sレンズを含む) * EF-Mレンズを除く (有効撮画画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当)
レンズマウント	キヤノンEFマウント

■撮像素子	
形式	CMOSセンサー
カメラ部有効画素	約1800万画素 (総画素数約1870万画素)*1万の位を四捨五入
アスペクト比	3:2
ダスト除去機能	ダストデリットデータ付加／手作業でクリーニング

■記録形式	
記録フォーマット	DCF2.0
画素タイプ	JPEG、RAW (14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEGラージ同時記録可能
記録画素数	L(ラージ): 約1790万 (5184×3456) 画素 M(ミドル): 約800万 (3456×2304) 画素 S1(スモール1): 約450万 (2592×1728) 画素 S2(スモール2): 約250万 (1920×1280) 画素 S3(スモール3): 約325万 (1720×480) 画素 RAW (ロー): 約1790万 (5184×3456) 画素

フィルム作成／選択	可能
画像番号	連し番号、オートリセット、強制リセット

■撮影時の画像処理	
ピクチャースタイル	オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、風景設定、モノクロ、ユーザー設定1～9

表現セレクト機能	露出効果を選んで撮影、明かりや状況にあわせて撮影
ホワイトバランス	オート(露出優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット (太陽光、日光、くも、白熱電球、白色電光、ストロボ)、マニュアル、ホワイトバランス補正、カスタムホワイトバランス可能 *ストロボ色温度補正機能対応

ノイズ低減	RAW機能、高感度撮影に対応、
画像の明るさを自動補正	オートライティングオブティマイズにより対応
高解像度／撮影優先	可能
レンズ周辺光量補正	可能

■ファインダー	
方式	ペンタダハミラー使用、アイレベル式
視野率	上下/左右とも約95% (アイポイント約21mm時)
倍率	約0.8倍 (50mmレンズ・∞～1m-1)
アイポイント	約21mm (～1m-1時)/接眼レンズ中心から
視差調整範囲	約-2.5～+0.5m-1 (dpt)
フォーカシングスクリーン	固定式、プレジジョンマウント
ミラー	クイックターン式
被写界深度確認	カスタム機能の既定により可能

■オートフォーカス (ファインダー撮影時)	
方式	TTL二次結像位相検出方式
測距点	9点 (中央5点6対位クロス測距)
測距精度範囲	EV0～18 (中央測距点EV1～18 (その他の測距点) (ワンショットAF・電圧ISO100)
フォーカス動作	AF (ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF)、MF (手動)
AF補助光	内蔵ストロボ閃光発光方式
■露出制御	
測光方式	63分制TTL開放測光 ・詳細測光(すべてのAFフレームに対応) ・部分測光 (中央部・ファインダー画面の約10%)・中央重点平均測光

測光精度範囲	
撮影モード	EV1～20 (常温・ISO100) かんたん撮影ゾーン・シーンインテリジェントオート、ストロボ発光禁止、クリエイティブオート、ポートレート、風景、クロスアップ、スポーツ、料理、夜間ポートレート
ISO感度	
(推奨露光指数)	広範囲撮影ゾーン:約9.2 (ISO100～3200自動設定 かんたん撮影ゾーン:ISO100～3200自動設定 *ポートレート:ISO100 応用撮影ゾーン:ISO1000～6400任意設定 (1段ステップ)、ISO100～6400自動設定、ISOオート時の上限値設定可能、およびHJ (ISO12800相当) の感度拡張が可能 手動:1/3、1/2段ステップ±5段 AEB:1/3、1/2段ステップ±2段 (手動露出補正との併用可能) 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタンによる
露出補正	
AEロック	可能

■シャッター	
形式	電子制御式、フォーカルブレーンシャッター
シャッター速度	1/4000～30秒 (すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同時最高シャッター速度=1/200秒

■ストロボ	
内蔵ストロボ	リトラクタブル式、オートポップアップストロボ ガイドナンバー:約9.2 (ISO100・m)、約13 (ISO200・m) 焦点距離約17mm相当の画角に対応、充電時間約2秒 EXシリーズズピードライトに対応 E-TTL II 自動測光 ストロボ光量補正 FEロック シンクロ端子 なし

■ドライブ関係	
ドライブモード	1枚撮影、連発撮影、セルフタイマー 10秒/2秒/10秒後連続撮影
連続撮影速度	最高約3.0コマ/秒
連続撮影可能枚数 (約)	JPEGラージ/ファイン:1110枚 RAW:6枚 RAW+JPEGラージ/ファイン:58枚 * 当社試験基準(CIPA)を使用し、当社試験基準 (ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード) で測定

■ライブビュー撮影機能	
アスペクト比	3:2、4:3、16:9、1:1
フォーカス方式	コントラスト検出方式/ライブピクAF、顔優先ライブAF)、位相差検出方式(クイックAF)、手動ピンに合わせて(約5倍/10倍拡大確認可能)
測距精度範囲	
測光方式	EV1～18 (常温・ISO100)
測光精度範囲	
グリッド表示	可能
■動画撮影機能	
記録形式	MOV
映像	MPEG-4 AVC/H.264 可変 (平均) ビットレート方式 リニアPCM

音声	
記録サイズとフレームレート	Full HD (1920×1080): 29.97p/25.00p/23.98p HD (1280×720): 59.94p/50.00p VGA (640×480): 29.97p/25.00p Full HD (29.97p/25.00p/23.98p): 約46Mbps HD (59.94p/50.00p): 約46Mbps VGA (29.97p/25.00p): 約11Mbps
ビットレート	
ライブビュー撮影機能のフォーカスに準ずる	EV1～18 (常温・ISO100) 撮像素子による中央部重点平均測光、および解像測光 *フォーカス方式により自動設定

露光精度範囲	
露出制御	EV 0～20 (常温・ISO100) 自動露出、マニュアル露出
露出補正	1/3段ステップ±3段
ISO感度	
(推奨露光指数)	自動露出撮影時:ISO100～6400自動/任意設定 マニュアル露出時:2段階/4秒間/8秒間から設定可能 内蔵メモリアルマイク 録音レベル調整可能、ウィンドカット機能搭載 2種類 動画撮影時不可
ビデオナップ	
録音	グリッド表示 静止画撮影

■液晶モニター	
形式	TFT式カラー液晶モニター
画面サイズ/ドット数	3.0型 (4:3)/約92万ドット
明るさ調整	手動 (7段階)
メニュー表示言語	日本語、英語
機能ガイド	表示可能

■再生機能	
画像表示形式	簡易情報、簡易情報+画質/番号、撮影情報、ヒストグラム、インデックス表示 (4/9枚)
拡大ズーム倍率	約1.5～10倍
ハイライト警告	ハイライト部分減表示
画像送り	1枚/10枚/100枚/撮影日/フォルダ/動画/静止画/レーティング
画像回転	可能
レーティング	可能
動画再生	可能 (液晶モニター、HDMI)、スピーカー内蔵
画像フロッピー	可能
スライドショー	全画面/日付/フォルダ/動画/静止画/レーティング 切り替え効果を5種類選択可能 スライドショー、動画再生時に選択可能
BGM選択	

■撮影時の画像処理	
クリエイティブフィルター	ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、トイカメラ風、ジヨラマ風
サイズ	可能

■ダイレクトプリント機能	
対応プリンター	PicBridge対応プリンター
JPEG画像、RAW画像	JPEG画像、RAW画像
印刷指定	DPOF バージョン1.1準拠

■カスタマイズ機能	
カスタム機能	11種
マイクニュー登録	可能
著作権情報	設定/付加可能

■インターフェース	
デジタル端子	Hi-Speed USB相当/パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバー・GP-E2、Connect Station CS100接続、タイプC (解像度自動切り替え)
HDMIミニ出力端子	ミニートスイッチRS-60E3用
リモコン端子	対応
Eye-Fiカード	対応

■無線通信	
準拠規格	IEEE 802.11b/g/n
伝送方式	DS-SS変調方式 (IEEE 802.11b) OFDM変調方式 (IEEE 802.11g/n)

通信距離	
	約15m * スマートフォンと通信時 * 送受信アンテナ間に障害物、遮蔽物がなく、他の機器との電波干渉がない場合
送信周波数 (中心周波数)	
接続方法	周波数:2412～2462MHz、チャンネル:1～11ch カメラアクセスポイントモード、インフラストラクチャー* * Wi-Fi Protected Setup対応
セキュリティ	
接続方式:オープン、共有キー、WPA/WPA2-PSK	
NFC接続	標準化:WEP、TKIP、AES スマートフォンと通信、およびConnect Station CS100との接続に使用

■Wi-Fi機能	
スマートフォンと通信	スマートフォンで画像の閲覧／操作／受信 スマートフォンでカメラをリモートコントロール スマートフォンへ画像送信
コネクステーションと接続	Connect Station CS100へ画像を送信して保存
Webサービスへ画像を送信	登録したWebサービスへカメラ内の画像やリンクを送信

■電源	
使用電池	バッテリーパック LP-E10、1種 * 家庭用電源(交流セラー)使用によりAC駆動可能
撮影可能枚数の目安	ファインダー撮影:常温(+23℃)約500枚/低温(0℃)約410枚 (CIPA試験基準による)
ライブビュー撮影	常温(+23℃)約180枚/低温(0℃)約170枚
動画撮影可能時間	常温(+23℃)約1時間15分、低温(0℃)約1時間10分 (フル充電のバッテリーパック LP-E10使用時)

■大きさ・質量	
大きさ	約129.0 (幅) ×101.3 (高さ) ×77.6 (奥行) mm
質量	約485g (CIPAガイドラインによる)/約440g (本体のみ)


■動作環境	
使用可能温度	0℃～+40℃
使用可能湿度	85%以下

■バッテリーパック LP-E10	
形式	充電式リチウムイオン電池
公称電圧	DC7.4V
容量	860mAh
使用可能温度	充電時: +6℃～+40℃ 撮影時: 0℃～+40℃
使用可能湿度	85%以下
大きさ	約36.2 (幅) ×14.7 (高さ) ×49.0 (奥行) mm
質量	約45g

■バッテリーチャージャーLC-E10	
充電可能電池	バッテリーパック LP-E10
充電時間	約2時間 (常温時)
定格入力	AC100～240V (50/60Hz)
定格出力	DC8.3V/580mA
使用可能温度	+6℃～+40℃
使用可能湿度	85%以下
大きさ	約67.0 (幅) ×30.5 (高さ) ×87.5 (奥行) mm
質量	約85g



●HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードは、SD Associationの商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。●その他記載された社名、製品名等は、一般に各社の登録商標または商標です。●本カタログに記載されたデータは、すべて当社試験基準、またはCIPA試験基準/ガイドラインによります。●大きく、最大径、長さ、質量はCIPAガイドラインによります (カメラ本体のみの質量を除く)。●部合により製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。●他社製のレンズを使用しても不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合わせください。●仕様は、2016年3月現在のものです。●価格は2016年3月現在のメーカー希望小売価格です。消費税額は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。●本カタログの液晶画面の写真はハコミ合成です。●カラー液晶部は、精密度の高い技術でつくられておりますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。なお、これらの点は画像には記録されません。●EOS Kiss X800の無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。●修理対応期間は、製造打ち切り後7年間です。なお、一部機種では、弊社の判断により修理対応として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただきます場合があります。その場合、旧機種でご利用の消耗品や付属品をご利用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。



Canon **キヤノン株式会社**
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page

キヤノン EOS Kiss ホームページ

canon.jp/kiss

Phone

キヤノンお客様相談センター

デジタルカメラ 050-555-90002

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (平日/土/日/祝) 9:00～18:00(1/1～3は休ませてください。)

※海外からご利用の方、またはOSからはいまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9556をご利用ください。※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●お求めは当店で

2016年3月現在

0316T050

00523533