

## アスベスト除去作業レベルと呼吸用保護具の区分

作業レベル	除去対象製品	除去工法	呼吸用保護具の区分	保護衣等の種類	
レベル1	吹き付け材	・吹付け石綿 ・石綿含有吹付けロックウール ・石綿含有吹付けバーミキュライト ・石綿含有吹付けパーライト	掻き落とし、破碎 切断、穿孔、研磨 封じ込め 囲い込み(破碎・切断・穿孔・研磨を伴うもの)	1	保護衣
		グローブバッグ 囲い込み(破碎・切断・穿孔・研磨を伴わないもの)	1 2 3		
		その他特殊工法	粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する		
レベル2	耐火被覆材	・石綿耐火被覆板 ・石綿含有けい酸カルシウム板2種 ・石綿含有耐火被覆塗り材	切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業	1	保護衣
		グローブバッグ 封じ込め 囲い込み(破碎・切断・穿孔・研磨を伴うもの)	1 2 3	保護衣 専用の作業衣	
		囲い込み(破碎・切断・穿孔・研磨を伴わないもの)	1 2 3 4		
		特殊工法	粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する		
	断熱材	・屋根用折版石綿断熱材	切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業	1	保護衣
			封じ込め 囲い込み(破碎・切断・穿孔・研磨を伴うもの)	1 2 3	保護衣 専用の作業衣
			囲い込み(破碎・切断・穿孔・研磨を伴わないもの)	1 2 3 4	
			特殊工法	粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する	
	・煙突石綿断熱材	切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業	1	保護衣	
		特殊工法	隔離作業場内の作業	1	
その他の作業	1 2 3	保護衣 専用の作業衣			
	保温材	・石綿保温材 ・けいそう土保温材 ・パーライト保温材 ・けい酸カルシウム保温材 ・水練り保温材	切断、穿孔、研磨等の作業を伴う場合	1	保護衣
グローブバッグ 切断等の作業を伴わない場合:原型のままの取り外し 非石綿部での切断	1 2 3	保護衣 専用の作業衣			
レベル3	成形板	・石綿含有スレート ・石綿含有サイディング ・石綿含有岩綿吸音板 ・石綿含有ビニル床タイル	切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業	1 2 3	保護衣
		原形のまま取り外し	1 2 3 4		
その他		石綿取り扱い準備作業 及び後始末作業	隔離空間の構築・解体 及び内部での作業	1	保護衣 専用の作業衣
		準備作業 足場、隔離養生作業 片付け、清掃作業	隔離空間外側での作業	1 2 3 4	

## 呼吸用保護具の区分と種類

区分	呼吸用保護具の種類
1	自給式呼吸器 空気呼吸器 圧縮酸素形循環式呼吸器
	送気マスク ブレッシャデマンド形(複合式)エアラインマスク 一定流量形エアラインマスク 送風機形ホースマスク
	電動ファン付き呼吸用保護具(面体形及びフード形)
2	全面形取替え式防じんマスク(粒子捕集効率99.9%以上)[区分RL3,RS3国家検定合格品]
3	半面形取替え式防じんマスク(粒子捕集効率99.9%以上)[区分RL3,RS3国家検定合格品]
4	取替え式防じんマスク(粒子捕集効率95%以上)[区分RL2,RS2国家検定合格品]