EA897CC
（50Hz/60Hz兼用 ジェットヒーター）

熱出力(強／弱)	kW	43.0／32.0
	kcal/h	36,800／27,600
燃料消費量	L/h	4.4／3.3
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
油タンク容量	L	46
燃焼持続時間	時間	10／14
熱風吹出量	m³/min	18／19(強)　15/14(弱)
角度可変	本体	上下各20°
	ルーバー	上下各20°
定格電圧及び周波数		単相 100V 50/60Hz
定格消費電力 (50／60Hz)	W	点火時145／160 燃焼時120／140
運転音(50／60Hz)	dB	70／71(最大時)
周波数切換		不要
安全装置		
ダクト口径	mm	φ278以上
寸法(高さ×幅×奥行)	mm	788×535×1,013
製品質量(油タンク空時)	kg	36

○ 熱風式直火型
○ 安全装置　　対振自動消火
点火安全
停電安全
過熱防止
過負荷保護
高電圧停止
低電圧警報
ファン回転異常停止

新開発「OE燃焼システム」で環境に配慮

ホルムアルデヒドの発生を最大36%減少※
(当社環境設定値クリア) ※ HPE370強燃焼時

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの発生を抑制することで、お客様の健康を第一に考えました。

窒素酸化物(NOx)の発生を最大38%減少※
(当社環境設定値クリア) ※ HPE250弱燃焼時

自動車の排気ガスに代表される窒素酸化物の発生抑制を開発テーマに、大気汚染防止に本格的に取り組んでいます。

*ホルムアルデヒドの指針値は、厚生労働省が規定した室内濃度の値です。
*窒素酸化物(NOx)の認定値は、「東京都庁舎用小型ボイラー等低NOx燃焼機器認定要項」の値です。

使いやすさと省エネを追求

弱燃焼モードが更に省エネに

強燃焼の70~75%に設定。
燃料消費量を抑えて、
効率の良い低燃費を実現しました。

見やすく使いやすい「新型操作パネル」

操作位置を高くし、スイッチの入れ易さやモニタの確認作業が楽になりました。
個別警報モニタにより、安全装置の作動原因が一目で判断できます。

操作パネル詳細
(HPE370)

「大容量タンク」で給油の手間を削減

10時間以上の燃焼時間が可能な大容量タンクを採用

「風量アップと風量切換」により用途いろいろ

大きな空間を暖めるには大風量が不可欠です。強弱燃焼と強弱風量の4つの組み合わせにより、いろいろな用途に合わせて熱風温度の設定が可能です。