

EA916CD-5-35(ダイヤモンド砥石)

※全て廃番になりました。

品番	粒度	仕様	W×D×H 寸法	T ダイヤ層厚み
EA916CD-5	#500	粗 目	70×205×21	1.0
EA916CD-10	#1000	中 目	70×205×21	1.0
EA916CD-20	#2000	仕上げ	70×205×21	1.0
EA916CD-30	#3000	超仕上げ	70×205×21	1.0
EA916CD-35	#500／ #3000	粗 目／超仕上げ (両面使用)	70×205×21	1.0

〈用途〉

調理道具…業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等

大工道具…ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等


その他…超硬製品、焼入れ硯、理容器具等

〈使用方法〉

- 1) ダイヤモンド砥石は、吸水性がないので使用前に水に漬ける必要はありません。
- 2) 使用中は、十分に水をかけながら刃先を砥いで下さい。
- 3) 万一、目づまりをおこした場合は、付属のドレッシング用砥石で水をかけながら軽く砥石面をこすると解消できます。

〈使用上の注意〉

- 1) 目づまりの原因 になりますので、油は絶対に使用しないで下さい。
- 2) 普通砥石同様に平行に作動して下さい。
- 3) 使用中は十分、水をご使用下さい。
- 4) 硬いものをぶついたり、鋭利なものでひっかくとキズがつく場合がありますので丁重にお取り扱い下さい。
- 5) 高温(火気・直射日光)をさけて下さい。



・面接触のため水平が保たれる