

WATERPROOF SPRAY



防水スプレー 靴用



革靴・人工皮革などの 靴の防水・防汚に



防水スプレー 靴用



特 長

- スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。
- フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。
- ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。

用 途

- ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。

使用できないもの

爬虫類革、毛皮、ゴム等

使用できる目安

本製品1本で革靴約15足分

品名: 防水スプレー 靴用
成分: フッ素樹脂、石油系炭化水素

フッ素系樹脂

規格

200ml

品番

BSP-010

標準使用量

革靴約15足分

乾燥時間

15分以上

商品情報はこちら



防水スプレー

靴用

革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に

使用方法

- ① あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。
- ② 使用する時は、容器を十分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)
- ③ 靴の汚れやホコリを落とした後、20～25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)
- ④ スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)
- ⑤ ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。

取扱い上の注意

- ① 表示の用途以外には使用しないで下さい。
- ② 本品ははっ水剤ですので、完全防水はできません。
- ③ スプレー直後に皮革の色が濃くなることがありますが、乾くと元の色に戻ります。
- ④ 近くから1カ所に集中してスプレーしたり、汚れた靴にスプレーするとシミになることがあります。
- ⑤ 濡った靴は乾いてからスプレーして下さい。
- ⑥ 材質や加工方法、状態によっては充分なはっ水効果が得られないことがあります。
- ⑦ 低温下(5℃以下)では液が出にくいことがあります。室温(20℃前後)にしばらく放置後、使用して下さい。
- ⑧ 金具やボタンなどにかかるとツヤが消えることがあります。
- ⑨ 塗布量は材質や吸い込みの有無によって異なります。万ースプレーした素材がはっ水しにくい場合は、乾かしてから再度スプレーして下さい。
- ⑩ 容器を捨てる際には、「ガス抜きキャップの使い方」の表示に従って中のガスとはっ水剤を十分に抜き、市町村等で定められた方法により廃棄して下さい。

安全上の注意

- ① 必ず、屋外の換気の良い場所でご使用下さい。車内、浴室、トイレ、テントの中など狭く閉めきった場所や室内では絶対に使用しないで下さい。
- ② スプレーの霧は吸い込むと有害です。吸い込まないよう風向きなどに注意し、必要に応じてマスクや眼鏡などを着用して下さい。
- ③ 食品、食器、玩具、飼料、ペットなどに霧がかからないよう注意して下さい。
- ④ 床面にかかったスプレー液は滑り易いので、すぐに拭き取って下さい。
- ⑤ スプレーは引火性ですので、スプレー中や乾ききる前にタバコ・マッチ・ライターの火、ストーブ、裸火及び火花を近づけないで下さい。

保管上の注意

- ① 幼児の手の届かないところに保管し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしていないように注意して下さい。
- ② 濡った場所などの錆びやすいところや、直射日光のあたるところ、自動車内、暖房器具の周辺などの温度の高くなるところには置かないで下さい。



危険

- 極めて可燃性・引火性の高いエアゾール ●皮膚刺激 ●強い眼刺激
- 臓器(循環器系)の障害のおそれ ●呼吸器への刺激のおそれ
- 長期または反復暴露による臓器(神経系)の障害 ●眠気やめまいのおそれ
- 水生生物に非常に強い毒性
- 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

救急処置

- 目や口に入った時はすぐに水で十分に洗い流し、できるだけ早く医師の診察を受ける。
- スプレーの霧や蒸気等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気のある場所に移動し、それでも気分が回復しない時は医師の診察を受ける。
- 皮膚に付着した場合には石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化がある時は、医師の診察を受ける。

ガス抜きキャップの使い方

注意事項

- ① 必ず中身を使い切ってから行って下さい。
- ② 火気のない屋外で行って下さい。
- ③ はっ水剤が飛び散っても差し支えないところで行って下さい。
- ④ 容器が倒れないよう平らな場所で行って下さい。

ガス抜きの方法

- ① スプレーから押しボタンを引き抜きます。
- ② 布や新聞紙などの上にキャップを置き、スプレー缶を逆さにしてキャップの中央の穴に合わせて押し込みます。
- ③ 噴射音が完全に消えるまでガスを抜き、2～3時間放置後、缶には油性ペンで「ガス抜き済」と表示し、キャップと分別廃棄して下さい。



火気厳禁／第4類第1石油類 140ml／危険等級Ⅱ (S-061)

商品名	規格	品番	個装サイズ 横幅×奥行×高さ(mm)	外箱入数	JANコード
防水スプレー 靴用	200ml	BSP-010	53×53×187	24	4 970925 303912

日本製

株式会社 アサヒペン

大阪本社 〒538-8666
東京本社 〒135-0003

大阪市鶴見区鶴見4-1-12 電話06-6930-5001(代)
東京都江東区猿江2-3-16 電話03-3846-6111(代)

札幌支店 〒003-0030 札幌市白石区流通センター4-2-5 電話 011-863-3288
仙台支店 〒981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女4-6-6 電話 022-218-5880
北関東支店 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄800番地2 電話 0495-73-3008
東京支店 〒135-0003 東京都江東区猿江2-3-16 電話 03-3846-6112

名古屋支店 〒453-0855 名古屋市中村区烏森町4-19 電話 052-485-3821
大阪支店 〒538-8666 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 電話 06-6930-5008
広島支店 〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須4-1-58 電話 082-282-0965
九州支店 〒813-0011 福岡県福岡市東区香椎1-22-5-201 電話 092-661-3310

お問い合わせ先 お客様相談室 ☎06-6934-0300

受付は土曜・日曜・祝日・年末年始・夏期休暇期間を除く午前9時～午後5時まで

ホームページアドレス

<https://www.asahipen.jp>

No.3546-2109