

切削用潤滑剤

EA920DE-5 スプレータイプ(330ml)

~~EA920DE-6 1L缶 (廃番)~~

高極圧潤滑と反溶着性に優れた切削潤滑剤

- 極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難切削材に効果を発揮します
- 刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします
- 切削速度を速め、工具能力を高めます
- 切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防止します
- 仕上げ面をよくし、寸法精度を向上させます



DE-5

DE-6

<仕様>

- 塩素系極圧添加剤含有
- 成分…鉱物油、油性剤、極圧添加剤
- 容量(重量)…DE-5:330ml(370g)
DE-6:1L(1.1kg)
- 使用ガス…LPG
- ※高圧ガスを使用した可燃性の製品の為
火気と高温に注意してください
- 使用温度範囲…100℃以下
- 耐荷重性能…1.5MPa以上
- 第三石油類 危険等級Ⅲ

<用途>

- ◆ ステンレス・アルミ・銅・チタン合金などの難切削のタップ、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用