

EA920L-21、-24（中性ワックス除去補助剤）

EA920L-21	1L
EA920L-24	4L

 廃番

- 人・環境・床に優しい中性タイプのワックス剥離剤
- 床用合成洗剤
- 液性 中性
- 成分 界面活性剤（ホリオキシアルキレンアルキルエーテル 0.7%）
洗淨補助剤（グリコール系溶剤）
- 使用量のめやす 1m²あたり50～70ml

- 強力な洗淨力で古いワックスを取り除きます。
- ジェルタイプで使いやすく微香性
- 除菌剤配合

- 用途 フローリング床、クッションフロア、化学タイル床

- 使えないもの 白木の床、柱、建具

- 使い方
 - ① 1m²あたり、約50～70mlのめやすで液を撒き研磨剤の入っていないナイロンタワシなどで均一に塗り広げます。
 - ② 約5分間放置するとワックスが浮いてきますので研磨剤の入っていないナイロンタワシなどに水を含ませながら擦り取ってください。
ワックスが5回以上塗布されている場合は、15分以上放置後②の作業をしてください。
 - ③ 擦り取ったワックスはポリヘラなどで新聞紙に移して乾燥させてから捨ててください。
 - ④ ぞうきんで水拭きし、剥離剤を完全に除去してから充分乾燥させてください。手で触って床が少し粘着のある場合は水拭きを済度してください。

