



製品概要

EA922AE-31



オイルシステム ガソリン車用

ガソリンエンジンの潤滑性能を大幅にアップ! エンジンを保護しながら、パフォーマンスを向上。

用途

- 四輪ガソリン自動車専用 エンジンオイル添加剤

※API規格、SAE規格のすべてのオイルグレードに対応しています。

製品番号

2126

製品説明

- 液体チタン配合で金属面への油膜吸着を強化し、潤滑性能を向上。
- フリクションロスを低減し、俊敏なレスポンスを実現。
- 潤滑性能を向上させ、メカニカルノイズを抑制。
- エンジン内の摩耗を防いで、エンジンを保護。
- 強い清浄分散効果で、オイルの劣化を防止。
- **成分:**液体チタン、有機モリブデン、耐摩耗剤、清浄分散剤、酸化防止剤、鉱物油
- **内容量:**180ml
- **製品サイズ(H×W×D):**198×80×35(mm)
- **製品重量:**212g
- **消防法分類:**第3石油類、危険等級Ⅲ
- **使用方法:**

① 添加前に必ずエンジンを止め、ボトルをよく振ってください。

② オイル6Lまでは1本(オイル3Lまでは半分)を目安に、
オイル規定量を超えないようエンジンオイル注油口から注入してください。

③ 注入後オイルキャップを閉め、5分程アイドリングしてください。

※注入後は自動車メーカーの推奨するオイル交換時期に従って交換してください。

※すでに劣化しているエンジンオイルやエンジンなど、
また運転状況(過度なアクセルワークや必要以上の高回転走行など)
によっては効果が十分に発揮されない場合があります。

※軽自動車には「[オイルシステム 軽自動車用](#)」をご使用ください。