EA936BA－2仕様

多用途瞬間接着剤

＜ 特長 ＞
シアノアクリレート系接着剤
高強度・耐衝撃用　耐水・耐熱にも優れている
柔軟性材料にも適している
特に金属の接着では優れた特性を持つ

＜ 用途 ＞
金属・ゴム・フィルム・
硬質プラスチック・木材用

＜ 容量 ＞
20g

◆ 皮膜の柔軟性が接着力をパワーアップ。
耐衝撃性は従来品の 4倍、T型剥離強度は従来品の 3倍を示します。

粘着皮膜はポリエチレンフィルムと同等の硬度です。
柔軟な粘りが接着力をアップしています。

一液で常温硬化、従来のシアノアクリレート系接着剤と同じ方法で使用できます。

■ 白化現象について
接着部の周辺が白くなる現象をいいます。この現象は多湿雰囲気下で接着したり、接着後直ちに梱包密閉したりする時に発生しやすくなります。この原因は接着部から液の一部が揮散して、その周辺に白色微粉末状の樹脂が生成付着するためです。

■ 防止方法
・ 接着面とその周辺のほこりや水分・油等を取り除いて下さい。
・ 塗布量を最小限にして下さい。
・ 接着剤の蒸気が滞留しないように、風や温風をあてて下さい。

■ 白化が起こってしまった時の処置
・ 乾いた布で丁寧に拭き取って下さい。
・ アセトン、アルコールなどの溶剤で拭き取って下さい。
（プラスチック、塗装面の中には溶剤におかされる物がありますので
必ず事前に確認して下さい。）