


トイレのニオイの原因



トイレに漂う悪臭は、排泄物に含まれるアンモニアや硫化水素といった成分が原因です。

悪臭を取り込んでいい香りに（無香料を除く）



ペアリング消臭とは、悪臭をいい香りの一部分として取り込んで、さらにいい香りに変えてしまう方法です。悪臭を香りの一部にできる特別な香りを使用します。より強い香りで悪臭を感じないようにするマスキング法とは異なり、軽くてさわやかな香りで気になるニオイを消臭することができます。

3D広角ジェット噴射で瞬間消臭



縦にも横にも広がる3D広角ジェット噴射で、トイレのすみずみまでイヤなニオイを瞬間消臭。便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。

- 幼児の手の届くところに置かない。
- 高温になると破裂するおそれがあり危険なので、直射日光の当たる場所、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の付近、自動車内に放置しない。
- 変色や傷めるおそれがあるので、アクリル製やスチロール製のプラスチック、白木やニス塗装部などには、直接スプレーしない。
- 用途以外に使用しない。
- 水や湿気の多い場所に置かない。サビが発生し、破裂の原因となる場合がある。

<火気と高温に注意>

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- (1) 炎や火気の近くで使用しないこと。
- (2) 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- (3) 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- (4) 火の中に入れないこと。
- (5) 使い切って捨てること。