

Panasonic
WF 2312W
接地2P15A
引掛埋込ダブルコンセント
5コ入
パナソニック株式会社



Panasonic WF 2312W
接地2P15A引掛埋込ダブルコンセント ミルキーホワイト
(フルカラー型)

15 A 125 V



Panasonic
WF 2312W
接地2P15A
引掛埋込ダブルコンセント
5コ入
パナソニック株式会社



Panasonic WF 2312W
接地2P15A引掛埋込ダブルコンセント ミルキーホワイト
(フルカラー型)

15 A 125 V



WF 2312W
210×117×34

※ 結線のおおむねは、
奥まで差し込み
ます。

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303 に適合

安全上のご注意

警告

■ 結線する場合、電線を奥まで差し込む
差し込みが不十分な場合、焼損や火災、漏電のとき
感電などの原因になります。

■ 結線方法

① 10±4 mm

② 奥まで差し込む

③ 電線は奥まで差し込む

④ 電線は奥まで差し込む

⑤ 電線は奥まで差し込む

⑥ 電線は奥まで差し込む

⑦ 電線は奥まで差し込む

⑧ 電線は奥まで差し込む

⑨ 電線は奥まで差し込む

⑩ 電線は奥まで差し込む

■ 適用電線

φ 1.6 の 2

Cu (銅) 単線専用

より線には WV2500

構造仕着端子をご使用

ください。

■ 壁の穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

穴あけ寸法

© 12917

パナソニック製品をご利用いただきありがとうございます。