



塗装仕様書

technical
information

P1/2-C2

塗仕 1-マーカ- B-003

耐熱耐候マーカ- 黒

耐熱性	1000℃	乾燥	常温	構成	—
色調	黒	艶	艶消	容姿	マーカ-ペン

特長

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インキですので耐熱性はもちろん耐候性にも優れています。
マーカ-ペン式ですので手軽に使用できます。

適用素材

アルミ、鉄、ステンレス、セラミックス、ガラス (※1)

(※1) 素材によって耐熱温度が変わります。

アルミ:500℃、鉄:600℃、ステンレス:800℃、セラミックス:1000℃、ガラス:300℃

用途

熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング

使用方法

前処理	素地の汚れ、油分、錆などをよく取り除く。
マーキング方法	キャップをしたまま、内部のボールがよく動くまでマーカ-をよく振った後、ペン先を下に向けて2～3回押しつける。(※2) インクがペン先まで含浸したら、十分に試し書きをしてから書く。(※3)
使用后	マーカ-は速乾性ですので、必ずキャップをしてください。

(※2) ペン先を押さえすぎるとボタ落ちしますので注意してください。

(※3) 冷たい素材(常温程度)に書いてください。素材が加熱されていたり熱い場合は、常温程度まで冷ましてから書くようにしてください。

荷姿

12本入り／箱