

アスファルト面に塗ってもにじまない



水性区画線ロードライナー 速乾

すぐれた密着性と耐摩耗性

コンクリート、アスファルト面の区画表示線に。
駐車場、ガレージ、倉庫、工場、店内の床や路面



コンクリート・アスファルト面の塗装・区画線や表示

ガレージ、屋内外の駐車場、倉庫、工場、店内の床面

※防水処理などの特殊処理をした床面には塗れません。

特殊アクリル樹脂系塗料だから

耐摩耗性・付着性・耐水性に優れています。乾燥が速く、鮮明な色に仕上がります。

水系塗料だから

アスファルト面に塗装してもにじみません。

塗りやすく作業性に優れています。

容量・塗り面積

容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで
1.6L	約6~7㎡	約3~4枚分
	15cm巾で約37~48m	
3L	約11~14㎡	約7~8枚分
	15cm巾で約70~90m	
7L	約25~32㎡	約15~20枚分
	15cm巾で約160~210m	
14kg	約42~54㎡	約26~33枚分
	15cm巾で約270~350m	

色名・JANコード・サイズ・ケース入数

色名	白		黄		単品サイズ		
	W	D	W	D	W	D	H
1.6L	4906754	258802	4906754	258819	145φ		175
JAN	3L	4906754	028337	4906754	028320	180φ	175
コード	7L	4906754	258826	4906754	258833	240	185
	14kg	4906754	266647	4906754	266630	240	355

乾燥時間

- 指触
20℃：約20分、冬期：約60分
- 半硬化
20℃：約60分、冬期：約4時間

うすめ液

