

ガラスクロス粘着テープ

EA944NJ-101～NJ-110	0.13mm厚
EA944NJ-111～NJ-120	0.15mm厚
EA944NJ-121～NJ-130	0.18mm厚
EA944NJ-131～NJ-140	0.30mm厚

フッ素樹脂(テフロン<sup>TM</sup>PTFE製)含浸ガラスクロスを基材とし、  
片面にシリコン系感圧粘着剤を塗布したテープです

- 寸法安定性に優れています
- テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています
- 電気絶縁性に優れています
- 最高使用温度 200℃
- テープの表面は非粘着です

<用途> ヒートシール機、真空包装機のセパレーター、高温電気節煙被覆など

※—は取扱中止商品です。

品番	厚さ	幅	品番	厚さ	幅
EA944NJ-101	0.13mm	13mm	EA944NJ-121	0.18mm	13mm
EA944NJ-102		19mm	EA944NJ-122		19mm
EA944NJ-103		25mm	EA944NJ-123		25mm
<del>EA944NJ-104</del>		38mm	<del>EA944NJ-124</del>		38mm
EA944NJ-105		50mm	EA944NJ-125		50mm
EA944NJ-106		100mm	EA944NJ-126		100mm
<del>EA944NJ-107</del>		150mm	<del>EA944NJ-127</del>		150mm
<del>EA944NJ-108</del>		200mm	<del>EA944NJ-128</del>		200mm
<del>EA944NJ-109</del>		250mm	<del>EA944NJ-129</del>		250mm
<del>EA944NJ-110</del>		300mm	<del>EA944NJ-130</del>		300mm
EA944NJ-111		0.15mm	13mm		EA944NJ-131
EA944NJ-112	19mm		EA944NJ-132	19mm	
EA944NJ-113	25mm		EA944NJ-133	25mm	
<del>EA944NJ-114</del>	38mm		<del>EA944NJ-134</del>	38mm	
EA944NJ-115	50mm		EA944NJ-135	50mm	
<del>EA944NJ-116</del>	100mm		<del>EA944NJ-136</del>	100mm	
<del>EA944NJ-117</del>	150mm		<del>EA944NJ-137</del>	150mm	
EA944NJ-118	200mm		EA944NJ-138	200mm	
<del>EA944NJ-119</del>	250mm		<del>EA944NJ-139</del>	250mm	
<del>EA944NJ-120</del>	300mm		<del>EA944NJ-140</del>	300mm	

<特性>

厚さ0.13mmのテープをサンプル

厚さ0.18mmのテープをサンプル

引張強さ	360N/25mm	引張強さ	540N/25mm
粘着力180°剥離	10N/25mm	粘着力180°剥離	11N/25mm
絶縁破壊電圧 基材のみ	6kV	絶縁破壊電圧 基材のみ	6kV