

STK

スター ノブ

標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

追加加工可

ネジ
カット

ネジ
超付け

P.2200~

Original ELESA Model VCT.

elasa



STK-NT
(メネジ貫通)



STK-N
(メネジ)





STK-AE
(メネジ、自己消炎性)



自己消炎 耐熱 150℃



STK-N
(オネジ)




STK-NT (メネジ貫通)




STK-N (メネジ)

STK-AE (メネジ、自己消炎性)



*STK25N, STK25NA,
STK25AEは上図です。



STK-N (オネジ)

★One Point

自己消炎性タイプをご用意

タイプ	ノブ	メネジ	オネジ
STK-NT	ポリプロピレン つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材)	S10C 亜鉛メッキ
STK-N			
STK-AE	ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック		—

STK-NT (メネジ貫通)

品番	D	M	H	D ₁	S	Lf	D ₂	質量 (g)
STK30NT	32	M 6×1	23	15	10	12	10	10
STK40NTA	40		M 8×1.25	27	17	12	18	12
STK40NT	50	M10×1.5		32	19	14	20	15
STK50NTA			38					
STK50NT								34
STK60NT	63	M12×1.75	37	22	16	26	19	47

特 長

STK-AEタイプは自己消炎性 UL94V-0を認証。
(耐熱温度:150℃)

技術データ

使用温度 STK-NT STK-N max. 90℃ min. 0℃
STK-AE max. 150℃ min. -30℃

注意事項

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、
樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

在庫・納期 TEL.0575-28-4811

製品情報 TEL.0575-32-2239

株式会社 イマオ コーポレーション

STK-N (メネジ)

EA948AD-301
EA948AD-302
EA948AD-303
EA948AD-304
EA948AD-305
EA948AD-306
EA948AD-307

品番	D	M	H	D ₁	S	Lf	質量 (g)
STK25N	25	M 4×0.7	19	13	8	10	7
STK25NA		M 5×0.8					6
STK30N	32	M 6×1	23	15	10	12	10
STK40NA	40		M 8×1.25	27	17	12	18
STK40N		M 8×1.25		32	19	14	20
STK50NA	50	M 10×1.5	38				
STK50N		M10×1.5	34				
STK60N	63	M12×1.75	37	22	16	22	40

STK-AE (メネジ、自己消炎性)

品 番	D	M	H	D ₁	S	Lf	質量 (g)
STK25AE	25	M 5×0.8	19	13	8	10	6
STK30AE	32	M 6×1	23	15	10	12	11
STK40AE	40	M 8×1.25	27	17	12	18	24
STK50AE	50	M 10×1.5	32	19	14	26	34

STK-N (オネジ)

品番	D	M	H	D ₁	S	L	質量(g)
STK25×10N	25	M 5×0.8	19	13	8	10	7
STK25×16N						16	8
STK25×20N						20	9
STK25×10NA		M 6×1				10	8
STK25×16NA						16	9
STK25×20NA						20	10
STK25×30NA						30	12
STK30×16N	32	M 6×1	23	15	10	16	13
STK30×20N						20	14
STK30×30N						30	16
STK40×25NA	40	M 6×1	27	17	12	25	19
STK40×25N		M 8×1.25				25	26
STK40×35N						35	28
STK40×45N						45	32
STK40×55N						55	36
STK50×20NA	50	M 8×1.25	32	19	14	20	28
STK50×30NA		M10×1.5				30	31
STK50×30N						30	41
STK50×40N						40	46
STK50×50N						50	51
STK60×30N	63	M12×1.75	37	22	16	30	67
STK60×50N						50	79

追加工を承ります!

