

CODE : 716931_@取説キッチンボードKBD-500
 サイズ : 420×H297mm(A3)
 材 質 : 上質紙70kg
 刷 色 : 1C/1C(Black)

安全上の注意 安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

室内用収納用品 左記以外の用途には使用しないでください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 必ず転倒防止金具で壁へ固定してください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたずらしないよう注意してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 耐荷重以上のものを入れたり、載せたりしないでください。

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 移動する際は、載せてあるものをすべておろしてください。
- この取扱説明書の組み立て手順にしたがって、正しく組み立ててください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床の傷、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。
- 必ず耐荷重以内で使用してください。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、できるだけ均一にものを置いてください。重いものは、下段に置いてください。
- スライド棚・引き出しを同時に引き出さないでください。
- スライド棚を引き出した状態で寄りかかるなど加重をかけないでください。
- 急に動かさないでください。引き出しが飛び出すことがあります。
- 引き出しを勢いよく引き出さないでください。脱落することがあります。
- 引き出しを引いた状態で荷重をかけないでください。転倒・破損の原因となります。
- 引き出しの開閉時に指などをはさまないように注意してください。
- 引き出しの開閉は静かに行ってください。破損の原因となります。
- 腐食やかび・変形・変色の原因となりますので、以下のことに注意してください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温高湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・濡れたものや熱いものを置かないでください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 全体のぐらつきが多い場合は収納量を減らしてください。
- 使用しているうちにねじにゆるみが発生し、ぐらつきことがありますので定期的に締め直してください。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤やホルムアルデヒドが残っていることがあります。においが気になるときは、換気をよくして使用してください。

お手入れの方法 長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- お手入れの際に、木製板の表面を強くこすらないでください。表面の化粧プリントが傷む原因になります。
- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

仕様

製品サイズ	本体：幅500×奥行370×高さ938mm スライド棚：幅442×奥行337×高さ317mm 引き出し内寸：幅419×奥行286×高さ95mm
耐 荷 重	天板：15kgf 固定棚板：15kgf スライド棚：10kgf 引き出し：3kgf 全体：43kgf
主要材質	本体：プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 脚：ポリプロピレン

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
 ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>
 製品に関するお問い合わせは **0120-211-299**
アイリスコール (通話料無料)
 受付時間 平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00 / 13:00~17:00
 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)
 FAXでのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**
 Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
 メールフォームにご記入のうえ送信してください

716931
150317-QHJ-QIU-02

IRIS キッチンボード KBD-500

このたびは、アイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

取扱説明書



必要工具
 ⊕ドライバー (サイズ:2番)

注意 インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。

組み立て上の注意

■接着部分・連結部分について

重要 組み立て前に必ずお読みください。必ず以下の方法を守ってください。守らないと、組み立て後の強度が著しく低下します。

1 ダボ・溝部分の接着

接着は指示通り行ってください。

2 締め付けピン

⊕ドライバーで垂直に締め込んでください。

3 締め付けドラム

① 締め付けドラムを入れる
矢印の向きに注意して奥まで入れてください。(矢印を締め付けピンの穴に向けないと、締め付けピンが入りません。)

② 締め付けピンを穴に入れる

③ 締め付けドラムを回す
⊕ドライバーで、締め付けドラムを1/3から1/2回転(135~180°)回すことにより、固定できます。きつい場合は⊖ドライバーを使用してください。

締め付けピンの穴

矢印開始

固定

・それぞれの作業が必要な箇所を図で示してあります。
 ・数字は作業箇所数を示しています。

1 ダボ・溝部分の接着 (○の箇所です)

×3 3か所の意味

2 締め付けピン ×3

3 締め付けドラム ×3

パーツリスト

■本体

天板×1 (裏面) 底板×1 (表面) 側板左×1 (内側) 側板右×1 (内側) 固定棚板×1 (裏面) スライド棚板×1 (裏面)

補強板(上)×1 (外側) 補強板(中)×1 (外側) 補強板(下)×1 (外側) 背板×1 (化粧面が外側) スライド棚正面板×1 (内側)

■引き出し

引き出し正面板×1 (内側) 引き出し後面板×1 (内側) 引き出し側板左×1 (内側) 引き出し側板右×1 (外側) 引き出し底板×1 (化粧面上) 引き出し補強板×1

■部品

引き出し用ねじ×4 背板止め用ねじ×4 背板止め×4 締め付けピン(中)×14

締め付けピン(大)×4 締め付けドラム(大)×18 締め付けピン(小)×6 締め付けドラム(小)×6

目隠しシール×4 接着剤×1 脚×4

キャップ ※脚はキャップを外した後に取り付けてください。

別袋入り

取っ手×1 取っ手用ねじ×2

別袋入り

転倒防止金具×2 転倒防止金具本体側用ねじ×4 転倒防止金具壁側用ねじ×2

組み立てかた

●組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
●設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。 ●部品は正確に取り付けてください。

■固定棚板の組み立てかた

補強板(下)を固定棚板に取り付ける

表紙参照
1 ダボ・溝部分の接着

固定棚板 (内側) 補強板(下) (表面) ×2

2 固定棚板と補強板(上)、補強板(中)を側板左に取り付ける

表紙参照
1 ダボ・溝部分の接着
3 締め付けドラム

補強板(中) 固定棚板 補強板(上) (内側) 締め付けドラム(小) ×2 側板左 (内側) 締め付けドラム(大) ×3

■背板の組み立てかた

背板を取り付ける

×4 化粧面が外側 (内側) 背板

2 底板、脚を取り付ける

①底板を取り付ける
②脚を底板に取り付ける

注意 脚の締め付け過ぎに注意してください。

脚はキャップを外した後に取り付けてください。

×4 ①底板 ×6 ②脚 ×4 締め付けドラム(大) ×4 (裏面)

■側面板の組み立てかた

1 締め付けピンを取り付ける

表紙参照
2 締め付けピン

×10 締め付けピン(小) ×2 締め付けピン(小) ×2 締め付けピン(中) ×3 締め付けピン(中) ×3 (内側) 溝 側板左 側板右

3 側板右を取り付ける

×5 側板右 (外側) 締め付けドラム(小) ×2 締め付けドラム(大) ×3 側板左 (内側) ×5

■底板、脚、背板止めの組み立てかた

1 締め付けピンを取り付ける

×4 締め付けピン(大) ×4 (表面) 底板

3 背板止め(4か所)を取り付ける

背板止めは、側板を押さえながら取り付けてください。

背板止め用ねじ ×4

×4 背板止め 10cm 10cm 10cm 10cm

■天板の組み立てかた

1 締め付けピンを取り付ける

×6 締め付けピン(中) ×6 (裏面) 天板

2 天板を取り付ける

×5 天板 (表面) 締め付けドラム(大) ×6 ×6 (内側)

■スライド棚の組み立てかた

1 締め付けピンを取り付ける

×2 スライド棚正面板 (内側) 締め付けピン(中) ×2

2 スライド棚板をスライド棚正面板に取り付ける

×2 スライド棚正面板 スライド棚板 締め付けドラム(大) ×2 ×2 (裏面) (内側)

■引き出しの組み立てかた

1 締め付けピンを取り付ける

×2 締め付けピン(小) ×2 引き出し正面板 (内側)

2 取っ手を引き出し正面板に取り付ける

取っ手用ねじ ×2

引き出し正面板 (内側) 取っ手

3 引き出し側板(左、右)と引き出し補強板を引き出し後面板に取り付ける

引き出し用ねじ ×4

×2 引き出し側板左 (内側) 引き出し後面板 (内側) 引き出し側板右 (外側) 引き出し補強板 溝

4 引き出し底板を取り付ける

×4 引き出し底板 溝 化粧面が上

5 引き出し正面板を取り付ける

×2 引き出し正面板 締め付けドラム(小) ×2 ×6 溝

6 スライド棚、引き出しを取り付ける

スライド棚 引き出し側 本体側 引き出し

本体側レール スライド棚側レール 手順① 手順②

手順① 両側の本体側レールを奥まで押し込んでください。
手順② スライド棚側レールを本体側レールに平行に差し込んでください。

スライド棚の取りはずしかた
左右のレバーをそれぞれ動かし、スライド棚を取り出します。
レバー 右側 左側 レバー あげる さげる

■目隠しシールと転倒防止金具の組み立てかた

目隠しシールと転倒防止金具を取り付けて完成

目隠しシール ×4

1 転倒防止金具 ×2
2 転倒防止金具本体用ねじ ×4
3 転倒防止金具壁側用ねじ ×2

※壁への固定は、必ず芯材のあるしっかりとした壁板に取り付けてください。

芯材 壁 トントン 壁側 壁板

組み立て完了後、確認してください
ねじなどがしっかり締まっていること
製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと