

# ブレスリンゴソフト

もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。

## 特長


JIS B 8811

ポリエステル芯

(0.5t~16t 0.5m~10m迄)\*

### 1 しなやかで、ベルトに比べ優しい設計!

ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。  
傷、荷滑りもおきにくくなっています。



### 2 使用荷重がひとめで判る!

荷重別に色を分けておりますので、つり荷に応じてスリングを容易にお選びいただけます。  
又、外布より内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。

※型式・t数により異なります。



## 形式・寸法規格

### E形(両端アイタイプ)

(mm)

| 最大使用荷重 | 0.5t | 1t  | 1.6t | 2t  | 3.2t | 5t  | 8t  | 10t | 13t | 16t | 18t | 20t | 25t |
|--------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| アイ     | 長さ   | 150 | 200  | 200 | 300  | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 |
|        | 厚さ   | 5   | 8    | 10  | 10   | 14  | 16  | 18  | 29  | 39  | 40  | 42  | 43  |
|        | 幅    | 24  | 26   | 34  | 37   | 45  | 62  | 81  | 85  | 88  | 91  | 105 | 110 |
| 縫製部    | 厚さ   | 14  | 18   | 21  | 22   | 24  | 25  | 27  | 41  | 46  | 52  | 57  | 60  |
|        | 幅    | 31  | 33   | 41  | 43   | 50  | 87  | 122 | 142 | 166 | 190 | 200 | 205 |
| 本体     | 厚さ   | 6   | 9    | 12  | 13   | 20  | 21  | 23  | 28  | 32  | 33  | 34  | 38  |
|        | 幅    | 38  | 43   | 48  | 55   | 64  | 91  | 126 | 129 | 170 | 200 | 210 | 215 |




#### 特殊品について

・E形のアイ寸法はご指定通りに調整可能です。  
・標準品以外の製品につきましても承りますので、お気軽にご相談ください。

### N形(エンドレスタイプ)

(mm)

| 最大使用荷重  | 0.5t | 1t | 1.6t | 2t | 3.2t | 5t | 8t | 10t | 13t | 16t | 18t | 20t | 25t |
|---------|------|----|------|----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 本体 (mm) | 厚さ   | 4  | 5    | 7  | 9    | 11 | 13 | 18  | 30  | 32  | 34  | 35  | 37  |
|         | 幅    | 39 | 45   | 46 | 49   | 57 | 65 | 78  | 87  | 93  | 106 | 113 | 134 |



数値は参考数値です

## 最大使用荷重表

単位: t

| 荷重表              |       | ストレート<br>ぶり | 目通しぶり (チョークぶり) |        |         |               |                |        |         | バスケットぶり       |                |        |         |               |                |        |         |
|------------------|-------|-------------|----------------|--------|---------|---------------|----------------|--------|---------|---------------|----------------|--------|---------|---------------|----------------|--------|---------|
| E形<br>(両端アイタイプ)  |       |             |                |        |         |               |                |        |         |               |                |        |         |               |                |        |         |
| N形<br>(エンドレスタイプ) |       |             |                |        |         |               |                |        |         |               |                |        |         |               |                |        |         |
| 吊り角度 α           |       | —           | —              | α = 0° | α ≤ 45° | 45° < α ≤ 90° | 90° < α ≤ 120° | α = 0° | α ≤ 45° | 45° < α ≤ 90° | 90° < α ≤ 120° | α = 0° | α ≤ 45° | 45° < α ≤ 90° | 90° < α ≤ 120° | α = 0° | α ≤ 45° |
| カラー              | トン数   | モード係数<br>M  | 1.0            | 0.8    | 1.6     | 1.4           | 1.1            | 0.8    | 2.0     | 1.8           | 1.4            | 1.0    | 4.0     | 3.6           | 2.8            | 2.0    | 2.0     |
| 灰                | 0.5t  | 0.5t        | 0.5            | 0.4    | 0.8     | 0.7           | 0.55           | 0.4    | 1.0     | 0.9           | 0.7            | 0.5    | 2.0     | 1.8           | 1.4            | 1.0    | 1.0     |
| 紫                | 1.0t  | 1.0t        | 1.0            | 0.8    | 1.6     | 1.4           | 1.1            | 0.8    | 2.0     | 1.8           | 1.4            | 1.0    | 4.0     | 3.6           | 2.8            | 2.0    | 2.0     |
| 青                | 1.6t  | 1.6t        | 1.6            | 1.28   | 2.56    | 2.24          | 1.76           | 1.28   | 3.2     | 2.88          | 2.24           | 1.6    | 6.4     | 5.76          | 4.48           | 3.2    | 3.2     |
| 緑                | 2.0t  | 2.0t        | 2.0            | 1.6    | 3.2     | 2.8           | 2.2            | 1.6    | 4.0     | 3.6           | 2.8            | 2.0    | 8.0     | 7.2           | 5.6            | 4.0    | 4.0     |
| 黄                | 3.2t  | 3.2t        | 3.2            | 2.56   | 5.12    | 4.48          | 3.52           | 2.56   | 6.4     | 5.76          | 4.48           | 3.2    | 12.8    | 11.52         | 8.96           | 6.4    | 6.4     |
| 赤                | 5.0t  | 5.0t        | 5.0            | 4.0    | 8.0     | 7.0           | 5.5            | 4.0    | 10.0    | 9.0           | 7.0            | 5.0    | 20.0    | 18.0          | 14.0           | 10.0   | 10.0    |
| 紺                | 8.0t  | 8.0t        | 8.0            | 6.4    | 12.8    | 11.2          | 8.8            | 6.4    | 16.0    | 14.4          | 11.2           | 8.0    | 32.0    | 28.8          | 22.4           | 16.0   | 16.0    |
| 濃緑               | 10.0t | 10.0t       | 10.0           | 8.0    | 16.0    | 14.0          | 11.0           | 8.0    | 20.0    | 18.0          | 14.0           | 10.0   | 40.0    | 36.0          | 28.0           | 20.0   | 20.0    |
| 濃緑               | 13.0t | 13.0t       | 13.0           | 10.4   | 20.8    | 18.2          | 14.3           | 10.4   | 26.0    | 23.4          | 18.2           | 13.0   | 52.0    | 46.8          | 36.4           | 26.0   | 26.0    |
| 濃緑               | 16.0t | 16.0t       | 16.0           | 12.8   | 25.6    | 22.4          | 17.6           | 12.8   | 32.0    | 28.8          | 22.4           | 16.0   | 64.0    | 57.6          | 44.8           | 32.0   | 32.0    |
| 濃緑               | 18.0t | 18.0t       | 18.0           | 14.4   | 28.8    | 25.2          | 19.8           | 14.4   | 36.0    | 32.4          | 25.2           | 18.0   | 72.0    | 64.8          | 50.4           | 36.0   | 36.0    |
| 濃緑               | 20.0t | 20.0t       | 20.0           | 16.0   | 32.0    | 28.0          | 22.0           | 16.0   | 40.0    | 36.0          | 28.0           | 20.0   | 80.0    | 72.0          | 56.0           | 40.0   | 40.0    |
| 濃緑               | 25.0t | 25.0t       | 25.0           | 20.0   | 40.0    | 35.0          | 27.5           | 20.0   | 50.0    | 45.0          | 35.0           | 25.0   | 100.0   | 90.0          | 70.0           | 50.0   | 50.0    |