AMC-N・AMB-N

コンクリート二次製品用万能型吊クランプ

キャパ調整式（パッド式）

UNIVERSAL LIFTING CLAMP FOR CONCRETE MATERIAL Adjustable Clamp Range Type (Pad Type)

CHECK!

取説・部品図はこちらから

注:※は EA984FB-22 の寸法です。

▶ 特 長

- 各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ。
- 特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。
- 爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応。
- ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。
- 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。（無傷型としても使用可。）
- 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。
- 別売連結部品を使って、2台を連結して使用できます。

※落ブタ式U字溝は吊れません。吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。

▶ 使用例

品　番	吊位置容量(kg)				クランプ範囲(mm)	質量(kg)
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ		
AMC250N	140	165	200	250	10～240	5.5
AMC500N	280	330	400	500	10～240	7.5

EA品番

EA984FB-21

EA984FB-22