



警告

- 1) 必ず保護メガネを着用してください。
- 2) 子供の手の届かないように保管すること
- 3) 危険な化学薬品、毒物、酸、アルカリ、溶剤の吸引、保管には使用しないでください。
万一、これらの液体を装置に使用した場合は、直ちに排水、洗浄、清掃を行う必要があります。
- 4) ガソリン、ディーゼル、灯油などの可燃性液体は、ユニットで抜き取ったりサイフォンでふき取ったりすることができますが、その中に保管しないでください。
- 5) 本来の目的以外の目的でユニットを分解したり、改造したり、アダプターを使用したりしないでください。
- 6) 落としたり、投げたり、乱暴に扱わないでください。
- 7) 高温、直射日光、雨、雪の近くや付近に本体や吸引チューブを保管しないでください。
- 8) 蒸気は可燃性であり、引火性液体を吸引する際には注意が必要である。
- 9) 流体温度は、1°C~95°Cの範囲内でご使用ください。

用途

自動車、バイク、船舶用エンジン、定置用エンジン、大型・小型産業機械などのあらゆるエンジンオイル、トランスミッション液、潤滑油や、水槽の水などの非潤滑剤の抽出用

WARNING

- 1) Please always wear safety goggles.
- 2) Keep out of the reach of children.
- 3) Do not use the unit to extract or store dangerous chemicals, poisons, acids, alkaline, or solvents. If by chance, liquids Such as these are used in the unit, it must be immediately, drained, washed and cleaned.
- 4) Flammable liquids such as petrol, diesel or kerosene may be extracted or siphoned with the unit but they must not be stored in it.
- 5) Do not dismantle, tamper with or adapt the unit for any other purpose than what it was as originally intended for.
- 6) Do not drop, throw or mishandle the unit.
- 7) Do not store either, the unit or suction tubes near or in areas of high temperature, direct sunlight, rain or snow.
- 8) The vapors are flammable and caution should be used when extracting flammable liquids.
- 9) The temperature of fluid should be during 1° C~95° C when operating.

APPLICATIONS

For extracting all types of engine oils, transmission fluids, lubricants, from motor cars, motor bikes, marine engines, Stationary engines, large and small industrial machinery, as well as non lubricants such as water from fish tanks, etc.