

作成日 2010/03/10  
改訂日 2016/03/21

## 安全データシート ( S D S )

### 1. 化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称:ルミノサインスイセイ ケイコーブルー  
種類:アクリル樹脂系エマルジョンペイント  
会社名:シンロイヒ株式会社  
住所:神奈川県鎌倉市台2-19-12  
担当部門:品質管理課  
電話番号:0467-43-2183  
FAX番号:0467-43-1510  
整理番号:33805  
用途:  
業務用  
一般用

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類:

##### 物理化学的危険性:

|              |         |
|--------------|---------|
| 火薬類          | :分類できない |
| 可燃性/引火性ガス    | :分類対象外  |
| 可燃性/引火性エアゾール | :分類対象外  |
| 支燃性/酸化性ガス    | :分類対象外  |
| 高压ガス         | :分類対象外  |
| 引火性液体        | :区分外    |
| 可燃性固体        | :分類対象外  |
| 自己反応性化学品     | :分類できない |
| 自然発火性液体      | :分類できない |
| 自然発火性固体      | :分類対象外  |
| 自己発熱性化学品     | :分類できない |
| 水反応可燃性化学品    | :分類できない |
| 酸化性液体        | :分類できない |
| 酸化性固体        | :分類対象外  |
| 有機過酸化物       | :分類できない |
| 金属腐食性物質      | :分類できない |

##### 健康に対する有害性:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 急性毒性 - 経口          | :区分外    |
| 急性毒性 - 経皮          | :区分外    |
| 急性毒性 - 吸入 (気体)     | :分類対象外  |
| 急性毒性 - 吸入 (蒸気)     | :区分外    |
| 急性毒性 - 吸入 (粉塵/ミスト) | :区分外    |
| 皮膚腐食性/刺激性          | :区分外    |
| 眼に対する重篤な損傷性/刺激性    | :区分外    |
| 呼吸器感作性             | :区分外    |
| 皮膚感作性              | :区分外    |
| 生殖細胞変異原性           | :区分外    |
| 発がん性               | :区分外    |
| 生殖毒性               | :区分外    |
| 特定標的臓器/全身毒性 (単回暴露) | :分類できない |
| 特定標的臓器/全身毒性 (反復暴露) | :分類できない |
| 吸引性呼吸器有害性          | :分類できない |

##### 環境に対する有害性:

|           |      |
|-----------|------|
| 水生環境急性有害性 | :区分外 |
| 水生環境慢性有害性 | :区分外 |

#### GHSラベル要素:

絵表示またはシンボル:なし  
注意喚起語:なし  
注意書き:  
安全対策:

- ・火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。

- ・容器を密閉しておくこと。
- ・保護手袋，保護眼鏡，保護面を着用すること。

応急措置:

- ・気分が悪い時は、医師の診断，手当を受けること。
- ・火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。

保管:

- ・涼しい所，換気の良い場所で保管すること。
- ・容器を密閉しておくこと。

廃棄:

- ・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質 / 混合物の区分: 混合物

化学名または一般名: 情報なし

化学特性 (化学式等): 情報なし

毒物及び劇物取締法: 該当せず

成分:

| 成分名        | CAS.No      | 含有量 (%)    | 安衛法<br>通知物質 | 毒劇法 | PRTR法 |
|------------|-------------|------------|-------------|-----|-------|
| 酸化チタン      | 13463-67-7  | 1.0 ~ 10.0 |             | -   |       |
| フタロシアニンブルー | 147-14-8    | 0.1 ~ 1    |             | -   |       |
| 非晶質シリカ     | 112926-00-8 | 0.1 ~ 1    |             | -   |       |

4. 応急措置

吸入した場合:

- ・蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること、気分が悪い時には、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合:

- ・付着物を布にて素早く拭き取る。
- ・大量の水および石鹸または皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。
- ・外観に変化が見られたり、刺激痛みがある場合、気分が悪いときには医師の診断を受けること。

目に入った場合:

- ・直ちに、大量の清浄な流水で15分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
- ・できるだけ早く医師の診察を受けること。

飲み込んだ場合:

- ・誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。
- ・嘔吐物は飲み込ませないこと。
- ・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

応急措置をする者の保護:

- ・適切な保護具 (保護メガネ、防護マスク、手袋等) を着用する。
- ・換気を行う。

5. 火災時の措置

消火剤: 全ての消火剤

特有の消火方法、消火を行うものの保護:

- ・周辺火災に対応して、消火活動を行うこと。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置:

- ・作業の際には適切な保護具 (手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグルなど) を着用する。
- ・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。

環境に対する注意事項:

- ・河川への排出等により、環境への影響を起ささないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法 / 機材:

- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置すること。
- ・漏出物は、密封できる容器に回収し、安全な場所に移す。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い:

技術的対策:

- ・換気の良い場所で行う。

- ・容器はその都度密栓する。

保管:

技術的対策:

- ・日光の直射を避ける。
- ・風通のよいところに保管する。

## 8 . 暴露防止及び保護措置

管理濃度 / 許容濃度:

化学物質名  
酸化チタン

ACGIH\_TWA ppm

ACGIH\_TWA mg/m3

skin

10

化学物質名  
酸化チタン

I A R C

3

保護具:

呼吸器の保護具:

- ・作業を行う場合には適切な保護マスクを着用すること。

手の保護具:

- ・有機溶剤または化学薬品が浸透しない材料の手袋を着用する。

目の保護具:

- ・取扱いには保護メガネを着用すること。

皮膚及び身体の保護具:

- ・取り扱う場合には、皮膚を直接曝させないような衣類を着けること。また化学品が浸透しない材質であることが望ましい。

その他:

- ・静電塗装作業を行う場合には、通電靴を着用する。

## 9 . 物理的及び化学的性質

外観:

物理的状态:液体

色:情報なし

臭い:情報なし

pH:情報なし

融点 / 凝固点:情報なし

沸点、初留点、沸騰範囲:100[ ]

引火点:

自然発火温度(発火点):情報なし

燃焼性(固体、ガス):情報なし

燃焼または爆発範囲の上限 / 下限:情報なし

蒸気圧:情報なし

蒸気密度:情報なし

蒸発速度:情報なし

比重(相対密度):1.25

溶解度:

水に対する溶解度:情報なし

水に対する溶解性:情報なし

溶媒に対する溶解度:情報なし

溶媒に対する溶解性:情報なし

オクタノール / 水分配係数:該当なし

分解温度:情報なし

## 10 . 安定性及び反応性

避けるべき条件:

- ・高温を避ける。
- ・衝撃を避ける / 振動を避ける。

危険有害な分解性生成物:

- ・低分子モノマーなどの有害性ガスが発生する。
- ・一酸化炭素などの有害ガスが発生する。

## 11 . 有害性情報

眼に対する重篤な損傷 / 刺激性:

酸化チタン 区分2B

特定標的臓器 / 全身毒性 - 単回暴露:

酸化チタン 区分3

(気道刺激性)

1 2 . 環境影響情報

- ・漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。
- 水生環境有害性（慢性毒性）：  
酸化チタン 区分4

1 3 . 廃棄上の注意

残余廃棄物：

- ・廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約（マニフェスト）をして処理をする。
- ・塗料製品、廃材料および焼却灰などの一部が特別管理産業廃棄物の「特定有害産業廃棄物」に該当する場合は関係する法規に準じて処理を行うこと。
- ・容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
- ・排水処理、焼却等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律に従って処理を行うか、委託をすること。

汚染容器および包装：

- ・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理する。
- ・空容器は内容物を完全に除去してから処分する。

1 4 . 輸送上の注意

- ・容器にもれのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。
- ・取扱いおよび保管上の注意の項の記載に従うこと。

陸上輸送：

- ・消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。

海上輸送：

- ・船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空輸送：

- ・航空法の定めるところに従うこと。

1 5 . 適用法令

労働安全衛生法：

- ・57条の2 通知対象物質

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：

1 6 . その他の情報

引用文献：

- ・日本塗料工業会編集「原料物質データベース」
- ・日本塗料工業会編集：製品安全データシート・ガイドブック（混合物用）
- ・オーム社：溶剤ポケットブック
- ・危険物防災救急便覧
- ・国際化学物質安全カード（ICSC）

その他：

- ・このSDSは、当社の製品を適正にご使用戴くために必要で、注意しなければならない事項を簡潔にまとめたもので、通常の実用を目的としたものではありません。
- ・記載内容は、現時点で入手した資料、情報データに基づき作成しておりますが、危険、有害性に関する評価は必ずしも十分なものではありませんので、取扱いには十分注意してください。
- ・このSDSは、法令の改正新しい知見により予告なく改定することがあります。
- ・このSDSは、国の規制を含む（社）日本塗料工業会の基準に基づくものでありますが、地方自治体の規制情報は含まれていないので、当該自治体の規制に従って対処してください。
- ・危険有害成分の濃度（%）表示の幅記載は「以上～未満」を示しています。
- ・P R T R 該当物質については1，2種は1%以上、特定1種0.1%以上の場合に対象となります。
- ・P R T R 2種については国（事業所管大臣）への報告は不要です。