

## 製品安全データシート

## 製造者情報

会社名 シンロイヒ株式会社  
住所 (〒247-8550) 神奈川県鎌倉市台2-19-12  
担当部門 大船工場 品質管理課  
電話番号 0467-43-2121  
FAX番号 0467-45-1510  
作成者 技術部長  
作成・改訂 2001年3月13日

## 製品の特定

製品名 ルミノテープ#200S シリーズ  
製品説明(種類) 感圧性蛍光粘着テープ

## 危険有害性の分類

分類の名称 分類基準に該当しない  
危険性 通常の取り扱いでは危険性はない  
有害性 人体への急性作用はない  
P R T R法 非該当

## 蛍光粘着テープ構成物質

アクリルウレタン樹脂系蛍光塗料層等(添加剤含) 30.0%(体積)  
塩化ビニル樹脂等(添加剤含) 20.0%  
離型紙 50.0%

## 製品の物理/化学的性質

沸点( )	_____	蒸気圧(mmHg)	_____
蒸気密度(AIR=1)	_____	密度(H <sub>2</sub> O=1)	_____
揮発量(%)	0	揮発率	_____
水への溶解性	なし	臭気	_____

## 危険性情報

特になし  
引火点 \_\_\_\_\_ 接触安定性 \_\_\_\_\_  
爆発限界(%) 上限 \_\_\_\_\_ 下限 \_\_\_\_\_  
自己反応、爆発、発火の危険性 なし

## 応急措置

テープの破片、切れ端が目に入った場合  
直ちに流水で洗顔し、眼科医の手当を受ける。  
テープの破片、切れ端を飲み込んだ場合  
直ちに医師の診断を受ける。

## 火災時の措置

自己発火、爆発の恐れはないが、火災が発生した際は燃焼、引火を起こすので火の気から遠ざける。  
(消火剤) 二酸化炭素、泡による消火剤を使用する。

## 輸送上の注意事項

破損のないことを確認、衝撃、転倒、落下、破損等のないように積み込み荷崩れの防止を確実に行う。

直射日光や高温下での放置を避ける。

#### 取り扱い及び保管上の注意

---

直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管する。

フィルムのブロッキングを防止するため、高温下を避け、大きな荷重をかけないようにする。

火気厳禁とし、静電対策を行い電気機械類は防爆型とする。

#### 廃棄上の注意

---

一般的には焼却によって処理する。

焼却する場合は、焼却設備を用いて「大気汚染防止法」に従って処理する。

尚、「産業廃棄物処理業者」に委託することもできる。

#### 留意事項

---

医療用途            使用しないで下さい。

食品包装用途       使用しないで下さい。

その他の用途        各用途に適用される法規制（含む自主規制）が存在する場合は、それらに対応していることを確認し、或いは必要に応じ確認試験を行い、問題のないことを確認した後に使用して下さい。

---