

製品安全データシート

製造者情報

会社名	シンロイヒ株式会社
住所	(〒247-8550) 神奈川県鎌倉市台 2-19-12
担当部門	大船工場 品質管理課
電話番号	0467-43-2121
FAX番号	0467-45-1510
作成者	技術部長
作成・改訂	2002年8月29日

製品の特定

製品名	スーパー夜光テープHG
製品説明(種類)	感圧性蓄光粘着テープ

危険有害性の分類

分類の名称	分類基準に該当しない
危険性	通常取り扱いでは危険性はない
有害性	人体への急性作用はない
PRT法	非該当

蛍光粘着テープ構成物質

アクリルウレタン樹脂系蓄光塗料層等(添加剤含)	40.0%(体積)
ポリエステル樹脂等(添加剤含)	10.0%
離型紙	50.0%

製品の物理/化学的性質

沸点()	—	蒸気圧(mmHg)	—
蒸気密度(AIR=1)	—	密度(H ₂ O=1)	—
揮発量(%)	0	揮発率	—
水への溶解性	なし	臭気	—

危険性情報

特になし			
引火点	—	接触安定性	—
爆発限界(%)	上限 —	下限	—
自己反応、爆発、発火の危険性	なし		

応急措置

テープの破片、切れ端が目に入った場合
直ちに流水で洗顔し、眼科医の手当を受ける。

テープの破片、切れ端を飲み込んだ場合
直ちに医師の診断を受ける。

火災時の措置

自己発火、爆発の恐れはないが、火災が発生した際は燃焼、引火を起こすので火の気から遠ざける。
(消火剤) 二酸化炭素、泡による消火剤を使用する。

輸送上の注意事項

破損のないことを確認、衝撃、転倒、落下、破損等のないように積み込み荷崩れの防止を確実に行う。

直射日光や高温下での放置を避ける。

取り扱い及び保管上の注意

直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管する。

フィルムのブロッキングを防止するため、高温下を避け、大きな荷重をかけないようにする。

火気厳禁とし、静電対策を行い電気機械類は防爆型とする。

廃棄上の注意

一般的には焼却によって処理する。

焼却する場合は、焼却設備を用いて「大気汚染防止法」に従って処理する。

尚、「産業廃棄物処理業者」に委託することもできる。

留意事項

医療用途 使用しないで下さい。

食品包装用途 使用しないで下さい。

その他の用途 各用途に適用される法規制（含む自主規制）が存在する場合は、それらに対応していることを確認し、或いは必要に応じ確認試験を行い、問題のないことを確認した後に使用して下さい。
