

安全データシート (SDS)

SDS-HRC-032-1

1. 製造者情報

会社名 日動工業株式会社
住所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町 1-3-22
担当部門 技術開発部
電話番号 072-803-6905
FAX番号 072-803-6908
作成 改訂 平成 29 年 9 月 5 日

2. 物質の特定

製品名 / 型式 HRC-032

対象物質	CAS 番号	含有量 wt%
・ ポリ塩化ビニル	9002-86-2	82.4wt%
・ 可塑剤 (DEHP)	117-81-7	7.1wt%
・ 銅合金	7440-50-8	10.3wt%

3. 有害性情報

- ・ 危険性 : 本製品は固形物であり通常の取り扱い (本来の使用形態) において、健康に害を及ぼすことは有りません。
- ・ 有害性 : 万一機器が火炎にさらされた場合、発生した蒸気は、目、皮膚、のどを刺激する恐れがある。

4. 応急処置

- ・ 吸引した場合 : 直ちに新鮮な空気のある場所に移動し安静を保ち、医師の診断を受ける。

5. 火災時の処置

- ・ 消火方法 : 燃焼時の蒸気は目、鼻、のどを刺激するおれがあるので、消火作業は、風上から行い、場合によっては呼吸保護具を着用する。
- ・ 消火剤 : 粉末消火薬剤、泡消火薬剤、炭酸ガス、大量の水が有効。

6. 漏出時の処置 : 本製品には漏出する溶液類は含まれていません。

7. 取り扱い及び保管上の注意

- ・ 取り扱い : 火気を近づけない。
- ・ 保管 : 高温、高湿の場所を避けて保管する。

8. 暴露防止措置

- 設備対策 : 特に必要としない。
保護具 : 特に必要としない。
-

9. 物理的及び科学的性質

- 外観等 : 固体
仕様 : 定格電圧 AC100V : 定格電流 15A
-

10. 危険性情報

- 安定性 : 常温では発火しない。
反応性 : 通常の取扱いにおいて安定。
-

11. 有害性情報

- 急性毒性 : 特に情報はない。
刺激性 : 燃焼した場合、鼻、目に刺激性あり。
-

12. 環境影響情報 : 環境影響情報はない。

13. 廃棄上の注意

- 廃棄は法律ならびに各地方自治体の条例に従うこと。……
一般のプラスチック材の廃棄は、公認の産業廃棄物処理業者へ委託して処理する。
焼却する場合は大気汚染防止法等に適した焼却設備で焼却する。
-

14. 輸送上の注意

- ・船舶、トラック、鉄道による大量輸送の場合は、高温放置、結露等を避ける。
 - ・荷崩れ、梱包破損の可能性のある輸送は避ける。
-

15. 適用法令

- ・消防法
 - ・船舶安全法
 - ・資源有効利用促進法
-

16. その他

参考文献

- (1)化学物質の危険有害便覧、中央労働災害防止協会編（1991）
 - (2)IATA 危険物規則書 45 版
-

記載内容は、作成時点で入手可能な資料や情報に基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。

また、注意事項は通常の手扱いを対象としたもので、特別な手扱いの場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願います。