

安全データシート

製造者情報

会社名 三興化学工業株式会社
住所 広島県大竹市新町2丁目11-4
担当部門 品質保証部 品質保証課
電話番号 0827-52-3111
作成・改訂 2017年08月09日

製品名(商品名) 作業用手袋 低圧用手袋600V

物質の特定

単一製品・混合物の区別	単一製品
一般的名称	作業用手袋 (低圧電気用)
成分及び含有量	天然ゴムラテックス
国連分類	非該当品
国連番号	非該当品

危険有害性の分類

分類の名称	分類基準に該当しない
危険性	有用な情報なし
有害性	有用な情報なし
環境影響	有用な情報なし

摩耗粉末等に対する応急処置

目に入った場合	清浄な水でよく洗う。 異常があれば医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	一般ほこりと同様の措置で可。
飲み込んだ場合	大量に飲み込んだ場合は医師の手当を受ける。
吸引した場合	大量に飲み込んだ場合は医師の手当を受ける。

火災時の措置

消火方法	初期火災には、粉末、炭酸ガス、泡消火器を使用する。
消火剤	粉末、二酸化炭素、ハロゲン化物が有効である。

漏洩時の措置 有用な情報なし

暴露管理 有用な情報なし

個人保護用措置

物理・化学的性質 有用な情報なし

取扱い・保管及び点検

- 電気用手袋の使用後は汚れをきれいに拭き取り、よく乾かした後、タルク粉末をまんべんなく塗布して保管して下さい。
尚汚れがひどいときは、薄い中性洗剤液で洗い、その後水洗いしてからよく乾かしタルク

(取扱い・保管及び点検の続き)

粉末をまんべんなく塗布して下さい。手袋を乾かすときは、直射日光を避け、できるだけ自然な状態で乾燥させて下さい。

- ・ 油類、揮発性薬剤、溶剤、酸、アルカリ、塩素系化合物等との接触は避けて下さい。
- ・ 手袋の保管及び輸送に当たっては、圧力を加えたり折り曲げたりせず、自然な状態で保管して下さい。
- ・ 保管場所は、日光、湿気、オゾン、熱気、ほこり、油、薬品などの影響が無く、薄暗くて比較的涼しい場所(冷暗所等)を選んで下さい。
- ・ 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
- ・ 爪先、刃物、尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。
- ・ 熱いものに触れないでください。
- ・ 使用前には、手袋の内外面を目視検査して、ひび、割れ、破れ、その他損傷の有無及び乾燥状態を点検して下さい。また、手袋に空気内圧を加えてピンホール等の損傷の有無を検査して下さい。
- ・ 6ヶ月以内ごとに1回、絶縁性能について定期自主検査(目視検査及び耐電圧試験)を行い、その記録を3年間保管して下さい。また、記録事項は、少なくとも次の事項を記録して下さい。

(定期自主検査の試験電圧及び試験時間)

交流 3, 000 V、1分間

(定期自主検査時の記録事項)

- ・ 検査年月日
- ・ 検査の種類及び方法
- ・ 検査結果
- ・ 検査を実施した者の氏名

安定性及び反応性

化学的安定性

有用な情報なし

有害性情報

有用な情報なし

環境影響情報

有用な情報なし

廃棄上の注意

廃棄は処分業者に委託

輸送上の注意

有用な情報なし

適用法令

消防法 指定可燃物 合成樹脂類 3000 kg

その他の情報

危険・有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱いには注意が必要です。また、本資料は情報を提供するために作成されたものであり、記載内容を保障するものではありません。