

作成日 2009年10月1日

改訂日 2017年 5月 2日

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 : キーメイト®マスク E-200A
 会社名 : クラレクラフレックス株式会社
 住所 : 〒530-8611 大阪市北区角田町 8-1 梅田阪急ビル オフィスタワー
 担当部門 : 品質保証課
 電話番号 : 06-7635-1566 FAX 番号 06-7635-1561
 E-mail : kfxSds.Jp@kuraray.com
 緊急連絡先 : 販売第一部三課 電話 06-7635-1560 FAX 06-7635-1561
 推奨用途及び
 使用上の制限 : 臭い発生の作業環境(石油化学工場 製薬工場 塗料・塗装工場 自動車
 修理工場、肥料工場 各種研究所 除草・殺虫作業)。有害ガス、有毒蒸
 気、有毒粉塵等の存在する場所及び酸素濃度 18%未満の場所等での使用
 は控えること。※国家検定マスクではない。
 整理番号 : SDS-09-26


2. 危険有害性の要約

最重要危険有害性 : 特になし
 特定の危険有害性 : 特になし
 GHS 分類 : 分類対象外

3. 組成及び成分情報



化学物質・混合物の区別 : 混合物 (成形品)
 化学名 : 表面材、口元材 : レーヨン不織布
 防臭シート : 粒状活性炭・ウレタンフォーム
 プレフィルター : 乾式不織布 (ポリエチレンテレフタレート/ポリ
 エチレン+変性ポリエチレン・ポリプロピレン/
 ポリエチレン・パルプ)
 耳かけゴム : ウーリーゴム (芯材 : 天然ゴム・被覆材 : ポリエ
 ステル)
 ノーズブリッジ : ビニールタイ (芯材 : 針金・被覆材 : ポリエチ
 レン)

化学特性 : 化学式 (構造式)
 ビスコースレーヨン ポリウレタンフォーム



活性炭

針金 (鉄)



CAS 番号	ビスコースレーヨン	: 61788-77-0
	活性炭	: 7440-44-0
	ポリウレタンフォーム	: 9009-54-5
	パルプ	: -
	鉄	: -
	ポリプロピレン	: 9003-07-0
	天然ゴム	: -
	ポリエチレンテレフタレート	: 25038-59-9
	ポリエチレン	: 9002-88-4
	変成ポリエチレン	: 9006-26-2
	酸化チタン (IV)	: 13463-67-7

成分及び濃度または濃

度範囲 (含有量) : ※ ビスコースレーヨン中に酸化チタン (IV) 0.6wt%未満含有あり

官報公示整理番号 :		化審法	安衛法
(化審法・安衛法)	ビスコースレーヨン	登録なし	登録なし
	活性炭	登録なし	登録なし
	ポリウレタンフォーム	登録なし	登録なし
	パルプ	-	-
	鉄	-	-
	ポリプロピレン	(6)-402	(6)-402
	天然ゴム	-	-
	ポリエチレンテレフタレート	(7)-1022	(7)-1022
	ポリエチレン	(6)-1	(6)-1
	変性ポリエチレン	(6)-1094	(6)-1094
	酸化チタン (IV)	(1)-558	(1)-558

4. 応急措置

吸入した場合	:	形態的に吸入の可能性は殆ど無いが、吸い込んで異常を感じたら医師に相談する。
皮膚に付着した場合	:	取り除けば良い。 異常を感じたら医師に相談する。
目に入った場合	:	通常、目に入ることはないが入った場合は綺麗な水で洗眼除去す

飲み込んだ場合 : る。
異常を感じたら医師に相談する。
形態的に飲み込む可能性は殆ど無いが、飲み込んだ場合は吐かせる。
異常を感じたら医師に相談する。

5. 火災時の措置

消火剤 : 水噴霧、粉末消火薬剤を使用する。
特有の消火方法 : 消火作業は、風上から行う。
火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
周辺の設備等に散水して冷却する。
消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。
関係者以外は安全な場所に退去させる。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項・保護 特になし
具及び緊急時措置 :
環境に対する注意事項 : 特になし
回収、中和、封じ込め及び浄 一般の掃除用具等で回収し、廃棄する。
化の方法・機材 :

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い :
技術的対策 特になし
局所排気・全体排気 特になし
注意事項 特になし
安全取扱い注意事項（接 特になし
触回避など）
保管 :
保管条件（技術的対策、 直射日光が当たらないように保管する。
混触禁止物質等） 屋内貯蔵を原則とする。
高熱・水分等による変質に注意する。
火気注意
容器包装材料 特になし

8. 暴露防止及び保護措置

許容濃度 :
日本産業衛生学会 (年版) TWA, STEL ppm mg/m³ データなし
ACGIH (年版) TWA, STEL ppm mg/m³ データなし
管理濃度 ppm、 mg/m³ データなし
保護具 :
呼吸器の保護具 特になし

手の保護具	特になし
目の保護具	特になし
皮膚及び身体の保護具	特になし

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態、形状	マスク形状成形体（簡易マスク）
色	白色（活性炭は黒色）
臭い	無臭
pH	該当しない
融点・凝固点	最も低いもの（ポリエチレン） 85～140℃
沸点、初留点及び沸騰範囲	該当しない
引火点	最も低いもの（ウレタンフォーム） 310℃
爆発範囲	下限： 該当しない 上限： 該当しない
蒸気圧	該当しない
蒸気密度	該当しない
比重（相対密度）	0.91～0.96（ポリエチレン） 1.38（ポリエチレンテレフタレート）
溶解度	
溶媒に対する溶解性	強酸、強アルカリに溶解するものがある。
溶媒の溶解性	データなし
n-オクタノール/水分配係数	データなし
自然発火温度	最も低いもの（ポリエチレン） >330℃
分解温度	データなし
燃焼性	データなし

10. 安定性及び反応性

安定性	一般的な貯蔵、取扱いにおいては安定である。
危険有害反応可能性	特になし
避けるべき条件	直射日光、高温、高湿を避ける。
混触危険物質	特になし
危険有害な分解生成物	一酸化炭素、二酸化炭素、シアン化水素

11. 有害性情報

急性毒性	経口	ラット	LD ₅₀	mg/kg	データなし
		マウス	LD ₅₀	mg/kg	データなし
	吸入	マウス	TCL ₀	ppm	データなし
		マウス	LD ₅₀	mg/kg	データなし
皮膚腐食性・刺激性	データなし				
眼に対する重篤な損傷・刺激性	データなし				
呼吸器感作性又は皮膚感作性	データなし				
生殖細胞変異原性	データなし				

発がん性	:	データなし
生殖毒性	:	データなし
特定標的臓器・全身毒性－ 単回曝露	:	データなし
特定標的臓器・全身毒性－ 反復曝露	:	データなし
吸引力呼吸器有害性	:	データなし

1 2. 環境影響情報

生態毒性	:	
魚毒性	:	データなし
残留性・分解性	:	データなし
生体蓄積性	:	データなし
土壤中の移動性	:	物理化学的性質からみて大気、水域、土壤環境に移動しない。

1 3. 廃棄上の注意

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守して適正に処理する。

1 4. 輸送上の注意

国際規制	:	
国連番号	:	該当しない
品名（国際輸送名）	:	－
国連分類	:	該当しない
海洋汚染物質	:	非該当
安全対策	:	高温多湿を避ける。 雨水がかからないように注意する。 火気注意
国内規制	:	該当なし
緊急時対応措置指針番号	:	該当なし

1 5. 適用法令

化学物質排出把握管理促進法（改正前：平成 21 (2009) 年度分の PRTR 届出対象）；対象物質は含有しない
 化学物質排出把握管理促進法（改正後：平成 22 (2010) 年度分以降の PRTR 届出対象）；対象物質は含有しない
 労働安全衛生法；
 危険物 該当しない
 有機則 該当しない
 表示対象物質 該当しない
 通知対象物質 酸化チタン（IV）含有あり
 毒物及び劇物取締法；該当しない
 高圧ガス保安法；該当しない
 消防法；該当しない

化審法；第二種監視化学物質 該当しない
船舶安全法；該当しない
航空法；該当しない
海洋汚染防止法；該当しない

16. その他の情報

- ・この製品安全データシートは、当社の製品を適正にご使用いただくために注意しなければならない事項を簡潔にまとめたもので、通常の実用を対象としています。
- ・本製品は不織布（シート、フィルム等の一定形状を有する成形品）が主体の製品であり、SDSの対象外となっています。
- ・本製品はこの製品安全データシートをご参照の上、使用者の責任において適正に取扱ってください。
- ・ここに記載された内容は、現時点で入手できた情報や当社所有の知見によるものですが、これらのデータや評価はいかなる保証をするものではありません。また法令の改正及び新しい知見に基づいて改訂されることがあります。