

製品安全データシート

SF-761 (1/4)

1. 化学物質、及び会社情報

製品名 オカモト カラーシリーズ
 対象品種 3頁に記載する。

会社名 : オカモト株式会社
 住所(本社) : 東京都文京区本郷3-27-12
 担当部門 : 静岡工場 品質保証課
 電話番号(本社) : 03-3817-4111
 FAX番号(本社) : 03-3817-4116
 緊急連絡先(静岡工場) : 0548-32-7121
 整理番号 SF-761
 制定日 2007年11月29日

2. 組成、成分情報 単一製品・混合物の区分 : 混合物 化学名 : 軟質ポリ塩化ビニル

主な成分	含有量	化審法	CAS No.	PRTR法 該当物質	安衛法 通知物質
PVC	60~80%	(6) - 66	9002-86-2	-	-
フタル酸エステル系可塑剤	15~35%	(3) - 1307	117-81-7	○	○
安定剤	1.5~3.5%	(2) - 1434	8013-07-8	-	-
		(2) - 611	6865-35-6	-	-
		(2) - 615	557-05-1	○	-
帯電防止剤	0.02~0.006%	(8) - 55	メーカー非公開	-	-
顔料	4頁に記載する				

3. 危険有害性の要約 分類基準に該当しない。但し、消防法に基づく「指定可燃物」の中の合成樹脂類に該当。

4. 応急措置
- 目に入った場合 : 切りかす等が目に入った場合、大量の水で洗眼する。
痛みがある時は、医師の手当を受ける。
 - 皮膚に付着した場合 : 加熱物に触れた時は、冷水にて冷やすこと。
痛み等の症状がある時は、医師の手当を受ける。
 - 吸入した場合 : 通常の使用では、吸入することはないと思われる。
 - 飲み込んだ場合 : 切りかす等を飲み込んだ場合、可能なら水を飲ませて吐かせる。
痛みや気分が悪い等の症状がある時は、医師の手当を受ける。

5. 火災時の措置
- 消火方法 : 一般火災と同じ方法を用いて問題ない。
但し、燃焼すると、塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素等の有害ガスが発生し、塩化水素は、刺激性があるので消火作業は、風上から行い、燃焼生成ガスで暴露される恐れがある時は、空気呼吸器、保護眼鏡を着用する。
 - 消火剤 : 水、二酸化炭素、泡、ドライケミカル。

6. 漏出の処置 常態で固形物なので、漏出することは、ない。

-
7. 取扱い、及び保管上の注意
- | | |
|-----|---|
| 取扱い | : 乱暴に取り扱わない。
取扱いは、重量物なのでケガに注意すること。 |
| 保管 | : 直射日光、及び高温多湿の場所を避けて保管すること。
俵積みにて保管のこと。
できるだけ先入れ、先出ししてください。 |
-
8. 暴露防止、及び保護措置
- | | |
|-------|----------------------|
| 管理濃度 | : 管理濃度 未設定。 |
| 設備対策 | : 加熱する時は、局所排気すること。 |
| 保護具 | : 必要に応じて以下の保護具を使用する。 |
| 呼吸保護具 | : 火災時は、空気呼吸器。 |
| 保護眼鏡 | : 火災時。 |
| 保護手袋 | : 加熱したものを扱う時。 |
| 保護衣 | : 不要。 |
-
9. 物理的、及び化学的性質
- | | |
|---------------|---|
| 外観 | : 透明フィルム。 |
| 沸点、蒸気圧、揮発性、融点 | : データなし。 |
| 比重 | : 1.262~1.272 (23℃) |
| 溶解度 | : 水に不溶。但し、トルエンなどの油類により膨潤すると共に、可塑剤が溶出する。 |
-
10. 安定性、及び反応性
- | | |
|---------------------|----------|
| 引火点、発火点 | : データなし。 |
| 可燃性、酸化性、爆発性、安定性、反応性 | : 常態で安定。 |
-
11. 有害性 不明。但し、有害性を示す事例は、ない。
-
12. 環境影響情報 分解性、蓄積性、魚毒性 : 不明。
-
13. 廃棄上の注意 原則として廃棄物は、焼却または埋め立てによって処理する。
焼却するときは、焼却設備を用いて大気汚染防止等に適した処理を施し、焼却する。
埋め立てるときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って処理する。
-
14. 輸送上の注意 俵積みのため、荷崩れ防止に心掛けること。
製品に傷をつけないよう、取扱いは乱暴に行わないこと。
-
15. 適用法令 消防法 指定可燃物 (3000kg以上)
-
16. その他 記載内容は、現時点で入手できる試料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理的性質、危険性に関しては、いかなる保証をなすものではありません。
また、注意事項は、通常の手扱いを対象としたもので、特殊な取扱いの場合、用途、用法に適した安全対策を施して、ご利用ください。
-

品種	圧着透明	91.5cm×0.3mm×50m	#400	ピンク#3002
	圧着透明	91.5cm×0.3mm×50m	#400	イエロー#3003
	圧着透明	91.5cm×0.3mm×50m	#400	グリーン#3004
	圧着透明	91.5cm×0.3mm×50m	#400	ブルー#3005
	圧着透明	91.5cm×0.3mm×50m	#400	イエローグリーン#3006
	圧着透明	91.5cm×0.3mm×50m	#400	ニューハク#3007
	圧着透明	91.5cm×0.3mm×50m	#400	スモーク#3008
	圧着透明	91.5cm×0.3mm×50m	#400	チャコール#3009
	圧着透明	91.5cm×0.3mm×50m	#400	アカ#3010
	圧着透明	91.5cm×0.3mm×50m	#400	オレンジ#3011
	圧着透明	91.5cm×0.3mm×50m	#400	グリーン#3012
	圧着透明	91.5cm×0.3mm×50m	#400	パープル#3013
	圧着透明	91.5cm×0.3mm×50m	#400	オレンジ#3014
	圧着透明	91.5cm×0.5mm×30m	#400	ピンク#5002
	圧着透明	91.5cm×0.5mm×30m	#400	イエロー#5003
	圧着透明	91.5cm×0.5mm×30m	#400	グリーン5004
	圧着透明	91.5cm×0.5mm×30m	#400	ブルー#5005
	圧着透明	91.5cm×0.5mm×30m	#400	イエローグリーン#5006
	圧着透明	91.5cm×0.5mm×30m	#400	ニューハク#5007
	圧着透明	91.5cm×0.5mm×30m	#400	スモーク#5008
	圧着透明	91.5cm×0.5mm×30m	#400	チャコール#5009
	ツヤ/絹目	91.5cm×0.5mm×30m	#400	アカ#K-513
	ツヤ/絹目	91.5cm×0.5mm×30m	#400	オレンジ#K-514
	ツヤ/絹目	91.5cm×0.5mm×30m	#400	グリーン#K-515
	圧着透明	91.5cm×0.5mm×30m	#400	パープル#5013
	圧着透明	91.5cm×0.5mm×30m	#400	オレンジ#5014

色番	顔料名	添加量 (%)	化審法番号	CAS No.	安衛法 通知物質	PRTR 法 該当物質
ピンク	#3002 カーミン	0.015 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	#5002 ウオチングレッド		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
イエロー	#3003 ポリアゾ	0.1 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	#5003					
グリーン	#3004 フタロシアン	0.05 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	#5004 ポリアゾ		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
ブルー	#3005 群青	0.15 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	#5005 フタロシアン		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
イエローグリーン	#3006 フタロシアン	0.1 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	#5006 ポリアゾ		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	#5006 カーボンブラック		5-3328	1333-86-4	○	—
ニュウハク	#3007 酸化チタン	0.1 以下	1-558	13463-67-7	○	—
	#5007 群青		メーカー非公開	57455-37-5	—	—
	#5007 オーカー		5-3328	1333-86-4	—	—
スモーク	#3008 カーボンブラック	0.2 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	○	—
	#5008 群青		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
チャコール	#3009 カーボンブラック	0.1 以下	5-3328	1333-86-4	○	—
	#5009 ウオチングレッド		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	#5009 ポリアゾ		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
アカ	#3010 ペリレン	0.02 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	#K-513					
オレンジ	#3011 ペリレン	0.02 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	#K-514					
グリーン	#3012 ペリレン	0.02 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	#K-515					
パープル	#3013 キナクリドン	0.02 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	#5013					
オレンジ	#3014 酸化チタン	0.25 以下	1-558	13463-67-7	○	—
	#5014 ウオチングレッド		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—