

## 製品安全データシート

SF-762 (1/4)

## 1. 化学物質、及び会社情報

製品名 オカモト カラーシリーズ  
 対象品種 3頁に記載する。

会社名 : オカモト株式会社  
 住所(本社) : 東京都文京区本郷3-27-12  
 担当部門 : 静岡工場 品質保証課  
 電話番号(本社) : 03-3817-4111  
 FAX番号(本社) : 03-3817-4116  
 緊急連絡先(静岡工場) : 0548-32-7121  
 整理番号 SF-762  
 制定日 2007年11月29日

2. 組成、成分情報 単一製品・混合物の区分 : 混合物  
 化学名 : 軟質ポリ塩化ビニル

主な成分	含有量	化審法	CAS No.	PRTR法 該当物質	安衛法 通知物質
PVC	55~75%	(6) - 66	9002-86-2	-	-
フタル酸エステル系可塑剤	20~40%	(3) - 1307	117-81-7	○	○
安定剤	1~3%	(2) - 1434	8013-07-8	-	-
		(2) - 611	6865-35-6	-	-
		(2) - 615	557-05-1	○	-
帯電防止剤	0.02~0.006%	(8) - 55	メーカー非公開	-	-
顔料	4頁に記載する				

3. 危険有害性の要約 分類基準に該当しない。但し、消防法に基づく「指定可燃物」の中の合成樹脂類に該当。

4. 応急措置
- 目に入った場合 : 切りかす等が目に入った場合、大量の水で洗眼する。  
 痛みがある時は、医師の手当を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 加熱物に触れた時は、冷水にて冷やすこと。  
 痛み等の症状がある時は、医師の手当を受ける。
- 吸入した場合 : 通常の使用では、吸入することはないと思われる。
- 飲み込んだ場合 : 切りかす等を飲み込んだ場合、可能なら水を飲ませて吐かせる。  
 痛みや気分が悪い等の症状がある時は、医師の手当を受ける。

5. 火災時の措置
- 消火方法 : 一般火災と同じ方法を用いて問題ない。  
 但し、燃焼すると、塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素等の有害ガスが発生し、塩化水素は、刺激性があるので消火作業は、風上から行い、燃焼生成ガスで暴露される恐れがある時は、空気呼吸器、保護眼鏡を着用する。
- 消火剤 : 水、二酸化炭素、泡、ドライケミカル。

6. 漏出の処置 常態で固形物なので、漏出することは、ない。

SF-762 (2/4)

- 
7. 取扱い、及び保管上の注意
- |     |   |
|-----|---|
| 取扱い | : 乱暴に取り扱わない。<br>取扱いは、重量物なのでケガに注意すること。                             |
| 保管  | : 直射日光、及び高温多湿の場所を避けて保管すること。<br>俵積みにて保管のこと。<br>できるだけ先入れ、先出ししてください。 |
- 
8. 暴露防止、及び保護措置
- |       |                      |
|-------|----------------------|
| 管理濃度  | : 管理濃度 未設定。          |
| 設備対策  | : 加熱する時は、局所排気すること。   |
| 保護具   | : 必要に応じて以下の保護具を使用する。 |
| 呼吸保護具 | : 火災時は、空気呼吸器。        |
| 保護眼鏡  | : 火災時。               |
| 保護手袋  | : 加熱したものを扱う時。        |
| 保護衣   | : 不要。                |
- 
9. 物理的、及び化学的性質
- |               |   |
|---------------|---|
| 外観            | : 透明フィルム。                               |
| 沸点、蒸気圧、揮発性、融点 | : データなし。                                |
| 比重            | : 1.247~1.253 (23℃)                     |
| 溶解度           | : 水に不溶。但し、トルエンなどの油類により膨潤すると共に、可塑剤が溶出する。 |
- 
10. 安定性、及び反応性
- |                     |          |
|---------------------|----------|
| 引火点、発火点             | : データなし。 |
| 可燃性、酸化性、爆発性、安定性、反応性 | : 常態で安定。 |
- 
11. 有害性 不明。但し、有害性を示す事例は、ない。
- 
12. 環境影響情報 分解性、蓄積性、魚毒性 : 不明。
- 
13. 廃棄上の注意 原則として廃棄物は、焼却または埋め立てによって処理する。  
焼却するときは、焼却設備を用いて大気汚染防止等に適した処理を施し、焼却する。  
埋め立てるときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って処理する。
- 
14. 輸送上の注意 俵積みのため、荷崩れ防止に心掛けること。  
製品に傷をつけないよう、取扱いは乱暴に行わないこと。
- 
15. 適用法令 消防法 指定可燃物 (3000kg以上)
- 
16. その他 記載内容は、現時点で入手できる試料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理的性質、危険性に関しては、いかなる保証をなすものではありません。  
また、注意事項は、通常取り扱いを対象としたもので、特殊な取り扱いの場合、用途、用法に適した安全対策を施して、ご利用ください。
-

SF-761 (3/4)

品種	圧着透明	91.5cm×0.8mm×10m	#480	ピンク#8002
	圧着透明	91.5cm×0.8mm×10m	#480	イエロー#8003
	圧着透明	91.5cm×0.8mm×10m	#480	グリーン#8004
	圧着透明	91.5cm×0.8mm×10m	#480	ブルー#8005
	圧着透明	91.5cm×0.8mm×10m	#480	イエローグリーン#8006
	圧着透明	91.5cm×0.8mm×10m	#480	ニューハク#8007
	圧着透明	91.5cm×0.8mm×10m	#480	スモーク#8008
	圧着透明	91.5cm×0.8mm×10m	#480	チャコールブラウン#8009
	圧着透明	91.5cm×0.8mm×10m	#480	アカ#8010
	圧着透明	91.5cm×0.8mm×10m	#480	オレンジ#8011
	圧着透明	91.5cm×0.8mm×10m	#480	グリーン#8012
	圧着透明	91.5cm×0.8mm×10m	#480	パープル#8013
	圧着透明	91.5cm×0.8mm×10m	#480	オレンジ#8014
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	ピンク#1002
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	イエロー#1003
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	グリーン#1004
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	ブルー#1005
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	イエローグリーン#1006
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	ニューハク#1007
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	スモーク#1008
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	チャコールブラウン#1009
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	アカ#1013
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	オレンジ#1014
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	グリーン#1015
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	パープル#1016
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	オレンジ#1017
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	ノウピンク#1010
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	ノウブルー#1011
	圧着透明	91.5cm×1.0mm×10m	#480	ノウグリーン#1012

SF-761 (4/4)

色番	顔料名	添加量 (%)	化審法番号	CAS No.	安衛法通知物質	PRTR法該当物質
ピンク #8002	カーミン	0.015 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	ウォチングレッド		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
イエロー #8003	ポリアゾ	0.1 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	#1003					
グリーン #8004	フタロシアン	0.05 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	ポリアゾ		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
ブルー #8005	群青	0.15 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	フタロシアン		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
イエローグリーン #8006	フタロシアン	0.1 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	ポリアゾ		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	カーボンブラック		5-3328	1333-86-4	○	—
ニュウハク #8007	酸化チタン	0.1 以下	1-558	13463-67-7	○	—
	群青		メーカー非公開	57455-37-5	—	—
	オーカー		5-3328	1333-86-4	—	—
スモーク #8008	カーボンブラック	0.2 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	○	—
	群青		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
チャコール #8009	カーボンブラック	0.1 以下	5-3328	1333-86-4	○	—
	ウォチングレッド		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	ポリアゾ		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
アカ #1013	ペリレン	0.02 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
オレンジ #1014	ペリレン	0.02 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
グリーン #1015	ペリレン	0.02 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
パープル #8013	キナクリドン	0.02 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
オレンジ #8014	酸化チタン	0.25 以下	1-558	13463-67-7	○	—
	ウォチングレッド		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
ノウピンク #1010	カーミン	0.05 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	ウォチングレッド		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
ノウブルー #1011	群青	0.5 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	フタロシアン		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
ノウイエローグリーン #1012	フタロシアン	0.3 以下	メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	ポリアゾ		メーカー非公開	メーカー非公開	—	—
	カーボンブラック		5-3328	1333-86-4	○	—