


## 製品安全データシート

EA334CD-103/105  
MSDS

会社 丸山工業株式会社  
 住所 岐阜県安八郡神戸町大字安次700番地  
 担当部門 製造部  
 担当者 加納宏典   
 電話番号 0584-27-4900  
 FAX 0584-27-8815  
 作成 2008年 6月23日

## 製品名 (化学名、商品名など)

AG-38-200

## 物質の特定

単一製品・混合物の区分 : 混合物積層体

成分

- ①オルガノポリシロキサン・二酸化珪素・二酸化チタン・オルガノシラン・  
 ジメチルメチルヒドロジェンポリシロキサン・カーボンブラック・アルミ粉・  
 微塵の媒体 (白金錯体) の混合フィルム  
 ②ガラス基布

化学式

- ①-  
 ②-

化審法

- ①非公開  
 ②非公開

CAS No.

- ①7631-86-9 (二酸化珪素)  
 13463-67-7 (二酸化チタン)  
 (7)-477 (ジメチルメチルヒドロジェンポリシロキサン)  
 1333-86-4 (カーボンブラック)  
 その他非公開

国連分類

- ①該当なし  
 ②該当なし

国連番号

- ①該当なし  
 ②該当なし

## 危険有害性の分類

分類の名称	: 分類基準に該当しない
危険性	: 特になし 非危険物、指定可燃物（合成樹脂類）
有害性	: 知見なし
環境影響	: 知見なし

## 応急措置

眼に入った場合	:
皮膚に付いた場合	: 通常の扱いでは眼に入ったり、吸引したり、飲み込むことは無いと考えられるが、
吸引した場合	: 破砕片に注意すること。皮膚に触れても無害である。
飲み込んだ場合	: 飲み込んだ場合、吐き出させて、医師の診察を受ける

## 火災時の措置

消化方法	: 水噴霧、泡消化が有効。消化作業は風上から行い、場合によっては呼吸保護具を着用する。燃焼による有害ガスの発生に注意する。
消化剤	: 泡消火剤、水噴霧、ドライケミカル

## 漏出時の措置

該当せず

## 取扱い及び保管上の注意

取扱い	: 加熱加工時の蒸気に触れる際には、ダスト、ミスト、煙除去機能を持つ適切な呼吸保護マスクを着用する。 : 手袋を着用
保管	: 70℃以上の高温での保管は避ける。火気及び高温源の近くの保管を避ける。直射日光、高温多湿を避ける。

## 暴露防止措置

設備対策	: 屋内作業場での取扱いについては換気をよくする。
保護具	呼吸用保護具 : 加熱加工時の場合着用 保護眼鏡 : 不要 保護手袋 : 着用 保護衣 : 不要

## 物理／化学的性質

外観、臭い	: 白色シート、無臭	蒸気圧	: 該当せず
沸点	: 該当せず	融点	: 該当せず
揮発性	: 該当せず	初留点	: 該当せず
比重	: データなし		
溶解度	: 水に不溶		

## 危険性情報 (安全性・反応性)

引火点	: 知見なし	爆発限界	: 該当せず
可燃性	: あり		
発火性	: 自然発火性なし		
酸化性	: 通常状態で酸化性なし		
自己反応性・爆発性	: なし		
粉塵爆発性	: 該当せず		
安全性・反応性	: 通常状態で反応性なし		

## 有害性情報

刺激性	: なし
急性毒性	: データなし
亜急性毒性	: データなし
慢性毒性	: データなし
がん原性	: データなし
変異原性	: データなし
生殖毒性	: データなし
催奇形性	: データなし

## 環境影響情報

分解性	: 生分解性はない
蓄積性	: データなし
魚毒性	: データなし

## 廃棄上の注意

一般産業廃棄物と同様に取り扱う  
 その他関係法令の定めるところに従う

## 輸送上の注意

法規上の規制はないが、直射日光・高温を避ける。積み重ねを避ける。

## 適用法令

廃棄の際は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従うこと。

## その他

現在の知見で本製品安全データシートは作成しております。今後の知見により内容を変更することがあります。

耐熱ガラスクロスAG-38  
物性表

項目		AG-38	
		タテ	ヨコ
厚さ	mm	0.38	
重量	g/m <sup>2</sup>	530	
巾×長さ	cm×m	100×30	
引張強度	N/30mm	1680	1566
引張伸度	%	3.9	3.5
引裂強度	N	79	85
耐熱温度	連続(°C)	250	
	瞬間(°C)	1300	
JIS A 1323		B種合格(第05A3881号)	

※上記のデータは測定値で、保証値ではありません。

旭産業株式会社

〒464-0848

名古屋市千種区春岡1-27-21

TEL 052(761)4321

FAX 052(762)6026