

作成日：平成 24 年 6 月 28 日

改定日：平成 24 年 9 月 3 日

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名：アミライト
用途：アミ戸用合成洗剤

会社名：大日本除虫菊株式会社
住所：大阪市西区土佐堀 1 丁目 4 番 11 号
担当部門：お客様相談室
電話番号：06-6441-1105
整理番号：2137

2. 危険有害性の要約

物理化学的危険性：通常の使用において危険はない。高圧ガスを使用した可燃性のエアゾール製品であり、火気の付近及び高温になる場所に置くと破裂・爆発する可能性がある。水回りや湿気の多い場所に置くと容器が錆び、内容液が漏出することがある。（高圧ガス保安法において高圧ガス適応除外）

健康有害性：通常の使用において有害性は低いと考えられる。

目に対して軽度の刺激性がある。

皮膚に対して弱い刺激性がある。

環境有害性：データなし。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別：混合物

成分及び含有量：[エアゾール原液]

界面活性剤（1% アルキルアミンオキシド）、溶剤（エチルアルコール）
キレート剤、泡調整剤、水、その他

[噴射剤]

LPG

化学名：アルキルアミンオキシド

化学式又は構造式： $R(CH_2)_2NO$

官報公示整理番号：化審法 (2)-198

C.A.S No：61788-90-7

化学名：エチルアルコール

化学式又は構造式： CH_3CH_2OH

官報公示整理番号：化審法 (2)-202

C.A.S No：64-17-5

化学名：LPG（プロパン及びブタン）

化学式又は構造式：プロパン C_3H_8 、ブタン C_4H_{10}

官報公示整理番号：化審法 プロパン (2)-3、ブタン (2)-4

C.A.S No：プロパン 74-98-6、ノルマルブタン 106-97-8、イソブタン 75-28-5

4. 応急措置（医師に処置を受けるまでの応急措置）

- 吸入した場合：直ちに空気の新鮮な場所に移動し、安静にする。
 飲み込んだ場合：直ちに多量の水を飲ませる。
 目に入った場合：直ちに流水で 15 分間以上洗眼する。
 皮膚に付着した場合：直ちに付着部を流水で十分に洗浄する。

5. 火災時の措置

- 使用可能消火剤：水、粉末、炭酸ガス、砂
 消火方法等：（周辺火災の場合）速やかに容器を安全な場所に移す。
 高温に晒される容器に水をかけて冷却する。
 破裂の恐れがあるので消火活動には距離を十分に取る。

6. 漏出時の措置

- 水回りや湿気の多い場所に置くと容器が錆び、内容液が漏出することがある。
 風下の人を退避させ、付近の火気に充分注意すると共に、通風等により換気を良く行う。漏出液を乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させる。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い：・吸入や接触を防止するために適切な保護具を着用し、換気を十分に行い、取扱後は顔や手などを水洗いする。
 ・火災に向かって噴射しない。
 ・周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
 ・取扱場所の近くには緊急時に洗眼及び身体洗浄を行うための設備を設置する。
 ・密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を設置する。
 保管：・直射日光を避ける。
 ・火気、熱源から遠ざけて保管する。
 ・40℃以上になる所には置かない。

8. 暴発防止及び保護措置

- 定められた用法・用量及び使用上の注意事項に従って使用する。
 噴射気体を吸入しない。

9. 物理的及び化学的性質

	エアゾール原液	噴射剤
外観等：	油滴の浮いた透明液体	無色液化ガス
比重：	0.993～1.002	0.56
pH：	6.5～8.9	—
引火点：	83℃	-104.4～-73.8℃
発火点：	—	405～550℃

10. 安定性及び反応性

- 安定性：室温において安定。
 反応性：なし。

11. 有害性情報

急性毒性

経口	LD ₅₀	>2000mg/kg	(ラット雄雄)
経皮	LD ₅₀	>2000mg/kg	(ラット雄雄)

局所効果

皮膚一次刺激性 (ウサギ)	: 弱い刺激物
眼一次刺激性 (ウサギ)	: 軽度刺激物

12. 環境影響情報

データなし。

漏洩、廃棄等の際には環境に影響を与える恐れがあるので注意する。

13. 廃棄上の注意

- ・捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜く。
- ・火の中に入れない。
- ・使い切って捨てる。

14. 輸送上の注意

国連分類：クラス 2, 1 (引火性ガス)

国連番号：1 9 5 0 (エアゾール類)

輸送の特定の安全対策及び条件：輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等のないことを確かめる。転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。温度の上昇を防止する。また、火気の付近に置かない。

15. 適用法令

消防法：危険物 第4類引火性液体第2石油類、危険等級Ⅲ (エアゾール原液)

高圧ガス保安法：適用除外 (液化ガス、可燃性ガス)

労働安全衛生法：危険物 (引火性の物、可燃性のガス)

家庭用品品質表示法：住宅用又は家具用合成洗剤

船舶安全法：危険物 (高圧ガス、引火性液体類)

航空法：高圧ガス、引火性液体

16. その他の情報

改訂の記録

作成日 平成 24 年 6 月 28 日

改定日 平成 24 年 9 月 3 日

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、危険・有害性等に関してはいかなる保証をなすものではありません。定められた用法・用量及び使用上の注意事項に従ってご使用下さい。