

製品安全データシート

1. 化学品名及び会社情報

化学品の名称：ターピークロステープ TY-001 GREEN
 会社名：萩原工業株式会社
 本社住所：〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1丁目4番地
 工場住所：同上
 担当部門：合成樹脂事業 ターピー事業部 品質管理課
 電話番号：086(440)0820 FAX番号：086(440)0818
 作成・改訂：2015年01月05日

2. 危険有害性の要約

GHS分類：分類基準に該当しない。
 分類の名称：分類基準に該当しない。
 危険性：本製品は危険物に該当しないが、指定数量(3,000Kg)以上では「指定可燃物合成樹脂類その他のもの」に該当するため、火気注意のこ。

有害性：使用される原料の有害性は報告されていない。有害性はないと思われる。
 環境影響：環境影響はないと思われる。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分：混合物
 成分：樹脂、粘着剤
 国連分類：危険物に該当しない 国連番号：なし
 法令による表示（名称等を通知すべき有害物質）：

化学物質名	含有量	化学式又は構造式	官報公示整理番号		CASNo
			化審法	安衛法	
ポリエチレン	66～76	-	既存	-	既存
アクリル・酢酸ビニル 共重合粘着剤	23～33	-	既存	-	既存
その他 非危険有害成分	1未満	-	既存	-	-

化学物質管理促進法（PRTR法）				労働安全衛生法		
種別	号	指定化学物質名	含有量 (wt%)	CAS No.	通知対象物質名	含有量 (wt%)
第一種	309	ニッケル	0.001以下	13463-67-7	酸化チタン	0.01～0.06
				68511-62-6	ニッケル及びその化合物	～0.04
				141-78-6	酢酸エチル	7.00～8.00

4. 応急措置

目に入った場合：清浄な水で十分に洗い流した後、医師の手当を受ける。
 皮膚に付着した場合：ゆっくりと剥がし、接触した箇所を清浄な水で十分に洗い流す。
 皮膚にかぶれ、痛みがある場合には医師の手当てを受ける。
 吸入した場合：固形物につき、吸引に該当しない。
 飲み込んだ場合：直ちに吐き出させ、異常を感じるようであれば医師の手当を受ける。

5. 火災時の措置

消火方法：下記の消火剤で消火する。
 不完全燃焼による一酸化炭素が発生する可能性がある為、防毒マスク等の保護具を着用する。
 消火剤：水、泡消火器、粉末消火器、炭酸ガス等を用いる。

6. 漏出時の措置

付近の着火源と成りそうな物を速やかに取り除くこと。
掃き集め空容器に回収し、指定の廃棄物処分法にて処分する。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い：人体に直接はらないこと。
家具、壁、障子、その他に貼る場合、事前に試験をすること。
電気絶縁用には使用しないこと。
重量物の固定、つり下げなどは使用しないこと。
貼る面のホコリ、油分、水分などよく拭き取って、しっかり押さえて貼り付けること。

保管：保管場所周辺では火気厳禁とする。
常温、常湿、冷暗所で保管し、直射日光、風雨、結露等は避ける。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度	： N/A ^{*注}	設備対策	： 特に必要無し。
許容濃度	： N/A ^{*注}	保護具	： 特に必要無し。

※備考：N/A^{*注}は、データまたは知見のないものを示す（以下同）

9. 物理的及び化学的性質

外観等：固体（ポリエチレン製糸織物のラミネート品のロール状テープ）
沸点：N/A 蒸気圧：N/A 揮発性：N/A 溶解度：水に不溶
融点：N/A 比重：N/A
その他溶媒：熱キシレン等の芳香族溶媒に可溶

10. 安定性及び反応性

引火点：300℃以上 発火点：N/A ℃ 揮発性：N/A ℃
可燃性：あり（消防法指定可燃物）
発火性（自然発火、水との反応性）：N/A
酸化性：N/A
自己反応性・爆発性：N/A
粉じん爆発性：粉じんは爆発性混合気を生成する場合がある。
安定性・反応性：熱分解により有毒ガス（CO, CO₂）を発生する。
強酸化剤と反応する。また、常温では安定している。
その他：N/A

11. 有害性情報

皮膚腐食性	： N/A
刺激性（皮膚・眼）	： N/A
感作性	： N/A
急性毒素（50%致死量等）	： N/A
亜急性毒素	： N/A
がん原性	： N/A
変異原性（微生物、染色体異常）	： N/A
生殖毒性	： N/A
催奇性	： N/A
その他	： N/A

12. 環境影響情報

分解性	： N/A
魚毒性	： N/A
蓄積性	： N/A
その他	： N/A

13. 廃棄上の注意

埋立てまたは焼却処分する。埋立てには「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い公認の処理業者に委託して処分する。

焼却時には焼却設備を用いて「大気汚染防止法」等の諸法令に適合した処理を施して焼却する。

14. 輸送上の注意

梱包の破損のないように積込み、荷崩れ防止を確実に行う。

包装は、水濡れや乱雑な取り扱いを避ける。

15. 適用法令

市町村火災予防条例に適用する。廃棄物処理及び清掃に関する法律を厳守のこと。

消防法：政令第1条の12別表第4指定可燃物、合成樹脂類(その他のもの、指定数量 3,000Kg)

労働安全衛生法

化学物質管理促進法（P R T R）※改正P R T R法(2009年10月01日施行)：対象外

16. その他情報

①化審法「化学物質 CAS番号付与」（通商産業省基礎産業局化学品安全課監修）：化学工業日報社

②化学物資の危険・有害便覧（労働省安全衛生部監修）：中央労働災害防止協会

③国際化学物質安全性カード [I C S C]（国立衛生試験所化学物質情報部監修）：化学工業日報社
（厚生省生活衛生局生活化学安全対策室監修）

④化審法の既存化学物質安全性点検データ集（通商産業省基礎産業局化学品安全課監修）

：日本化学物質安全・情報センター

⑤化学物質安全性規制ガイド：化学物質安全性規制ガイド企画委員会編

⑥プラスチックと食品衛生：塩ビ食品衛生競技会編-R. ルフォ著「食品工業におけるプラスチック材料」

⑦溶剤の法規制等に関する資料：印刷インキ工業会編

◆お願い◆

- * 「本製品安全データシート」は、当社の製品を安全にご使用戴くために必要で、注意しなければならない事項を簡潔にまとめたものです。
- * 記載内容のうち、含有量、構成比率、物理化学的性質などの値は代表値であって、保証値ではありません。
- * ここに記載された内容は、当社所有の情報、文献等によるものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。
また、内容は新しい知見に基づき改訂されることがあります。
- * 本品の取扱いは、通常的な取り扱いを対象としたものです。本品の適正に関する決定は使用者の責任において行って下さい。
- * 需要家の皆様の使用条件は弊社の管轄外の事項となりますので、その取り扱いには十分注意ください。