

20505	プラスチック クリーナー- 43G	作成日	2007年6月29日
第5版	株式会社 ソフト99コーポレーション	改訂日	2018年6月4日

安全データシート(SDS)

1. 化学品及び会社情報

製品名	プラスチック クリーナー- 43G
製品コード	20505
会社名	株式会社 ソフト99コーポレーション
住所	大阪市中央区谷町2-6-5
担当部門	研究開発部
電話番号	06-6942-6958
奨励用途及び使用上の制限	プラスチックの洗浄用
作成日	2007年6月29日
改訂日	2018年6月4日
整理番号	20505

2. 危険有害性の要約

GHS分類	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 2
	水生環境有害性(慢性)	区分 4

※記載のないものは分類対象外、分類できない、または区分外

GHSラベル要素
シンボル



注意喚起語 警告
危険有害性情報

強い眼刺激
長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ

注意事項
[安全対策]
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
環境への放出を避けること。
取扱い後は手など、よく洗うこと。
必要に応じて保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。
[救急処置]
吸入した場合: 気分が悪くなった場合は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分の戻らない時は、医師に連絡すること。
飲み込んだ場合: 無理に吐かせず、口をすすぐこと。直ちに医師に連絡すること。
眼に入った場合: 水で15分以上注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当を受けること。
皮膚に付着した場合: 水と石鹸で洗うこと。皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断を受けること。
気分が悪いときは、医師の診断/手当を受けること。
[保管]
子供の手の届かないところに保管すること。
凍結しないところに置くこと。
[廃棄]
中身を使い切ってから、自治体の指導に従って捨てること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別
・混合物

化学名/ 一般名	含有率 (wt%)	化審法※1	安衛法※2	PRTR法※3	CAS No.
イソパラフィン混合物	40-50	9-1690	非該当	非該当	64741-65-7
研磨材	5-15	非公開	非該当	非該当	非公開
酸化チタン	< 0.2	1-558	191	非該当	13463-67-7
シリコーン	5-15	非公開	非該当	非該当	非公開
界面活性剤	< 5	非公開	非該当	非該当	非公開
ジエタノールアミン	< 1	2-302	219	非該当	111-42-2
水	25-35	対象外	非該当	非該当	7732-18-5

※1 化審法 官報公示整理番号(化審法)

※2 労働安全衛生法

通知物質: 法第57条の2、施行令18条の2別表第9 名称等を通知すべき危険物及び有害物
有機溶剤中毒予防規則 非該当

20505	プラスチック クリーナー 43G	作成日	2007年6月29日
第5版	株式会社 ソフト99コーポレーション	改訂日	2018年6月4日

※3 PRTR法報告物質 非該当
毒物及び劇物取締法 非該当

4. 応急措置

大量に吸入した場合

- ・吸入をして気分が悪くなった場合は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・気分の戻らない時は、医師の診断を受けること。
- ・呼吸していて嘔吐がある場合は頭を横向きにする。
- ・呼吸が弱い場合は人工呼吸や酸素吸入を行う。
- ・吸入の影響が遅れて現れることがある。
- ・上記症状が出た場合、直ちに医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合

- ・毒性・刺激性はほとんどないが、液が付着した場合は、下記のような処置を行う。
- ・直ちに水で洗い流し、石鹼で液が付着したところをよく洗うこと。
- ・衣服等に付着した場合は脱いで、皮膚に付着した部分を石鹼でよく洗うこと。

眼に入った場合

- ・清浄な水で最低15分間眼を洗浄する。洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行きわたるように洗浄する。
- ・コンタクトレンズを使用している場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗浄を続ける。
- ・眼の刺激が続く場合は、医師の診断を受けること。
- ・激しい痛みがある場合は、直ちに医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合

- ・直ちに水で口の中を洗浄する。
- ・直ちに医師の診断を受ける。
- ・無理に吐かせないこと。
- ・子供などが飲み込んだ懸念がある場合、直ちに医師の診断を受ける。
- ・必要に応じて、人工呼吸や酸素吸入を行う。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

- ・特になし

応急措置をする者の保護

- ・特になし。

医師に対する特別な注意事項

- ・特になし。

5. 火災時の措置

消火剤

- ・粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火薬剤、二酸化炭素、砂、霧状水

火災時の特有の危険有害性

- ・燃焼ガスには、一酸化炭素等の他、窒素酸化物系のガス等の有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙を吸入しないように注意する。

特有の消火方法

- ・消火作業は、可能な限り風上から行なう。
- ・関係者以外は安全な場所に退去させる。
- ・周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。
- ・火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
- ・周囲の設備などの輻射熱による温度上昇を防止するため、水スプレーにより周辺を冷却する。
- ・消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。

消火を行う者の保護

- ・消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。
- ・消火活動は風上から行い、有毒なガスの吸入を避ける。状況に応じて呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- ・屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
- ・漏出時の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用する。
- ・漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止する。
- ・作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵、ガスを吸入しないようにする。
- ・風上から作業し、風下の人を退避させる。
- ・着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。
- ・こぼれた場所はすべりやすいために注意する。

環境に対する注意事項

- ・流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

回収、中和

- ・少量の場合は、吸着剤(おがくず・土・砂・ウエス等)で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取り、密閉できる空容器に回収する。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置する。

二次災害の防止法

- ・漏出時は事故の未然防止および拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。
- ・付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

20505	プラスチック クリーナー 43G	作成日	2007年6月29日
第5版	株式会社 ソフト99コーポレーション	改訂日	2018年6月4日

技術的対策 ・製品記載の使用上の注意を良く読み、用途以外に使用しない。
適切な保管条件 ・製品記載の保管条件を読み、適切に保管する。
安全な容器包装材料 ・特になし。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 ・蒸気または煙やミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。

	管理濃度	日本産業衛生学会 許容濃度	ACGIH (TLV-TWA)	(TLV-STEL)
研磨材			2 mg/m ³ (吸入性微粉)	
酸化チタン		第2種粉じん (2015) 吸入性粉じん 1mg/m ³ 総粉じん 4mg/m ³	10 mg/m ³ (2005)	
ジエタノールアミン			1 mg/m ³	

※ 記載のないものは、知見なし、設定されていない。

呼吸器の保護具 ・保護マスクを着用する。必要に応じて防塵マスク、防毒マスク、有機溶剤用の防毒マスク等を着用する。
手の保護具 ・保護手袋、必要に応じて耐溶剤性手袋、ビニール手袋等を着用する。
身体の保護具 ・必要に応じて保護衣、保護前掛け等を着用する。
眼の保護具 ・保護眼鏡(普通眼鏡型)、必要に応じて、ゴーグル型、保護面等を着用する。

9. 物理的及び化学的性質 (原液)

外観	: 淡青色ペースト状
臭い	: 特異臭(香料)
pH (25°C)	: データなし
融点/凝固点	: データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲	: 100 °C
引火点	: 60 °C (イソパラフィン混合物)
自然発火温度(発火点)	: データなし
燃焼性	: あり
燃焼又は爆発範囲の上限・下限	: 0.6-6 vol% (イソパラフィン混合物)
蒸気圧 (25°C製品内圧)	: データなし
比重 (25°C)	: 0.913
溶解度	: 水に分散

10. 安定性及び反応性

化学的安定性	: 通常の取扱いにおいては安定である。
危険有害反応性の可能性	: データなし
避けるべき条件	: データなし
混触危険性物質	: データなし
危険有害な分解生成物	: データなし
その他	: データなし

11. 有害性情報

製品全体としての有害性情報

記載の無いものは、GHS分類でカットオフ値以下であるもの、知見なし、あるいはデータなしの成分

急性毒性			
イソパラフィン混合物	(経口)	LD50 > 5000 mg/kg (ラット)	
酸化チタン	(経口)	LD50 > 2000 mg/kg (ラット)	
シリコーン	(経口)	LD50 > 5000 mg/kg (ラット)	
ジエタノールアミン	(経口)	LD50 780-12760 mg/kg (ラット)	
イソパラフィン混合物	(経皮)	LD50 > 5000 mg/kg (ラット)	
ジエタノールアミン	(経皮)	LD50 12100-13100 mg/kg (ウサギ)	
ジエタノールアミン	(吸入)	LC50 ≥ 3.30 mg/L (ラット)	
皮膚腐食性及び皮膚刺激性		データなし	
眼に対する重篤な損傷性又は刺激性		強い眼刺激 (区分2)	
呼吸器感作性又は皮膚感作性		データなし	
生殖細胞変異原性		データなし	
発がん性		データなし	
生殖毒性		データなし	
特定標的臓器毒性(単回暴露)		データなし	
特定標的臓器毒性(反復暴露)		データなし	
吸引性呼吸器有害性		データなし	

20505	プラスチック クリーナー 43G	作成日	2007年6月29日
第5版	株式会社 ソフト99コーポレーション	改訂日	2018年6月4日

12. 環境影響情報

製品全体としての有害性情報

記載の無いものは、GHS分類でカットオフ値以下であるもの、知見なし、あるいはデータなしの成分

生態毒性

水生環境有害性(急性)

ジエタノールアミン

LC50 2.15 mg/L/48h (甲殻類(ミシコ))

水生環境有害性(慢性)

長期的影響により水生生物に有害のおそれ (区分4)

残留性・分解性

データなし

生態蓄積性

データなし

土壤中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

データなし

13. 廃棄上の注意

・廃棄する際は、中身を使いきってから、地域のゴミ処理方法に従って廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制 国連分類 非該当

国連番号 非該当

国内規制 容器イエローカード 非該当

輸送の特定の安全対策及び条件

- ・「火気注意」
- ・容器の破損、漏れがないことをたしかめる。
- ・荷ぐずれ防止を確実にを行う。
- ・該当法令に従い、包装、表示、輸送を行う。
- ・直射日光を避ける。
- ・水漏れ厳禁。
- ・横積み厳禁。
- ・夏場の輸送時においては、熱い鉄板、地面等の上に直接置かない。
- ・輸送容器は衝撃を与えないように、ていねいに取扱う。転倒したり、激突させたりしない。

15. 適用法令

火薬類取締	対象外
高圧ガス保安法	対象外
消防法 ()内は、指定数量	非危険物(指定可燃物 可燃性固体類(3,000kg))
毒物及び劇物取締法(毒劇物取締法)	非該当
労働安全衛生法	名称等を通知すべき危険物及び有害物を含有する。
有機溶剤中毒予防規則	非該当
労働安全衛生法施行令	別表第1 危険物(引火性の物)
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の促進の改善の促進に関する法 (PRTR法)	非該当
	詳細は 3. 組成、成分情報参照

16. その他の情報

参考文献

- GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル作業場内の表示及び安全データシート(SDS) JIS Z7253(2012)
- GHS分類結果データベース (独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ)
- 使用原料のSDS
- 中央労働災害防止協会安全衛生情報センターホームページ
- オートケミカル製品のための製品安全データシート作成指針改訂版 (日本オートケミカル工業会)

※注意

本記載内容は、現時点で入手できた資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂されることがあります。また情報の正確さ、完全性を保証するものでもありません。安全な取扱いを確保するための参考情報として、取り扱う事業者には提供されるものです。取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取り扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。