

09192B	99工房 コンパウンドトライアルセット (中細)	作成日	2009年4月16日
第9版	株式会社 ソフト99コーポレーション	改訂日	2019年7月12日

安全データシート(SDS)

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	99工房 コンパウンドトライアルセット (中細)
製品コード	09192B
会社名	株式会社 ソフト99コーポレーション
住所	大阪市中央区谷町2-6-5
担当部門	研究開発部
電話番号	06-6942-6958
奨励用途	塗装面の研磨用
作成日	2009年4月16日
改訂日	2019年7月12日
整理番号	09192B

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

皮膚腐食性/刺激性	区分 2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 1
発がん性	区分 2
標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 2 (腎臓, 中枢神経系, 呼吸器, 心臓)
標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 3
標的臓器毒性(反復ばく露)	区分 2
水生環境有害性 短期(急性)	区分 3

※記載のないものは分類対象外、分類できない、または区分に該当しない

GHSラベル要素

シンボル



注意喚起語 危険

危険有害性情報

皮膚刺激
重篤な眼の損傷
発がんのおそれの疑い
臓器の障害のおそれ
呼吸器への刺激のおそれ又は眠気又はめまいのおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ
水生生物に有害

注意書き

[安全対策]

使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
環境への放出を避けること。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後は手などをよく洗うこと。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

[救急処置]

吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。
飲み込んだ場合: 無理に吐かせず、口をすすぐこと。直ちに医師に連絡すること。
眼に入った場合: 水で15分以上注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合: 汚染された衣類を脱ぎ、多量の水と石鹸で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断/手当てを受けること。
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。気分が悪いときは医師の診断/手当てを受けること。

[保管]

子供の手の届かないところに施錠して保管すること。
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
凍結しないところに置くこと。

[廃棄]

中身を使い切ってから、自治体の指導に従って捨てること。

3. 組成及び成分情報

09192B	99工房 コンパウンドトライアルセット (中細)	作成日	2009年4月16日
第9版	株式会社 ソフト99コーポレーション	改訂日	2019年7月12日

化学物質・混合物の区別
・混合物

化学名/ 一般名	含有率 (wt%)	化審法※1	安衛法※2	PRTR法※3	CAS No.	
灯油	20-30	9-1702	380	非該当	8008-20-6	
キシレン	< 1	3-3	136	1種80	1330-20-7	※4
エチルベンゼン	< 0.3	3-28	70	1種53	100-41-4	※4
トルエン	< 0.3	3-2	407	1種300	108-88-3	※4
エチレングリコール	< 2	2-230	75	非該当	107-21-1	
ポリオキシエチレンアルキルエーテル	5.0	7-97	非該当	1種407	84133-50-6	
研磨材	15-25	非公開	非該当	非該当	非公開	
珪藻土	10-20	非公開	非該当	非該当	非公開	
酸化チタン	< 1	1-558	191	非該当	13463-67-7	
結晶質シリカ	< 1	非公開	165の2	非該当	非公開	※5
水	25-35	対象外	非該当	非該当	7732-18-5	

※1 化審法 官報公示整理番号(化審法)

※2 労働安全衛生法

通知物質：法第57条の2、施行令18条の2別表第9 名称等を通知すべき危険物及び有害物

有機溶剤中毒予防規則 非該当

※3 PRTR法報告物質 PRTRに該当する。

毒物及び劇物取締法 非該当

※4 灯油に含有される成分

※5 珪藻土に含有される成分

各成分のGHS分類区分(参考情報)については、11.有害性情報および12.環境影響情報を参照

4. 応急措置

吸入した場合

- ・吸入をして気分の悪くなった場合は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・気分の戻らない時は、医師の診断を受けること。
- ・眠気やめまいの症状が出た場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい状態で休息させる。
- ・呼吸していて嘔吐がある場合は頭を横向きにする。
- ・呼吸が弱い場合は人工呼吸や酸素吸入を行う。
- ・吸入の影響が遅れて現れることがある。
- ・上記症状が出た場合、直ちに医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合

- ・直ちに水で洗い流し、石鹼で液が付着したところをよく洗うこと。
- ・直ちに、汚染された衣類をすべて取り除くこと。皮膚を流水で洗うこと。
- ・多量の水および石鹼で洗い流す。水泡、痛みなどの症状がでた場合には、必要に応じて医師の診断を受ける。
- ・気分が悪くなった場合は、医師の診断を受けること。
- ・上記症状が出た場合、直ちに医師の診断を受けること。
- ・衣服等に付着した場合は、脱いで皮膚の付着した部分を十分に洗い流す。
- ・汚染した衣類を再使用する場合は洗濯してから使用すること。

眼に入った場合

- ・清浄な水で最低15分間眼を洗浄する。洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行きわたるように洗浄する。
- ・コンタクトレンズを使用している場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗浄を続ける。
- ・眼の刺激が続く場合は、医師の診断を受けること。
- ・激しい痛みがある場合は、直ちに医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合

- ・直ちに水で口の中を洗浄する。
- ・直ちに医師の診断を受ける。
- ・無理に吐かせないこと。
- ・子供などが飲み込んだ懸念がある場合、直ちに医師の診断を受ける。
- ・必要に応じて、人工呼吸や酸素吸入を行う。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

- ・特になし

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

- ・特になし。

医師に対する特別な注意事項

- ・特になし。

5. 火災時の措置

消火剤 粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火薬剤、二酸化炭素、砂、霧状水

火災時の特有の危険有害性

- ・燃焼ガスには、一酸化炭素等の他、窒素酸化物系のガス等の有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙を吸入しないように注意する。

特有の消火方法

- ・消火作業は、可能な限り風上から行う。

09192B	99工房 コンパウンドトライアルセット (中細)	作成日	2009年4月16日
第9版	株式会社 ソフト99コーポレーション	改訂日	2019年7月12日

- ・関係者以外は安全な場所に退去させる。
- ・周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。
- ・火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
- ・周囲の設備などの輻射熱による温度上昇を防止するため、水スプレーにより周辺を冷却する。
- ・消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。

消火を行う者の特別な保護及び予防措置

- ・消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。
- ・消火活動は風上から行き、有毒なガスの吸入を避ける。状況に応じて呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- ・屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
- ・漏出時の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用する。
- ・漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止する。
- ・作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵、ガスを吸入しないようにする。
- ・風上から作業し、風下の人を退避させる。
- ・着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。
- ・こぼれた場所はすべりやすいために注意する。

環境に対する注意事項

- ・流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- ・少量の場合は、吸着剤(おがくず・土・砂・ウエス等)で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取り、密閉できる空容器に回収する。
- ・アルカリ性の製品なので、必要があれば酸(希塩酸、希硫酸等)で中和する。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置する。

二次災害の防止法

- ・漏出時は事故の未然防止および拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。
- ・付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

技術的対策

- ・製品記載の使用上の注意を良く読み、用途以外に使用しない。
- ・使用前に取扱説明書を入手する。
- ・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わない。
- ・アルカリ性なので、酸性の製品との接触を避ける。
- ・粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しない。
- ・取り扱い中は、飲食、喫煙を行ってはならない。
- ・取り扱い後はよく手を洗う。

安全な保管条件

- ・製品記載の保管条件を読み、適切に保管する。
- ・容器を密栓する。
- ・施錠して保管する。
- ・酸と一緒に保管してはならない。

安全な容器包装材料

- ・特になし。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度、許容濃度

	管理濃度	日本産業衛生学会 許容濃度	ACGIH (TLV-TWA)	(TLV-STEL)
灯油		3 mg/m ³ (鉱油ミスト 2013)	200 mg/m ³ (2016)	
キシレン	50 ppm	50 ppm	100 ppm	150 ppm
エチルベンゼン	20 ppm	50 ppm	20 ppm (2012)	
トルエン	20 ppm	50 ppm	20 ppm (2009)	
エチレングリコール				100 mg/m ³
研磨材			2 mg/m ³	
珪藻土		第1種粉じん		
酸化チタン		第2種粉じん	10 mg/m ³ (2005)	
結晶質シリカ		0.03 mg/m ³	0.025 mg/m ³	

- 第1種粉じん 吸入性粉じん 0.5 mg/m³、総粉じん 2 mg/m³
- 第2種粉じん 吸入性粉じん 1 mg/m³、総粉じん 4 mg/m³

設備対策

- ・蒸気または煙やミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。
- ・屋内で使用する場合は局所排気装置を設置する。

呼吸用保護具

- ・保護マスクを着用する。必要に応じて防塵マスク、防毒マスク、有機溶剤用の防毒マスク等を着用する。

手の保護具

- ・保護手袋、必要に応じて耐溶剤性手袋、ビニール手袋等を着用する。

眼、顔面の保護具

- ・保護眼鏡(普通眼鏡型)、必要に応じて、ゴーグル型、保護面等を着用する。

09192B	99工房 コンパウンドトライアルセット (中細)	作成日	2009年4月16日
第9版	株式会社 ソフト99コーポレーション	改訂日	2019年7月12日

皮膚及び身体の保護具 ・必要に応じて保護衣、長靴、保護前掛け等を着用する。

9. 物理的及び化学的性質 (原液)

物理状態	: ペースト状
色	: ベージュ色
臭い	: 溶剤臭
融点/凝固点	: データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: 100 °C
可燃性	: あり
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	: 1-7 vol% (灯油)
引火点	: 48 °C
自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
溶解度	: 水に分散
蒸気圧 (25°C製品内圧)	: データなし
相対密度 (比重 25°C)	: 1.15
粒子特性	: データなし

10. 安定性及び反応性

化学的安定性	・通常の取扱いにおいては安定である。
危険有害反応性可能性	・データなし
避けるべき条件	・データなし
混触危険性物質	・データなし
危険有害な分解生成物	・データなし
その他	・データなし

11. 有害性情報

混合物全体としての試験データはない。

急性毒性

灯油	(経口)	LD50 > 5000 mg/kg (ラット)
キシレン	(経口)	LD50 3500 mg/kg (ラット, CaPSAR(1993))
エチルベンゼン	(経口)	LD50 3500 mg/kg (ラット)
トルエン	(経口)	LD50 5000 mg/kg (ラット, 環境省(2002))
エチレングリコール	(経口)	LD50 4000 mg/kg (ラット)
ポリオキシエチレンアルキルエーテル	(経口)	LD50 1800 mg/kg (ラット)
酸化チタン	(経口)	LD50 > 2000 mg/kg (ラット)
キシレン	(経皮)	LD50 > 4350 mg/kg (ウサギ, IUCLID(2000))
エチルベンゼン	(経皮)	LD50 15400 mg/kg (ウサギ)
トルエン	(経皮)	LD50 12000 mg/kg (ラット, ACGIH (2007))
エチレングリコール	(経皮)	LD50 10600 mg/kg (ラット)
ポリオキシエチレンアルキルエーテル	(経皮)	LD50 > 2000 mg/kg (ラット)
キシレン	(吸入)	LD50 29.08 mg/L/4h (ラット)
エチルベンゼン	(吸入)	LC50 17.2 mg/L (ラット, ATSDR(1999))
トルエン	(吸入)	LD50 7460 ppm/4h (ラット, EU-RAR(2003))

急性毒性 (経口) 分類できない
混合物の30-40 %は急性毒性(経口)が未知の成分から成る。

急性毒性 (経皮) 分類できない
混合物の30-40 %は急性毒性(経皮)が未知の成分から成る。

急性毒性 (吸入) 分類できない
混合物の60-70 %は急性毒性(吸引)が未知の成分から成る。

皮膚腐食性/刺激性 皮膚刺激 (区分2)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 重篤な眼の損傷 (区分1)

呼吸器感受性 分類できない

皮膚感受性 分類できない

生殖細胞変異原性 分類できない

発がん性 発がんのおそれの疑い (区分2)

生殖毒性 分類できない

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 臓器の障害のおそれ (区分2)

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 呼吸器への刺激のおそれ、または眠気やめまいのおそれ (区分3)

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ (区分2)

誤えん有害性 区分に該当しない

09192B	99工房 コンパウンドトライアルセット (中細)	作成日	2009年4月16日
第9版	株式会社 ソフト99コーポレーション	改訂日	2019年7月12日

各成分の有害性区分情報

成分名	急性毒性 (経口)	急性毒性 (経皮)	急性毒性 (吸入)	皮膚腐食性 /刺激性	眼 損傷性 /刺激性
灯油	-	-	-	2	-
キシレン	-	4	4(vapor)	2	2
エチルベンゼン	-	-	4(vapor)	-	2B
トルエン	-	-	4(vapor)	2	2B
エチレングリコール	-	-	-	-	2B
ポリオキシエチレンアルキルエーテル	4	-	-	-	1
研磨材					
珪藻土					
酸化チタン	-	-	-	-	2B
結晶質シリカ					
水	-	-	-	-	-

成分名	呼吸器 感受性	皮膚感受性	生殖細胞 変異原性	発がん性	生殖毒性
灯油			-	2	
キシレン					1B
エチルベンゼン				2	1B
トルエン		-	-		1A, 授乳
エチレングリコール		-	-	-	-
ポリオキシエチレンアルキルエーテル		-			-
研磨材					
珪藻土					
酸化チタン				2	
結晶質シリカ			2	1A	
水	-	-	-	-	-

成分名	単回ばく露	反復ばく露	誤えん 有害性
灯油	3		1
キシレン	1,3	1	1
エチルベンゼン	3	2	1
トルエン	1,3	1	1
エチレングリコール	1	1	
ポリオキシエチレンアルキルエーテル			
研磨材			
珪藻土		2	
酸化チタン			
結晶質シリカ		1	
水	-	-	-

- : 区分に該当しない
空欄: 区分に該当しない、または分類できない

製品(混合物)のGHS分類は使用原料のGHS分類結果を採用している場合があり、成分の有害性情報は参考情報です。

12. 環境影響情報

製品全体としての有害性情報

混合物全体としての試験データはない。

生態毒性

水生環境有害性 短期(急性)

キシレン LC50 3.3 mg/L/96h (ニジマス, CERI(2005))
エチルベンゼン LC50 0.4 mg/L/96h (甲殻類(ブラウンシュリンプ), CERI(2006))
トルエン LC50 3.78 mg/L/48h (甲殻類, NITE(2006))
エチレングリコール LC50 47000 µg/L/96h (ニジマス)
ポリオキシエチレンアルキルエーテル LC50 > 1.0mg/L/48h (ミッドシュリンプ)
水生生物に有害 (区分3)
混合物の60-70 %は水生環境有害性 短期(急性)が不明である。

水生環境有害性 長期(慢性)

分類できない
混合物の60-70 %は水生環境有害性 長期(慢性)が不明である。

09192B	99工房 コンパウンドトライアルセット (中細)	作成日	2009年4月16日
第9版	株式会社 ソフト99コーポレーション	改訂日	2019年7月12日

各成分の有害性区分情報

成分名	水生毒性 短期(急性)	水生毒性 長期(慢性)
灯油		
キシレン	2	2
エチルベンゼン	1	2
トルエン	2	3
エチレングリコール	3	-
ポリオキシエチレンアルキルエーテル	2	
研磨材		
珪藻土		
酸化チタン		
結晶質シリカ	-	
水	-	-

- : 区分に該当しない
空欄: 区分に該当しない、または分類できない

残留性・分解性	データなし
生態蓄積性	データなし
土壌中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データなし

13. 廃棄上の注意

・廃棄する際は、中身を使いきってから、地域のゴミ処理方法に従って廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制 国連分類	非該当
国連番号	非該当
国内規制 容器イエローカード	非該当

輸送の特定の安全対策及び条件

- ・「火気注意」
- ・容器の破損、漏れがないことをたしかめる。
- ・荷くずれ防止を確実にを行う。
- ・該当法令に従い、包装、表示、輸送を行う。
- ・直射日光を避ける。
- ・水漏れ厳禁。
- ・横積み厳禁。
- ・夏場の輸送時においては、熱い鉄板、地面等の上に直接置かない。
- ・輸送容器は衝撃を与えないように、ていねいに取扱う。転倒したり、激突させたりしない。

15. 適用法令

火薬類取締	対象外
高圧ガス保安法	対象外
消防法 ()内は、指定数量	非危険物(指定可燃物 可燃性固体類(3,000kg))
毒物及び劇物取締法(毒劇物取締法)	非該当
労働安全衛生法	名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物 (灯油, キシレン, エチルベンゼン, トルエン, エチレングリコール, 酸化チタン, 結晶質シリカ)
有機溶剤中毒予防規則	非該当
労働安全衛生法施行令	別表第1 危険物(引火性の物)
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の促進の改善の促進に関する法 (PRTR法)	(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)

詳細は 3. 組成、成分情報参照

16. その他の情報

参考文献

- GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル作業場内の表示及び安全データシート(SDS) JIS Z7253(2019)
- GHS分類結果データベース (独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ)
- 使用原料のSDS
- 中央労働災害防止協会安全衛生情報センターホームページ
- オートケミカル製品のための製品安全データシート作成指針改訂版 (日本オートケミカル工業会)

09192B	99工房 コンパウンドトライアルセット（中細）	作成日	2009年4月16日
第9版	株式会社 ソフト99コーポレーション	改訂日	2019年7月12日

※注意

本記載内容は、現時点で入手できた資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂されることがあります。また情報の正確さ、完全性を保証するものでもありません。安全な取扱いを確保するための参考情報として、取り扱う事業者提供されるものです。取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取り扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。