

製品安全データシート(SDS)

ダイト株式会社 品質管理課
 山口県岩国市装束町5-1-33
 TEL:0827-22-9628
 FAX:0827-21-5872

2019年8月1日改定

整理番号 GEPE 500GR

製品名	ポリエチレン HDPE カuttingスティック	コードNO. 018062
構成物質の特性	単一製品・混合物区別	混合物 (ポリエチレン、添加剤)
	含有量	高密度ポリエチレン 99%以上 添加剤 1%以下
	化学式又は構造式 CAS NO.	(-ch ₂ -ch ₂ -) _n 登録なし
危険、有害性の分類	分類基準に該当しない	
応急、火災措置	燃焼時、製品より発生するガスをひどく吸入した場合は空気のあるところへ移ること。咳、呼吸困難等の症状が出た時には、速やかに医師の診断を受ける。 消火剤には噴霧水、粉末、泡等を使用。	
漏出時粉塵の措置	該当なし	
取扱い及び保管	取扱い: 本製品は曲がり易い性質を有するので、必要以上に無理な力を加えないよう注意する。取扱い場所は整理整頓に努め、静電気によるほこり等の付着防止の為の処置を講じることが望ましい。 保管 : 直射日光を避け、火気熱源より遠ざけて保管すること。本製品は大変曲がり易い特性を持っている為、水平な場所に寝かせた状態にて保管する事。尚保管の際、荷崩れに注意が必要。	
物理、科学的性質	外観等	グリーン、レッドのポリエチレン成形品
	密度(比重)	≒ 0.950
	熱軟化温度	110℃
	溶解度	水に不溶
危険性情報	引火点 安定性	200℃以上 通常の扱いにおいて安定
有害性情報	高分子化合物で化学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。	
環境影響情報	一般的環境において長時間分解しない。	
廃棄上の注意	焼却炉で焼却、又は廃棄物処理法に基づき所定の手続を経た上で、産業廃棄物処理業者へ委託し処理を行うこと。	
適用法規	消防法指定可燃物 : 合成樹脂類	

※ 本物質安全データシートの作成にあたり、文献及び資料等の無かった項目については省略します。

※ この情報は新しい知見に基づき改定されることがあります。

※ ここに記載された情報は当社における最善の知見に基づくものですが、情報の安全、正確さを保証するものではありません。全ての物質、化学製品には未知の有害の可能性がある為、取扱いには細心の注意が必要です。