



#### 4 応急措置(製品から電解液が漏出した場合)

##### 電解液が目に入った場合

こすらずに、直ちに水道水で15分以上洗った後に、医師の診断を受ける。  
放置すると目に障害を与えるおそれがある。

##### 電解液が皮膚に付着した場合

石鹼を使用して水で十分に洗い流す。放置すると皮膚に炎症を引き起こすおそれがある。

##### 蒸気を吸入した場合

直ちに新鮮な空気のある場所へ移動し安静を保ち、医師の診断を受ける。

#### 5 火災時の措置

消火剤：泡消火薬剤と乾燥砂が有効である。

消火方法：燃焼時の蒸気は目・鼻・のどを刺激するおそれがあるため、消火作業は、風上から行い、場合によっては呼吸保護具を着用する。

#### 6 漏出時の措置(電解液が漏出した場合)

- ・乾布で拭き取る。
- ・火気より遠ざける。

#### 7 取扱い及び保管上の注意

##### 取扱い

- ・電池の端子は外部ショートを防止するために、個々に仕切られた状態で梱包するか、又は個々にプラスチック袋に梱包する。
- ・輸送中に振動、衝撃、落下、積重ねなどで破損のおそれのない十分な強度を持った材料で梱包する。
- ・充電・加圧変形・火中投入・分解は絶対に行わない。
- ・他の種類の電池や、使用済み電池と未使用電池を混ぜて使用しない。
- ・電池本体へのハンダ付けはしない。

##### 保管

- ・保管、輸送時には雨水などでぬらさない。
- ・高温・直射日光・ストーブ等の熱源近く・多湿・結露・水滴・凍結下の保存は避ける。
- ・適切な消火設備を準備する。

#### 8 暴露防止及び保護措置

設備対策：通常の使用において必要なし。

許容濃度：通常の使用として規定されていない。

##### <保護具>(電解液が製品から漏出した場合)

呼吸器保護具：ガスマスク(有機ガス用)

手の保護具：保護手袋

眼の保護具：保護眼鏡

## 9 物理的及び化学的性質

外 見 : コイン形  
公称電圧 : 3V

## 10 安定性及び反応性

電池は化学反応を利用した、いわゆる化学製品であり、使用した場合はもちろん、長期間の放置によっても性能劣化が生じる。また、実際の使用において放電・温度などが適正条件に保たれない場合は寿命劣化や漏液による性能劣化、機器損傷のおそれがある。

## 11 有害性情報(電解液が製品から漏出した場合)

急性毒性 : 経口 ラット LD50 > 2,000mg/kg (推定)  
刺激性 : 皮膚、眼に刺激性あり。  
変異原性 : 設定されていない。  
亜慢性中毒 : 設定されていない。

## 12 環境影響情報

使用済み電池が土中に埋め立てられた場合、電池缶が腐食し内部の電解液が浸出してくることが考えられるが、環境影響への情報はない。

水銀(Hg)、カドミニウム(Cd)、鉛(Pb)の重金属を用いていない。

## 13 廃棄上の注意

使用済み電池の廃棄は、法律ならびに各地方自治体の条例に従うこと。

## 14 輸送上の注意

船舶、トラック、鉄道による大量輸送の場合は、高温放置、結露等を避ける。

荷崩れ、梱包破損の可能性のある輸送は避ける。

正式輸送品目名 : Lithium metal batteries  
(リチウム金属電池、リチウム一次電池、ボタン型単電池)

国連番号・国連分類 : UN3090・Class9 (航空輸送の包装基準 968 Section A または B)

: 適用除外 (海上輸送 または 航空輸送の包装基準 968,969,970 の Section )

リチウム金属電池は ( UN3090/UN3091 ) に分類されるが、以下の要件を満すため、危険物輸送要件の一部で適用除外を受けられる。

1. 単電池 1 個のリチウム含有量が 0.3 g 以下
2. 単電池は UN Manual of Tests and Criteria, Part , sub-section 38.3. の各試験要件に適合している
3. ISO9001 認定工場で、品質管理プログラムの下で製造されている

具体的な輸送方法については下記参考情報をご参照下さい。梱包の表示や輸送書類の詳細は、輸送会社によって対応が異なる場合がありますので、事前にお取引の輸送会社などにご確認下さい。

## 参考情報：

	参考文献	包装基準・特別規定	適用
航空輸送	IATA DGR	包装基準 968 Section A	電池；貨物機限定、1包装物当たりの最大(電池)正味量 35kg
		包装基準 968 Section B	電池；貨物機限定、1包装物当たりの最大(電池)正味量 2.5kg
		包装基準 968 Section	電池；貨物機限定、1包装物当たりの最大(電池)正味量 2.5 kg、1輸送当たり 1包装まで
		包装基準 969 Section	機器に同梱された電池
		包装基準 970 Section	機器に内蔵された電池、ボタン型単電池
海上輸送	IMDG Code	特別規定 188	

## 15 適用法令

- ・ IATA 航空危険物規則書 60 版 (IATA DGR)
- ・ IMO International Maritime Dangerous Goods Code 2016 and 2018 Edition (IMDG Code)
- ・ UN Recommendations on the Transportation of Dangerous Goods, Model Regulations
- ・ UN Recommendations on the Transportation of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria
- ・ EU 電池指令 ( Directive 2006/66/EC, Directive 2013/56/EU)
- ・ EU REACH 規則 ( Regulation (EC) No. 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)
- ・ 船舶安全法、危険物船舶運送及び貯蔵規則
- ・ カリフォルニア州法「過塩素酸塩の取扱いに関する規制」
- ・ 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 (日本)

## 16 その他の情報

記載内容の取扱い：

本記載内容は安全な取扱いを確保するための参考情報として取扱者(事業者)に提供されるものです。取扱者(事業者)はこれを参考として自らの責任において、個々の取扱いなどの実態に応じた、適切な処置を講じることが必要です。

カリフォルニア州法「過塩素酸塩の取扱いに関する規制」について：

カリフォルニア州では、本製品(コイン形二酸化マンガンリチウム電池)および本製品を搭載・組み込む機器のパッケージ・取扱説明書などに、下記を表示することが義務化されています。

CR Coin Lithium Battery contains Perchlorate Material – special handling may apply.

See <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>

作成: パナソニック株式会社  
エナジーデバイス事業部  
技術部門