

安全データシート

1. 製品名および会社情報

会社情報 会社: 株式会社 TJM デザイン
 住所: 東京都板橋区小豆沢 3-4-3
 連絡先: 品質保証部
 電話番号: 03-3969-0832 FAX 番号: 03-3969-7492

製品名 COZMITINK-G コズミットインクグリーン

2. 危険有害性

GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体	区分外
健康に対する有害性	急性毒性（経口）	分類できない
	急性毒性（経皮）	分類できない
	急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない
	急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない
	皮膚腐食性/刺激性	分類できない
	眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	分類できない
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	区分 1A
生殖毒性	区分 1A	
特定標的臓器 全身毒性	単回暴露	区分外
	反復暴露	区分外
環境に対する有害性	吸引性呼吸器有害性	分類できない
	水生環境急性有害性	分類できない
	水生環境慢性有害性	分類できない
	オゾン層への有害性	区分外

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

ラベル要素



注意喚起語

危険

危険有害性情報

発がん性のおそれ

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

注意書き

【安全対策】	使用前に取扱い説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
【救急処置】	ばく露またはばく露の懸念がある場合： 医師の診断／手当てを受けること。
【保管】	施錠して保管すること。
【廃棄】	内容物／容器を国際／国／都道府県／市町村の規則に従って廃棄すること。
特有の危険有害性	特に情報を有していない。

3. 組成、成分情報

単一、混合物：	混合物
化学名又は一般名：	インク
成分および含有量	

成分名	CAS No.	含有量(wt%)	官報公示整理番号(化審法)
酸化チタン	13463-67-7	< 10	1-558
着色剤	-	8 - 13	-
グリセリン	56-81-5	0.5 - 1.5	2-242
エチルアルコール	64-17-5	< 1.0	2-202
2-プロパノール	67-63-0	< 0.06	2-207
水	7732-18-5	65 - 75	-

4. 応急処置

吸入した場合	被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師の手当て、診断を受けること。
皮膚に付着した場合	皮膚を速やかに洗浄すること。 医師の手当て、診断を受けること。
眼に入った場合	水で数分間、注意深く洗うこと。 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。洗浄を続けること。 医師の手当て、診断を受けること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。 医師の手当て、診断を受けること。
応急措置をする者の保護	救助者はゴム手袋、ゴーグル等の適切な保護具を着用する。

5. 火災時の措置

消火剤	粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤、砂。 周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。
使ってはならない消火剤	棒状注水
特有の危険有害性	加熱により容器が爆発する恐れがある。 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生する恐れがある。

特有の消火方法	危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。 周辺火災の場合、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。
消火を行う者の保護	消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置	作業者は適切な保護具（8. ばく露防止及び保護措置の項を参照）を着用し、 眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 風上に留まる。 低地から離れる。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立ち入りを禁止する。
環境に対する注意事項	河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。
封じ込め及び浄化方法 と機材	危険でなければ漏れを止める。 物質を固化して掻き取る。 少量の場合： 乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、または覆って密閉できる空容器に回し 廃棄処理する。吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 大量の場合： 盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
二次災害の防止策	すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い 【局所排気・全体換気】	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体排気を行う。
【安全取り扱い 注意事項】	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 使用前に使用説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 火気注意。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 取り扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに飲食又は喫煙をしないこと。
【接触回避】	「10. 安定性及び反応性」を参照。
保管 【混触危険物質】	「10. 安定性及び反応性」を参照。

【保管条件】	保管場所は屋根を不燃材で作ると共に、金属板その他の軽量な不燃材料で葺き、かつ天井を設けない事。 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を設け、かつ、適当なためますを設けること。 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設定を設ける。 酸化剤から離して保管する。 施錠して貯蔵すること。
【容器包装材料】	消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 ⇒工学的な管理	本製品を貯蔵ないし取り扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 高熱取り扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。
保護具	
【呼吸器の保護具】	必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用すること。 換気が不十分な場合には、適当な呼吸器保護具を着用すること。
【手の保護具】	必要に応じて個人用保護手袋を着用すること。
【眼の保護具】	以下の保護眼鏡を着用すること。 普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型
【皮膚及び身体 の保護具】	必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。
衛生対策	取り扱い後はよく手を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

外観	物理的状态	緑色液体
臭い		無臭
pH		データなし
融点・凝固点		データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲		約 100℃
引火点		データなし
燃焼性又は爆発範囲	下限	データなし
	上限	データなし
蒸気圧		データなし
蒸気密度 (空気 = 1)		データなし
比重 (密度)		1.08 - 1.25
溶解度		データなし
n-オクタノール／水分配係数		データなし
自然発火温度		データなし
分解温度		データなし

臭いのしきい (閾) 値	データなし
蒸発速度 (酢酸ブチル = 1)	データなし
粘度	データなし

10. 安定性及び反応性

安定性	通常状態で安定。
危険有害反応可能性	空気又は酸素との長期間の接触により、過酸化物形成の可能性が高まる。
避けるべき条件	熱、スパーク、裸火その他の着火源。
混触危険物質	空気又は酸素との長期の接触、酸化剤、強酸、強塩基。
危険有害な分解生成物	燃焼により、一酸化炭素、二酸化炭素、アルデヒド、窒素酸化物等。

11. 有害性情報

組成物質の有害性及びばく露濃度基準

物質名	IARC	その他の有害性	管理濃度	許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標)	
				日本産衛学会	ACGIH (TLV)
酸化チタン	2B	LD50(経口 ラット) > 10000mg/kg	未設定	未設定	TWA 10mg/m ³
エチルアルコール	1	LD50(経口 ラット) > 6200-15000mg/kg	未設定	未設定	STEL 1000ppm
2-プロパノール	3	LD50(経口 ラット) = 3437mg/kg	200ppm	400ppm	200ppm

12. 環境影響情報

水生環境急性有害性	データ不足のため分類できない。
水生環境慢性有害性	データ不足のため分類できない。
オゾン層への有害性	モントリオール議定書の付属書に列記された成分を含有しないため、GHS: 区分外に該当する。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	<p>廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。</p> <p>廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。</p> <p>都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。</p> <p>廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。</p> <p>特別管理産業廃棄物のため、廃棄においては特に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の特別管理産業廃棄物処理基準に従うこと。</p>
汚染容器及び包装	<p>容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。</p> <p>空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。</p>

14. 輸送上の注意

国際規則	海上規制情報	非危険物
	航空規制情報	非危険物
国内規制	陸上規制	消防法の規定に従う。
	海上規制情報	非危険物
	航空規制情報	非危険物
特別の安全対策	輸送の前に容器の破損、腐食、漏れ等のないことを確かめる。	
	危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。	
	移動の際に、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏洩などを生じないようにする。	
	運搬中の事故等により災害が発生した場合は、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。	
緊急時応急措置指針番号	該当なし	
国連番号	該当なし	
容器等級	該当なし	

15. 適用法令

労働安全衛生法	名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 別表第 9） （酸化チタン、エチルアルコール、2-プロパノール）
化審法	優先評価化学物質（2-プロパノール）
PRTR 法	該当しない
毒劇法	該当しない

その他の情報

記載内容に関する問い合わせ先： 株式会社 TJM デザイン

記載内容は現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改定されることがあります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合は用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。

記載内容は情報提供であって保証するものではありません。