

整理番号:

製品安全データシート

改定日: 2009年10月1日

1. 製品及び会社情報

製品 製品名: 5ステップ ピットレジン

会社情報 会社名: 株式会社 隆成コミュニティ
住所: 〒144-0052 東京都大田区蒲田 4-18-27-801
担当部門: 自動車関連部
電話: 03(5714)5561 お客様相談室: 03(5714)5562
FAX: 03(5714)5563

2. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分: 高沸点アシル 他 混合物 自動車用フロントガラス補修剤
成分及び含有量(危険有害成分)

成分名	含有量(%)	CAS
フォトインヒビター	1-4 %	110-16-7
アクリル酸	2-8 %	79-10-7
リン酸エステル	10-20 %	115-86-6

3. 危険有毒性の要約

分類の名称: 分類基準に該当しない。

最重要性危険有害性及び影響:
人の健康に対する有害な物質 : 目や皮膚を刺激する場合がまれにある。
環境への影響 : 生分解性良好

4. 応急処置

目に入った場合 清潔な水で約15分洗浄し、医師の診断を受けること。

皮膚に触れた場合 よく拭き取った後、清潔な水で約15分洗浄する。

吸い込んだ場合 新鮮な空気が吸える場所へ移動する。何らかの兆候がある場合、医師の診断を受けること。

飲み込んだ場合 無理の吐かせようとせず、多量の水かミルクを飲ませすぐに医師の診断を受けること。

5. 漏出時の措置

使い捨てタオル等で拭き取る。塩素系クリーナーを使用しても良い。

6. 取扱及び保管上の注意

注意して取り扱い、直接ガラス補修に従事する人間以外が触れられないようにする。目に入ると炎症をおこす可能性があるためゴーグル等目を保護する保護具を使用しても良い。作業は、常に換気を行い、直接皮膚等に薬品が触れないようにする。直接、太陽が当たらない冷暗所に保管する。使用後は、ふたを完全に閉める。

7. 化学的性質

外観等	無色液体	臭い	やや刺激臭あり
凝固・融解点	N/A	沸点	華氏 200 度以上
比重	1.06	弱溶性	