

作成日 2022年4月6日

安全データシート

1、製品等及び会社情報

製品名 マジックインキ大型
 色名 黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・黄緑・黄土・空・桃・うす橙・焦茶・鶯
 品番 ML-T1・T2・T3・T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10・T11・T12・T17・T18・T19

会社名 寺西化学工業株式会社
 住所 大阪府大阪市旭区生江2丁目13-11
 担当部門 品質管理部
 電話番号 06-6928-3106
 FAX番号 06-6928-3313
 用途と使用上の制限 油性マーキングペン (インキ)

2、危険有害性の要約

通常のマーキングペンとしての取扱いにおいては、インキ充填量は少量であり、危険有害影響が起こるような暴露の可能性は低いと予想される。

構成成分のデータに基づく推定 (インキのみを大量に取り扱う場合など)

【GHS分類】

物理化学的危険性	
引火性液体	: 区分2 (黒・青・黄土・灰・鶯) 区分3 (赤・緑・黄・茶・橙・紫・黄緑・空・桃・うす橙・焦茶)
健康に対する有害性	
急性毒性 (経口)	: 分類できない
急性毒性 (経皮)	: 分類できない
急性毒性 (吸入: 蒸気)	: 分類対象外
皮膚腐食性/刺激性	: 区分2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 区分2A
呼吸器感受性	: 分類できない
皮膚感受性	: 区分1 (黒・赤・青) 分類できない (黒・赤・青以外)
生殖細胞変異原性	: 分類できない
発がん性	: 分類できない
生殖毒性	: 区分2
特定標的臓器毒性 (単回暴露)	: 区分3 (麻酔作用)
特性標的臓器毒性 (反復暴露)	: 区分1 (神経系)
吸引性呼吸器有害性	: 分類できない
環境に対する有害性	
水生環境有害性 (急性)	: 区分2
水生環境有害性 (長期間)	: 区分3 (黒・赤・青・茶・焦茶) 区分2 (紫・桃) 分類できない (緑・黄・橙・黄緑・黄土・灰・空・うす橙・鶯)

【GHSラベル要素】



(黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・黄緑・黄土・空・うす橙・焦茶・鶯)



(紫・桃)

※マジックインキ大型は一般向け製品であるため労働安全衛生法適用外となり、製品にGHSラベルは貼付しておりません。

3、組成・成分情報

化学名又は一般名 キシレン系油性マーキングペンのインキ
成分、含有量、化審法官報公示整理番号及び CAS No.

成分名	化審法 官報整理番号	CAS No.	有機溶剤中毒 予防規則
メタキシレン	3-3	108-38-3	第二種有機溶剤
イソブタノール	2-3049	78-83-1	第二種有機溶剤
1-メトキシ-2-プロパノール	2-404	107-98-2	該当しない
ベンジルアルコール	3-1011	100-51-6	該当しない
樹脂		非公開	—
油性染料		非公開	—
銅含金染料		非公開	—
添加剤、防錆剤等		非公開	該当しない

成分名	含有量 (重量%)							
	黒	赤	青	緑	黄	茶	橙	紫
メタキシレン	58	73	59	74	68	64	77	68
イソブタノール	14	—	14	—	14	—	—	—
1-メトキシ-2-プロパノール	—	—	—	—	—	12	—	—
ベンジルアルコール	—	—	—	4	—	—	—	—
樹脂	16	20	21	15	15	17	18	29
油性染料	12	7	3	2	3	7	5	1
銅含金染料	—	—	3	5	—	—	—	1
添加剤、防錆剤等	—	< 0.1	—	—	—	—	—	1

成分名	含有量 (重量%)						
	黄緑	黄土	空	桃	うす橙	焦茶	鶯
メタキシレン	67	66	68	65	64	60	70
イソブタノール	13	17	—	—	15	13	10
1-メトキシ-2-プロパノール	—	—	—	7	—	—	—
ベンジルアルコール	< 1	< 1	—	—	—	3	1
樹脂	18	14	30	26	20	18	15
油性染料	1	3	—	2	< 1	6	3
銅含金染料	1	< 1	2	—	—	—	1
添加剤、防錆剤等	—	—	—	—	—	—	—

(インキ配合上の規格値)

4、応急措置

- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させ、安静につとめる。
うがい等で鼻腔、口腔を洗浄する。特別な処置が必要ならば医師の診断/手当を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 石鹸を用いて多量の水で洗うこと。汚染された衣類を脱ぎ、十分洗浄する。
かゆみ、炎症等あれば医師の手当てを受ける。
- 眼に入った場合 : 流水で直ちに洗い流す。コンタクトレンズを着用している場合は取り外すことが可能ならば取り外しその後も洗浄を続ける。
眼に刺激が残る場合には医師による手当を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 意識があれば水や濡れタオル等で口の中を洗浄する。口をすすぐこと。
嘔吐が生じる場合、嘔吐物が気道に入るのを防ぎ、気道を確保する。医師の手当を受ける。

5、火災時の措置

- 消火剤 : 粉末、炭酸ガス、泡、散水等
- 消火方法 : 消火剤を使用して風上から消火する。
- 特有の危険有害性 : 加熱により容器が爆発するおそれがある。
危険でなければ火災区域から製品を移動する。
- 消火を行う者の保護 : 火災の度合いにより必要であれば、適切な空気呼吸器、保護具を着用する。

6、漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 : 皮膚や目に接触しないように注意する。換気を十分に行う。
状況に応じて拭き取りの際には保護具（手袋など）を着用する。
- 環境に対する注意事項 : 廃液・廃棄物が河川等に排出されないように注意する。
- 除去方法 : 床などに漏れた場合、おがくず、ウエス等の吸着性材料に吸わせてふき取る。

7、取扱い及び保管上の注意

取扱い

[技術的対策]

皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、眼に入らないようにする。
 ペンを振らない。使用後は必ずキャップをする。
 本体はガラス製なので、落下等の強い衝撃を与えない。

[注意事項]

十分に換気の良い場所で取扱う。

[安全取扱い注意事項]

火気や高温の場所を避ける。
 長時間使用するときは換気をよくし、ご使用後は必ずキャップをしっかりしめてください。
 使い切っても火の中に捨てないでください。

保管

直射日光・高温の場所及び火気を避けて保管する。
 幼児の手の届かない所に置く事。キャップを閉めて保管する。

8、暴露防止及び人に対する保護措置

成分名	CAS No.	ACGIH (2017) TLV	管理濃度 作業環境評価基準(厚労省公示)
メタキシレン	108-38-3	TWA 100ppm、STEL 150ppm	50ppm
イソブタノール	78-83-1	TWA 50ppm	50ppm
1-メトキシ-2-プロパノール	107-98-2	TWA 50ppm、STEL 100ppm	—
ベンジルアルコール	100-51-6	なし	—

設備対策：長時間使用する場合は換気をする事。
 保護具：皮膚や目に触れないようにすること。
 衛生対策：休憩、終業時は手を洗う。うがいをする。

9、物理的及び化学的性質

外 観：着色液体
 臭 気：溶剤臭
 比 重：約 0.9
 引火点 (密閉式)：[黒・青・黄土・鶯] 21℃、[黄・黄緑・うす橙・焦茶] 23℃
 [茶] 25℃、[赤・緑・橙・紫・空・桃] 27℃
 発火点：528℃ (メタキシレン)、415℃ (イソブタノール)、277.5℃ (1-メトキシ-2-プロパノール)
 沸 点：139℃ (メタキシレン)、108℃ (イソブタノール)、121℃ (1-メトキシ-2-プロパノール)
 揮発成分：68～83%
 蒸気圧：5mmHg (20℃：メタキシレン)、10.5mmHg (25℃：イソブタノール)、
 9mmHg (20℃：1-メトキシ-2-プロパノール)
 蒸気密度：3.7 (メタキシレン)、2.55 (イソブタノール)、3.11 (1-メトキシ-2-プロパノール)
 爆発限界：上限 7.0vol% 下限 1.1vol% (メタキシレン)
 上限 10.9vol% 下限 1.7vol% (イソブタノール)
 上限 13.7vol% 下限 1.5vol% (1-メトキシ-2-プロパノール)
 溶解度：水にほとんど不溶 (染料、樹脂)

10、安定性及び反応性

安定性・反応性：情報なし (通常の手扱いは安定)
 但し、充填インキは引火点が低いことから引火しやすい液体、蒸気である。

11、有害性情報

混合物 (インキ) としてのデータなし

(参考情報、インキに含まれる原料に関する情報)

[GHS 分類 健康に対する有害性]

メタキシレン：急性毒性 (吸入：蒸気) [区分 4]
 皮膚腐食性/刺激性 [区分 2]
 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 [区分 2A]
 生殖毒性 [区分 2]
 特定標的臓器毒性 (単回暴露) [区分 1 (呼吸器)、区分 3 (麻酔作用)]
 特定標的臓器毒性 (反復暴露) [区分 1 (神経系、呼吸器)]
 吸引性呼吸器有害性 [区分 1]
 イソブタノール：急性毒性 (吸入：蒸気) [区分 4]
 皮膚腐食性/刺激性 [区分 2]
 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 [区分 1]
 特定標的臓器毒性 (単回暴露) [区分 3 (気道刺激性、麻酔作用)]
 1-メトキシ-2-プロパノール：急性毒性 (吸入：蒸気) [区分 4]

ベンジルアルコール	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 [区分 2B] 特定標的臓器毒性 (単回暴露) [区分 3 (麻醉作用)] 急性毒性 (経口) [区分 4] 急性毒性 (経皮) [区分 4] 急性毒性 (吸入: 蒸気) [区分 3]
ロジン	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 [区分 2] 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 [区分 2B] 皮膚感作性 [区分 1]
ジフェニルアミン	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 [区分 1] 生殖毒性 [区分 2] 特定標的臓器毒性 (単回暴露) [区分 1 (中枢神経系、血液系)、区分 3 (気道刺激性)] 特定標的臓器毒性 (反復暴露) [区分 2 (血液系、腎臓)]

1 2、環境影響情報

混合物 (インキ) としてのデータなし

(参考情報、インキに含まれる原料に関する情報)

[GHS 分類 環境に対する有害性]

メタキシレン	水生環境有害性 (急性) [区分 2] 水生環境有害性 (長期間) [区分 3]
ロジン	水生環境有害性 (急性) [区分 2] 水生環境有害性 (長期間) [区分 2]
ジフェニルアミン	水生環境有害性 (急性) [区分 1] 水生環境有害性 (長期間) [区分 1]
4-ターシャリ-ブチルフェノール	水生環境有害性 (急性) [区分 2] 水生環境有害性 (長期間) [区分 2]
4-(2,4,4-トリメチルペンタン-2-イル)フェノール: (4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール)	水生環境有害性 (急性) [区分 1] 水生環境有害性 (長期間) [区分 1]

1 3、廃棄上の注意

地方自治体の廃棄物の規則に従って廃棄する。

1 4、輸送上の注意

直射日光、高温、水濡れ注意。乱暴に取扱い製品を破損させない。
転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。
陸上輸送には消防法の規定に従い積載・運搬を行う。
(一般的に「油性マーキングペン」として国内陸上輸送規定で危険物に該当しない。)
海上輸送、航空輸送については、船舶安全法、航空法の規定に従う。

充填インキ量 : 黒 9.5g (約 10ml) / 本 (吸収体に含浸)、黒以外 9.4g (約 10ml) / 本 (吸収体に含浸)

国連分類 : クラス 4.1 (可燃性物質)、国連番号 : 3175 (固体 (引火性を有する液体を含むもの))
[インキ充填量 (引火性液体) が 10ml 未満で特別規定(A46、SP216)に該当し、マーキングペンとして危険物輸送に該当しない]

1 5、適用法令

マーキングペン及びそのインキとしては一般向け製品であるため、労働安全衛生法、消防法、化管法 (PRTR 制度)、毒物及び劇物取締法には該当しない。

(原材料に含まれる各成分の情報)

化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法)

※インキ中の含有割合が 1% (0.1%) 未満であり PRTR 法適用外となるが把握している不純物についても記載

第 1 種 80 キシレン (メタキシレン)

第 1 種 18 アニリン[62-53-3] (含有割合: 黒 0.05%, 茶 0.01%未満, 焦茶 0.01%未満)

第 1 種 30 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (アルキル基の炭素数が 10 から 14 までのもの及びその混合物に限る)
(含有割合: 桃 0.2%)

第 1 種 74 パラ-オクチルフェノール (4-(2,4,4-トリメチルペンタン-2-イル)フェノール[140-66-9])

(含有割合: 赤 0.01%, 青 0.2%, 緑 0.02%, 茶 0.07%, 橙 0.01%, 紫 0.64%, 黄緑 0.01%未満,
黄土 0.01%未満, 桃 0.63%, うす橙 0.01%未満, 焦茶 0.06%, 鶯 0.01%未満)

第 1 種 203 ジフェニルアミン[122-39-4] (含有割合: 黒 0.23%, 茶 0.01%, 焦茶 0.03%)

第 1 種 300 トルエン[108-88-3]

(含有割合: 赤 0.01%未満, 青 0.03%, 緑 0.01%未満, 茶 0.01%, 橙 0.01%未満, 紫 0.05%, 黄緑 0.01%未満,
黄土 0.01%未満, 桃 0.06%, うす橙 0.01%未満, 焦茶 0.01%未満, 鶯 0.01%未満)

- 第1種 302 ナフタレン[91-20-3] (含有割合: 焦茶 0.07%)
 第1種 368 4-ターシャリ-ブチルフェノール[98-54-4] (含有割合: 紫 0.06%, 桃 0.05%)
 特定第1種 411 ホルムアルデヒド[50-00-0]
 (含有割合: 赤, 青, 緑, 茶, 橙, 紫, 黄緑, 黄土, 桃, うす橙, 焦茶, 鶯 0.01%未満)
 労働安全衛生法 : 表示・通知義務対象物質 (裾切値未満も記載)
 19. アニリン
 59. インデン[95-13-6] (含有割合: 焦茶 0.07%)
 136. キシレン (メタキシレン)
 175. コールタールナフサ (含有割合: 焦茶 0.02%)
 277. ジフェニルアミン
 341. 4,4'-チオビス(6-ターシャリ-ブチル-3-メチルフェノール) (含有割合: 赤 0.01%未満)
 379. 銅及びその化合物 (銅合金染料)
 [銅換算 青 0.14%, 緑 0.18%, 紫 0.05%, 黄緑 0.02%, 黄土 0.01%, 空 0.09%, 鶯 0.04%]
 407. トルエン
 408. ナフタレン
 477. ブタノール (イソブタノール)
 496. プロピレングリコールモノメチルエーテル (1-メトキシ-2-プロパノール)
 548. ホルムアルデヒド
 632. ロジン[8050-09-7] (含有割合: 黒 2.4%, 青 3.4%)

- 化審法 : 第1種特定・第2種特定・監視・旧第2種監視・旧第3種監視、優先評価化学物質
 (意図的使用はなく、把握している 0.1%未満の不純物について記載)
 アニリン 旧第2種監視 1068、優先評価 54
 ジフェニルアミン 旧第3種監視 27
 4-(2,4,4-トリメチルペンタン-2-イル)フェノール 旧第2種監視 994、旧第3種監視 14 優先評価 157
 (4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール)
 4-ターシャリ-ブチルフェノール 旧第2種監視 828
 ナフタレン 旧第2種監視 1000、旧第3種監視 233、優先評価 76
 トルエン 旧第2種監視 1064、優先評価 46
 ホルムアルデヒド 旧第2種監視 1030、優先評価 25
 2,2'-ジ-tert-ブチル-5,5'-ジメチル-4,4'-スルファンジイルジフェノール 旧第2種監視 925
 (4,4'-チオビス(6-ターシャリ-ブチル-3-メチルフェノール))
 消防法 : 第4類引火性液体 第2石油類非水溶性 (メタキシレン、イソブタノール)
 第4類引火性液体 第2石油類水溶性 (1-メトキシ-2-プロパノール)
 第4類引火性液体 第3石油類非水溶性 (ベンジルアルコール)
 毒物及び劇物取締法 (把握している 0.1%未満の不純物についても記載):
 単体として劇物に該当するもの (キシレン、アニリン、トルエン、ホルムアルデヒド)

16、その他の情報

- (参考文献等) 各原料メーカーのMSDS情報による。
 独立行政法人 製品評価技術基盤機構

危険・有害性情報は必ずしも十分ではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。
 ここに記載されたデータは最新の知識および経験に基づいたものでありますが、製品の性能について保証するものではありません。
 MSDSの内容は製品の仕様変更などにより予告無く変更される場合があります。